PCCACC-2

# DECA KAXO

## DESLIZADOR PARA CABLE



### DESCRIPCIÓN:

Dispositivo anticaídas para uso en línea de anclaje rigido (cable de acero de 8 a 10 mm), y componente de un SISTEMA ANTICAIDAS. Fabricado en acero inoxidable estampado, se desliza sobre la línea de anclaje, con conector de cierre automático y bloqueo manual.

### DESCRIPCIÓN:

El DECA-KAXO (deslizador para cable) se diseña para ser usado como un dispositivo de unión en un Sistema de Protección Anticaidas; conectando la línea de anclaje rigida (cable de acero de 8 a 10 mm.) usando la argolla en D del usuario.

Permite al usuario seguridad anticaídas en ascensos y descensos en áreas elevadas. En caso de accidental caída, el sistema de frenado se activa y traba inmediatamente (se recomienda uso de amortiguador de impacto).

El DECA-KAXO (deslizador para cable) se debe trabajar con un mosquetón carabinero de cierre automático.

### ADVERTENCIA

Se DEBE seleccionar:
a) Un punto de anclaje rígido y capaz de soportar una carga mínima de5 ,000 lbs / 2.2.70 kg / 2.2. kN.
b) Realizar, previo a cada ciclo de uso, la Prueba de Bloqueo Manual del equipo debido a su propio peso (si es necesario es posible usar una masa aprox. de 5 kg).
c) Este dispositivo debe ser utilizado únicamente por personal que haya sido debidamente entrenado para realizar trabajos en altura.

### MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.
Mantenga lubricados el resorte y la rueda de fricción ubicadas en la zona superior del equipo.
Los dispositivos anticaídas con retracción automática, no requieren de ningún mantenimiento particular. Sin embargo se aconseja consultar, del manual del producto, el apartado de MANTENIMENTO y ALMACENAMIENTO.