

DATALOGGER® 6

QUICK START GUIDE

English / Español / Português / Русский / 中文 / Français / תירבע

McELROY

Table of Contents

English 1
Español. 4
Português 7
Русский 10
中文 13
Français 16
19 . . . . . .תירבע


Trademarks
Google and Android are trademarks of Google Inc.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.
All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Disclaimer
Specification and manuals are subject to change without notice. McElroy assumes no liability for damage incurred directly or indirectly from errors, omissions, or discrepancies between the device and the manuals.

Notes
The graphics shown in this document are for reference only. They may differ from the actual screens generated by the actual product.

English


DataLogger® 6 Hardware Components



Getting Started

Installing the SIM Card (Optional)


1. Remove the screw from the SIM card cover and flip open the cover.
2. With the SIM card's chip side facing the back of the device and the beveled corner pointing to the slot, insert the card all the way into the slot.



3. Close the cover and tighten the screw.

Charging the Battery

Connect the AC adapter to charge the battery.



The battery charge indicator glows in amber when charging is in progress. When the battery if fully charged, the amber indicator turns to green.

Performing the Initial Startup

1. Press the power button to turn on your device.
2. Follow the on-screen instructions to complete the setup process.
   After the setup is completed, the Home screen appears. You can now use your device.

Operating Basics

Waking Up

Your device sleeps after a period of inactivity.
To wake up, press the power button and, at the lock screen, drag the lock icon to the other side of the screen.

Shutting Down

To shut down, press and hold the power button until a menu pops up. Touch Power off and then OK.

Home Screen

The Home screen is your starting point to access all the features on your device.



Navigation bar:

- goes back to the previous screen.
- opens the Home screen.
- opens a screen containing thumbnails of application you've used recently.

General Safety

DANGER DataLogger® equipment is not explosion proof.
Operation of equipment in an explosive atmosphere may result in serious injury or death.
Do not operate this equipment in an explosive atmosphere.

CAUTION Do not stare into beam of the laser. Damage to eyes could occur. Point the laser only at the object you are scanning.

English

English

DataLogger® App


Connect Pressure Transducer to Fusion Machine

1. Connect the pressure transducer end of the cable to the DataLogger port of fusion machine. Refer to the operator's manual of the fusion machine for the port location.
2. Connect the serial connector end of the cable to the serial port of the tablet.



Starting the DataLogger® 6 App

1. Open to the Home screen.
2. Tap the DataLogger® 6 App icon to open the application.



Select Software Language

1. Tap Settings on the Main Menu.



2. Tap Preferences on the Settings Menu.




3. Tap the Language button and set to the desired language.



Entering Vault Information

1. Tap the lock icon on the main screen to open the DataLogger® Vault™ log in screen.
2. Log into a DataLogger® Vault™ account using a username and password.

   If you do not have a Vault account, open an internet browser on this tablet and go to vault.mcelroy.com. Create an account and return to the DataLogger 6 App and enter the username and password.



Log a Fusion Joint


1. Tap the Log a Joint button.
2. Follow the on-screen instructions to enter all the joint information and select the fusion parameters.
   After the setup is completed, logging of the fusion joint can begin.

Troubleshooting

Perform a Hard Reset

1. If the device freezes, a hard reset may fix the issue.
   To perform a hard reset: Hold the Power button for 10-12 seconds until the device restarts.


Componentes del equipo del DataLogger® 6



Introducción

Instalación de la tarjeta SIM (opcional)


1. Retire el tornillo de la cubierta de la tarjeta SIM y abra la cubierta.
2. Con el lado del chip de la tarjeta SIM orientado hacia la parte trasera del dispositivo y la esquina biselada apuntando a la ranura, inserte la tarjeta completamente en la ranura.



3. Cierre la cubierta y apriete el tornillo.

Carga de la batería

Conecte el adaptador de CA para cargar la batería.



El indicador de carga de batería destella de color ámbar cuando se está realizando la carga. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador ámbar cambia a verde.

Realización del arranque inicial

1. Presione el botón de alimentación para encender el dispositivo.
2. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de preparación. Después de completar la preparación, aparece la vista de inicio. Ahora puede usar su dispositivo.

Conceptos básicos de funcionamiento

Activación

Su dispositivo se desactiva después de un periodo de inactividad.
Para activar, presione el botón de alimentación y, en la vista de bloqueo, arrastre el icono de bloqueo hasta el otro lado de la vista.

Apagado

Para apagar, presione sin soltar el botón de alimentación hasta que aparezca el menú. Toque Power off (Apagar) y luego OK (Aceptar).

Vista de inicio

La vista de inicio es su punto de partida para tener acceso a todas las funciones en su dispositivo.



Barra de navegación:

- vuelve a la vista anterior.
- abre la vista de inicio.
- abre una vista que contiene miniaturas de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.

Seguridad general

⚠ PELIGRO El equipo DataLogger® no es a prueba de explosiones. El uso del equipo en un entorno explosivo podría dar por resultado lesiones graves o mortales.
No utilice este equipo en entornos explosivos.

⚠ PRECAUCIÓN No mire hacia el haz láser. Podría lesionarse los ojos. Apunte el láser únicamente al objeto que se esté leyendo.

Aplicación DataLogger®


Conecte el transductor de presión a la máquina de fusión

1. Conecte el extremo del cable del transductor de presión al puerto DataLogger de la máquina de fusión. Consulte el manual del operador de la máquina de fusión para ver la ubicación del puerto.
2. Conecte el extremo del cable del conector en serie al puerto en serie de la tableta.



Inicio de la aplicación DataLogger® 6

1. Abra la vista de inicio.
2. Pulse el icono de la aplicación DataLogger® 6 para abrir la aplicación.



Selección del idioma del software

1. Pulse Settings (Ajustes) en el menú principal.



2. Pulse Preferences (Preferencias) en el menú Settings (Ajustes).



3. Pulse el botón de Languages (Idioma) y fije el idioma deseado.



Introducción de información de Vault

1. Pulse el icono de bloqueo en la vista principal para abrir la vista de inicio de sesión del DataLogger® Vault™.
2. Inicie sesión en una cuenta de DataLogger® Vault™ utilizando su nombre de usuario y contraseña.

   Si no tiene una cuenta Vault, abra un navegador de Internet en esta tableta y vaya a vault.mcelroy.com. Cree una cuenta y regrese a la aplicación DataLogger 6 e introduzca el nombre de usuario y la contraseña.



Registro de una unión de fusión


1. Pulse el botón Log a Joint (Registrar una unión).
2. Siga las instrucciones en pantalla para introducir toda la información de la unión y seleccione los parámetros de fusión. Después de completar la preparación, puede iniciar el registro de la unión de fusión.

Localización de averías

Realización de reinicio del equipo

1. Si el dispositivo se congela, es probable que el reinicio del equipo solucione el problema.
   Para reiniciar el equipo: Presione sin soltar el botón de alimentación durante 10 a 12 segundos hasta que se reinicie el dispositivo.


Componentes de hardware do DataLogger® 6



Introdução

Como instalar o Cartão SIM (opcional)


1. Remova o parafuso da tampa do slot de cartão SIM e abra a tampa.
2. Com o cartão SIM voltado para a parte traseira do dispositivo e a ponta chanfrada voltada para o slot, insira o cartão no slot até o fim.



3. Feche a tampa e aperte o parafuso.

Como carregar a bateria

Conecte o adaptador CA para carregar a bateria.



O indicador de carga da bateria acende na cor âmbar quando a bateria está carregando. Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador acende na cor verde.

Como fazer a configuração inicial

1. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o dispositivo.
2. Siga as instruções exibidas na tela para concluir o processo de configuração. Depois de concluir a configuração, a Tela inicial é exibida. Agora você pode utilizar o dispositivo.

Operação básica

Como sair do modo de espera

O dispositivo entra em modo de espera após um período de inatividade.
Para sair do modo de espera, pressione o botão Liga/Desliga e, na tela de bloqueio, arraste o ícone de bloqueio para o outro lado da tela.

Como desligar o dispositivo

Para desligar, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até o menu ser exibido. Pressione Power off (Desligar) e depois, OK.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto de início para acessar todos os recursos do dispositivo.



Barra de navegação:



volta à tela anterior.

abre a Tela inicial.

abre a tela que contém miniaturas dos aplicativos usados recentemente.

Segurança geral

⚠ PERIGO Os equipamentos DataLogger® não são à prova de explosão. A operação dos equipamentos em uma atmosfera explosiva pode causar acidentes pessoais graves ou morte.
Não opere estes equipamentos em atmosfera explosiva.

⚠ CUIDADO Não olhe fixamente para o raio do laser. Podem ocorrer danos aos olhos. Aponte o laser somente para o objeto examinado.

Aplicativo DataLogger®


Conecte o transdutor de pressão à máquina de fusão

1. Conecte a extremidade do cabo do transdutor de pressão à porta do DataLogger da máquina de fusão. Consulte o manual do operador da máquina de fusão para saber a localização da porta.
2. Conecte a extremidade do conector serial à porta serial do tablet.



Como inicializar o aplicativo DataLogger® 6

1. Abra a Tela inicial.
2. Pressione o ícone do DataLogger® 6 para abrir o aplicativo.



Como escolher o idioma do Software

1. Pressione Settings (Configurações) no Menu principal.



2. Pressione Preferences (Preferências) no menu Settings (Configurações).




3. Pressione o botão Language (Idioma) e escolha o idioma de preferência.



Como inserir informações no Vault

1. Pressione o ícone de bloqueio na tela principal para abrir a tela de login do DataLogger® Vault™ .
2. Faça login na sua conta do DataLogger® Vault™ usando o nome do usuário e a senha.

   Se você não possui uma conta no Vault, abra o navegador no próprio tablet e acesse vault.mcelroy.com. Crie uma conta, retorne ao aplicativo DataLogger 6 e insira seu nome do usuário e senha.



Como registrar uma junta fundida


1. Pressione o botão Log a Joint (Registrar uma junta).
2. Siga as instruções mostradas na tela para inserir todas as informações da junta e selecionar os parâmetros da fusão. Após concluir a configuração, é possível iniciar o registro de juntas de fusão.

Resolução de problemas

Como fazer uma reinicialização forçada

1. Se o dispositivo congelar, uma reinicialização forçada pode resolver o problema. **Como fazer uma reinicialização forçada:** Segure o botão Liga/Desliga por 10 a 12 segundos até o dispositivo reiniciar.


Компоненты аппаратного обеспечения DataLogger® 6



Начало работы

Установка SIM-карты (дополнительно)


1. Отверните винт крышки гнезда для SIM-карты и откройте крышку.
2. Вставьте SIM-карту до упора в гнездо микросхемой в сторону задней части устройства, срезанным уголком в сторону гнезда.



3. Закройте крышку и затяните винт.

Зарядка батареи

Подключите адаптер переменного тока, чтобы зарядить батарею.



При выполнении зарядки индикатор зарядки батареи горит желтым. Когда батарея будет полностью заряжена, желтый индикатор загорится зеленым.

Выполнение начальной настройки

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить процедуру настройки.
   После завершения настройки появится главный экран. Теперь можно использовать устройство.

Основные принципы работы

Вывод из спящего режима

После определенного периода бездействия устройство переходит в спящий режим. Чтобы вывести его из спящего режима, нажмите кнопку питания, на экране блокировки перетащите значок блокировки к другой стороне экрана.

Выключение

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания, пока не появится меню. Коснитесь пункта Power off (Выключение питания), а затем OK.

Главный экран

Главный экран является начальной точкой для доступа к функциями этого устройства.



Панель навигации:



возвращение к предыдущему экрану.

открытие главного экрана.

открытие экрана с эскизами недавно использованных приложений.

Общая безопасность

⚠ ОПАСНО! Оборудование DataLogger® не оснащено защитой от взрывов. Эксплуатация этого оборудования во взрывоопасной атмосфере может привести к получению тяжелых травм или смертельному исходу. Не используйте это оборудование во взрывоопасной атмосфере.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не смотрите на лазерный луч. Это может привести к травме органов зрения. Направляйте лазер только на сканируемый объект.

Приложение DataLogger®


Подключение датчика давления к сварочной машине

1. Подключите конец кабеля датчика давления к порту DataLogger сварочной машины. Расположение порта см. в руководстве по эксплуатации сварочной машины.
2. Подключите конец кабеля с последовательным разъемом к последовательному порту планшета.



Запуск приложения DataLogger® 6

1. Откройте главный экран.
2. Коснитесь значка приложения DataLogger® 6, чтобы открыть его.



Выбор языка программного обеспечения

1. В главном меню коснитесь пункта Settings (Настройки).



2. В меню Settings (Настройки) коснитесь пункта Preferences (Параметры).




3. Коснитесь кнопки Language (Язык) и выберите требуемый язык.



Ввод информации журнала Vault

1. Коснитесь значка блокировки на главном экране, чтобы открыть журнал DataLogger® Vault™ на экране.
2. С помощью имени пользователя и пароля войдите в учетную запись DataLogger® Vault™.

   Если учетная запись Vault отсутствует, откройте интернет-браузер на этом планшете и перейдите на сайт vault.mcelroy.com. Создайте учетную запись и вернитесь в приложение DataLogger 6 и введите имя пользователя и пароль.



Регистрация сварного шва


1. Коснитесь кнопки Log a Joint (Зарегистрировать шов).
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести всю информацию о шве и выбрать параметры сварки.
   После завершения настройки можно начать регистрацию сварного шва.

Поиск и устранение неисправностей

Выполнение полного сброса

1. Если устройство зависло, то полный сброс, возможно, решит эту проблему.
   Чтобы выполнить полный сброс, удерживайте нажатой кнопку питания в течение 10–12 секунд, пока устройство не будет перезагружено.


DataLogger® 6 硬件组件



开始

安装 SIM 卡（可选）


1. 移除 SIM 卡盖上的螺丝并翻开盖子。
2. 使 SIM 卡芯片侧朝向设备背面并且斜面角指向插槽，将卡完全插入插槽。



3. 合上盖子并拧紧螺丝。

给电池充电

连接交流电适配器给电池充电。



充电过程中，电池充电指示灯亮起黄色。电池充满后，黄色指示灯变成绿色。

执行初始启动

1. 按下电源按钮开启设备。
2. 按照屏幕说明完成设置过程。
   设置完成后，将出现主屏幕。您现在可以使用您的设备。

基本操作知识

唤醒

您的设备在一段时间无活动后会进入睡眠模式。要唤醒，按下电源按钮，并在锁定屏幕上将锁图标拖到屏幕的另一侧。

关机

要关机，按住电源按钮，直至弹出一个菜单。依次触摸 Power off（关闭电源）和 OK（确定）。

主屏幕

主屏幕是访问所有设备功能的开始点。



导航栏：

◁ 返回上一个屏幕。

○ 打开主屏幕。

□ 打开一个屏幕，其中包含您最近使用过的应用程序的缩略图。

一般安全说明

⚠ 危险 DataLogger® 设备不防爆。在易爆环境中操作设备可能导致严重受伤或死亡。
切勿在在易爆环境中操作本设备。

⚠ 注意 切勿盯视激光束。可能会损伤眼睛。仅将激光对准您正在扫描的对象。

中文

DataLogger® 应用程序


将压力传感器连接到熔接机

1. 将线缆的压力传感器端连接到熔接机的 DataLogger 端口。请参阅熔接机操作手册以了解端口位置。
2. 将线缆的串行连接器端连接到平板电脑的串行端口。



启动 DataLogger® 6 应用程序

1. 打开主屏幕。
2. 点击 DataLogger® 6 应用程序图标以打开该应用程序。



选择软件语言

1. 点击主屏幕上的 Settings（设置）。



2. 点击 Settings（设置）菜单上的 Preferences（首选项）。




3. 点击 Language（语言）按钮并设置为所需的语言。



输入 Vault 信息

1. 点击主屏幕上的锁图标以打开 DataLogger® Vault™ 登录屏幕。
2. 使用用户名和密码登录 DataLogger® Vault™ 帐户。

   如果您没有 Vault 帐户，打开此平板电脑上的网页浏览器并访问 vault.mcelroy.com。创建一个帐户，然后返回 DataLogger 6 应用程序并输入用户名和密码。



记录热熔接头

1. 点击 Log a Joint（记录接头）按钮。
2. 按照屏幕说明输入所有接头信息并选择热熔参数。

   设置完成后，即可开始记录热熔接头。


故障排除

执行硬重置

1. 如果设备死机，硬重置也许能修复问题。

   要执行硬重置：按住电源按钮 10-12 秒钟，直至设备重启。


Composants matériels du DataLogger® 6



Démarrage

Installation de la carte SIM (facultative)


1. Retirez la vis du couvercle de la carte SIM et ouvrez le couvercle en le retournant.
2. La puce de la carte SIM orientée vers l'arrière de l'appareil et l'angle biseauté pointant vers la fente, insérez la carte dans la fente.



3. Fermez le couvercle et resserrez la vis.

Chargement de la batterie

Branchez l'adaptateur CA pour charger la batterie.



Le témoin de charge de la batterie s'affiche couleur ambre pendant le chargement. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant ambre devient vert.

Première installation

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer votre appareil.
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus d'installation.
   Une fois l'installation terminée, l'écran d'accueil apparaît. Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil.

Bases d'utilisation

Réactivation

Votre appareil se met en veille après une période d'inactivité.
Pour le réactiver, appuyez sur le bouton d'alimentation et, sur l'écran de verrouillage, faites glisser l'icône de verrouillage vers l'autre côté de l'écran.

Arrêt

Pour arrêter l'appareil, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Appuyez sur le bouton Power off (Arrêt), puis sur OK.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ vous donnant accès à toutes les fonctionnalités de votre appareil.



Barre de navigation :



retourne à l'écran précédent.

ouvre l'écran d'accueil.

ouvre un écran contenant les miniatures d'applications utilisées récemment.

Sécurité générale

⚠ DANGER L'équipement du DataLogger® n'est pas antidéflagrant. L'utilisation de l'équipement dans une atmosphère explosive peut provoquer de graves blessures ou la mort. N'utilisez pas cet équipement dans une atmosphère explosive.

⚠ ATTENTION Ne regardez pas directement dans le faisceau laser. Vous risquez des lésions oculaires. Dirigez le laser uniquement vers l'objet que vous numérisez.

App DataLogger®


Reliez le capteur de pression à la machine de fusion

1. Branchez l'extrémité du capteur de pression du câble au port DataLogger de la machine de fusion. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la machine pour connaître l'emplacement du port.
2. Branchez l'extrémité du connecteur de série du câble au port de série de la tablette.



Démarrage de l'app DataLogger® 6

1. Ouvrez l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'icône DataLogger® 6 pour ouvrir l'application.



Sélectionnez la langue du logiciel

1. Appuyez sur Settings (Paramètres) dans le menu principal.



2. Appuyez sur Preferences (Préférences) dans le menu Settings (Paramètres).



3. Appuyez sur le bouton Language (Langue) et sélectionnez la langue souhaitée.



Saisie des informations dans Vault

1. Appuyez sur l'icône de verrouillage qui apparaît sur l'écran principal pour ouvrir l'écran de connexion DataLogger® Vault™.
2. Connectez-vous à un compte DataLogger® Vault™ à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.

   Si vous n'avez pas de compte Vault, ouvrez un navigateur Internet sur cette tablette et rendez-vous sur vault.mcelroy.com. Créez un compte et revenez sur l'App DataLogger 6, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.



Enregistrement d'un joint de fusion

1. Appuyez sur le bouton Log a Joint (Enregistrer un joint).
2. Suivez les instructions à l'écran pour saisir toutes les informations relatives au joint et sélectionner les paramètres de fusion.
   Une fois l'installation terminée, l'enregistrement du joint de fusion peut commencer.

Dépannage


Réinitialisation matérielle

1. Si l'appareil se bloque, une réinitialisation matérielle peut résoudre le problème.
   Pour effectuer une réinitialisation matérielle : Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 à 12 secondes jusqu'à ce que l'appareil redémarre.

מתחילים

התקנת כרטיס ה-SIM (אופציונאלי)


1. הסר את הבורג מן הכיסוי של כרטיס ה-SIM ופתח את הכיסוי.
2. הכנס את הכרטיס לחריץ עד הסוף, כאשר השבב שעל כרטיס ה-SIM פונה לצדו האחורי של המכשיר והקצה המשופע מצביע לעבר החריץ.



3. סגור את הכיסוי והדק את הבורג.

טעינת הסוללה

חבר את מתאם ה-AC.



במהלך הטעינה מחוון טעינת הסוללה זוהר בצבע ענבר. כאשר הסוללה טעונה במלואה, האור במחוון הופך לירוק.

הפעלה ראשונית

1. לחץ על כפתור ההדלקה והכיבוי של המכשיר.
2. פעל על פי ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך ההתקנה.
לאחר סיום ההתקנה יופיע מסך הבית. כעת אתה יכול להשתמש במכשיר שלך.

תפעול בסיסי

להעיר את המכשיר

המכשיר נכנס למצב שינה לאחר פרק זמן מסוים של חוסר פעילות.
כדי להעיר את המכשיר, לחץ על כפתור ההדלקה והכיבוי וגרור את האייקון של המנעול לקצה השני של המסך.

כיבוי

כדי לכבות את המכשיר, לחץ על כפתור ההדלקה והכיבוי והמשך ללחוץ עליו עד להופעת התפריט. לחץ על Power Off (כיבוי) ואז על OK (אישור).

מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת ההתחלה לצורך גישה לכל התכונות של המכשיר.



פס ניווט:


- ◁ לחזרה למסך הקודם.
- ○ לפתיחת מסך הבית.
- □ לפתיחת מסך המכיל תמונות ממוזערות של היישומים בהם השתמשת לאחרונה.

הוראות בטיחות כלליות

סכנה המכשיר מדגם DataLogger® אינו חסין מפני התפוצצות. הפעלת המכשיר בסביבה נפיצה עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות. אין להפעיל את המכשיר בסביבה נפיצה.

זהירות אין להביט ישירות לתוך קרן הלייזר. הדבר עלול לגרום לנזק לעיניים. כוון את הלייזר כלפי האובייקט אותו אתה סורק בלבד.

רכיבי חומרה DataLogger® 6



יישום DataLogger®


חבר את מתמר הלחץ למכונת ההיתוך

1. חבר את קצה הכבל בצד של מתמר הלחץ לכניסת DataLogger שבמכונת ההיתוך. למציאת הכניסה, יש לעיין במדריך ההפעלה של מכונת ההיתוך.
2. חבר את קצה הכבל בצד של השקע הטורי לשקע הטורי של הטאבלט.



הפעלת יישום DataLogger® 6

1. פתח את מסך הבית.
2. הקש על האייקון של יישום DataLogger® 6 כדי לפתוח את היישום.



בחר בשפת התוכנה

1. בתפריט הראשי הקש על Settings (הגדרות).



2. הקש על Preferences (העדפות) בתפריט Settings (הגדרות).



3. הקש על מקש Language (שפה) ובחר את השפה הרצויה.



כניסה למידע השמור ב-Vault

1. הקש על האייקון של המנעול על המסך הראשי כדי לפתוח את מסך הכניסה של DataLogger® Vault™.
2. היכנס לחשבון DataLogger® Vault™ באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

אם אין לך חשבון Vault, פתח דפדפן אינטרנט על הטאבלט וכנס ל-vault.mcelroy.com. צור חשבון וחזור ליישום DataLogger 6 App והזן שם משתמש וסיסמה.



רישום חיבור בהיתוך

1. הקש על המקש Log a Joint (רשום חיבור).
2. פעל על פי ההוראות שעל המסך והזן את כל המידע אודות החיבור ובחר בפרמטרים של ההיתוך.

לאחר סיום ההתקנה, ניתן להתחיל ברישום החיבור בהיתוך.

פתרון בעיות

ביצוע אתחול קשיח

1. אם המכשיר קופא, ייתכן שאתחול קשיח עשוי לפתור את הבעיה.

לביצוע אתחול קשיח: לחץ על כפתור ההדלקה והכיבוי במשך 12-10 שניות עד לאתחול המכשיר.

NOTES

LIMITED WARRANTY

McElroy Manufacturing, Inc. (McElroy) warrants all products manufactured, sold and repaired by it to be free from defects in materials and workmanship, its obligation under this warranty being limited to repairing or replacing at its factory and new products, within **5 years** after shipment, with the exception of purchased items (such as electronic devices, pumps, switches, etc.), in which case that manufacturer's warranty applies. Warranty applies when returned freight is prepaid and which, upon examination, shall disclose to have been defective. This warranty does not apply to any product or component which has been repaired or altered by anyone other than McElroy or has become damaged due to misuse, negligence or casualty, or has not been operated or maintained according to McElroy's printed instructions and warnings. This warranty is expressly in lieu of all other warranties expressed or implied. The remedies of the Buyer are the exclusive and sole remedies available and Buyer shall not be entitled to receive any incidental or consequential damages. Buyer waives the benefit of any rule that disclaimer of warranty shall be construed against McElroy and agrees that such disclaimers herein shall be construed liberally in favor of McElroy.

RETURN OF GOODS

Buyer agrees not to return goods for any reason except upon the written consent of McElroy obtained in advance of such return, which consent, if given, shall specify the terms and conditions and charges upon which any such return may be made. Materials returned to McElroy, for warranty work, repair, etc., **must have a Return Material Authorization (RMA) number**, and be so noted on the package at time of shipment. For assistance, inquiry shall be directed to:

McElroy Manufacturing, Inc.

P.O. Box 580550

833 North Fulton Street Tulsa, Oklahoma

74158-0550

PHONE: (918) 836–8611,
FAX: (918) 831–9285.
EMAIL: techsupport@mcelroy.com

NOTE: Certain repairs, warranty work, and inquiries may be directed, at McElroy's discretion, to an authorized service center or distributor.

DISCLAIMER OF LIABILITY

McElroy accepts no responsibility of liability for fusion joints. Operation and maintenance of the product is the responsibility of others. We recommend qualified joining procedures be followed when using McElroy fusion equipment.

McElroy makes no other warranty of any kind whatever, express or implied; and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose which exceed the aforestated obligation are hereby disclaimed by McElroy.

PRODUCT IMPROVEMENT

McElroy reserves the right to make any changes in or improvements on its products without incurring any liability or obligation to update or change previously sold machines and/or the accessories thereto.

INFORMATION DISCLOSED

No information of knowledge heretofore or hereafter disclosed to McElroy in the performance of or in connection with the terms hereof, shall be deemed to be confidential or proprietary, unless otherwise expressly agreed to in writing by McElroy and any such information or knowledge shall be free from restrictions, other than a claim for patent infringement, is part of the consideration hereof.

PROPRIETARY RIGHTS

All proprietary rights pertaining to the equipment or the components of the equipment to be delivered by McElroy hereunder, and all patent rights therein, arising prior to, or in the course of, or as a result of the design or fabrication of the said product, are exclusively the property of McElroy.

LAW APPLICABLE

All sales shall be governed by the Uniform Commercial Code of Oklahoma, U.S.A.

Register your product online to activate your warranty: www.McElroy.com/fusion



MCELROY.COM/DATALOGGER

P.O. Box 580550 Tulsa, Oklahoma 74158-0550, USA

© 2017 McElroy Manufacturing, Inc. All Rights Reserved.

Part Number: DL18501