
TRATORES SÉRIE
MF 5700
99 – 105 cv
MASSEY FERGUSON
Fica mais de 12h sem abastecer
e tem 10% mais agilidade nas manobras.
Admita: você está contando os segundos
para ter um trator assim.
20%
MAIS
DURABILIDADE
DO MOTOR
MASSEY FERGUSON
8%
MAIS
ECONOMIA
DE DIESEL
MF 5700.
O TRATOR QUE RENDE MAIS.
QUEM ACREDITA
FAZ COM O CORAÇÃO

MF 5700. O TRATOR QUE RENDE MAIS.

		MF 5709	MF 5710
Tração		4x4	
MOTOR			
Modelo		AGCO Power ECO 33CW3	
Potência máxima do motor @ 2000 rpm - cv	SAE J1995	99	105
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm	ISO TR14396	380	410
Cilindrada - cm³		3300	
N. de cilindros - aspiração		3 - Turbo intercooler	
Sistema de Injeção		Injeção eletrônica (Common Rail)	
EMBREAGEM			
Tipo		Seca ou Multidisco úmida	
Acionamento		Mecânica ou Eletro-hidráulico	
TOMADA DE POTÊNCIA			
Acionamento		Eletro-hidráulica	
Rotação nominal da TDP - rpm		540 - 540 / 540E*	
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm		1.950 (540) / 1.550 (540E)*	
Potência máxima na TDP - cv		79	85
TRANSMISSÃO			
Tipo		Sincronizada	
Posição das alavancas		Lateral	
Número de marchas		12Fx12R	
Opcional		24Fx24R Creeper	
Reversão		Opcional: Reversão PowerShuttle (Eletro-hidráulico)	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de bomba		Engrenagem	
Pressão máxima (bar)		240	
Categoria de levante		II	
Tipo de controle		Easy Lift – Eletrônico	
Vazão de bomba (l/min)		57 / 98	
Capacidade de levante máx. Olhal (kgf)		4.100	
Válvula de controle remoto		2 ou 3	
Funções de controle eletrônico		Posição, profundidade, reação, controle de transporte e Intermix	
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas			
RODADO			
Traseiro		**Dianteiro**	
18.4-34 R1		14.9-24 R1	
23.1-30 R1		14.9-24 R1	

	MF 5709	MF 5710
TECNOLOGIA EMBARCADA		
Piloto Automático Elétrico		
Massey Ferguson Guide, by Trimble – Submétrico (Opc)		
Outras opções de níveis de precisão (Decimétrico e Centimétrico) podem ser adquiridas pelo canal de peças na rede de concessionárias Massey Ferguson, bem como desbloqueios e assinaturas de sinais de correção.		
FREIOS		
Tipo	Multidisco úmido	
Acionamento	Hidráulico	
Freio de estacionamento - tipo	Freio de mão mecânico	
DIREÇÃO		
Tipo	Hidrostática	
DIMENSÕES C/ PNEUS STD		
Distância entre eixos (mm)	2430	
Comprimento total (mm)	4755	
Altura total (mm) - Plataformado	2652	
Altura total (mm) - Cabinado	2615	
Largura total (mm) - Plataformado	1795 – 2100	
Largura total (mm) - Plataformado	1821 – 2110	
Vão livre na barra de tração (mm)	480	
Bitolas dianteira min - máx (mm)	1300 – 1860	
Bitolas traseira min - máx (mm)	1300 – 1795	
Raio de giro (mm)	4300	
CAPACIDADES		
Tanque de combustível - l	180 plataforma / 160 cabine	
POSTO DE OPERAÇÃO		
Tipo	Cabine / Plataforma	
OPCIONAIS		
Para-lamas dianteiros		

VELOCIDADES DE TRABALHO E TRANSPORTE (TODOS MODELOS)

Pneu – Rotação do motor (rpm)			18.4-30 R1 @ 2.200		
MARCHAS	VELOCIDADE/REDUTOR DE VELOCIDADE		MARCHAS	VELOCIDADE/REDUTOR DE VELOCIDADE	
L1	1.2	0.1	H1	3.5	0.3
L2	2.9	0.2	H2	8.2	0.6
L3	4.0	0.3	H3	11.3	0.8
L4	5.5	0.4	H4	15.7	1.1
L5	7.7	0.6	H5	21.8	1.6
L6	9.3	0.7	H6	26.3	1.9

IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO

MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.
Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOP/MF/5700/FV/MAIO-2021

