

安心の通話

特長

- 5 者ローカル音声会議を使用して、別の場所にいる同僚を即座に通話に追加
- 追加言語のサポートにより幅広い従業員に対応
- RJ9 と 3.5mm のヘッドセット ポートの両方を備え、ヘッドセット オプションが増加
- 実績のあるアコースティックエコー キャンセラーとバックグラウンドノイズ抑制技術を備えたハンズフリースピーカーフォンで、生産性の高い通話を実現
- 2 段階のフットスタンドと付属の壁面マウント用金具を使用して、机または壁面に簡単に設置

POLY EDGE B シリーズ

驚くほど手頃な価格ながらスタイリッシュなデザインとビジネスグレードの音声。

それが、Poly Edge B シリーズ IP 電話機が成長中の企業に最適な理由です。イルミネーション キーで、どこでも簡単に操作できます。Poly HD Voice や Acoustic Fence 技術などの音声強化技術により、ビジネスグレードの音質をバックグラウンドノイズなしで実現します。プラグアンドプレイのプロビジョニング機能とクラウド管理機能は、サービスプロバイダーに最適です。また、これらのデスクトップ電話機は、顧客を常に満足させるために必要な非常に高い信頼性を備えています。極めてコスト パフォーマンスの高いビジネス フォンです。

- 2 回線キー、8 回線対応 (Poly Edge B10/B20)
- 4 回線キー、16 回線対応 (Poly Edge B30)
- Poly HD Voice
- バックグラウンドノイズを除去する Poly Acoustic Fence 技術
- マイクの状態を示すライト
- 照光式のミュート、ヘッドセット、スピーカー ボタン

POLY EDGE B シリーズ

概要



POLY EDGE B10

- 2 つの回線キー
- ページネーションで 8 回線のキー割り当てに対応
- Fast Ethernet
- PSU のみ (同梱)



POLY EDGE B20

- 2 つの回線キー
- ページネーションで 8 回線のキー割り当てに対応
- Fast Ethernet
- PoE



POLY EDGE B30

- 4 つの回線キー
- ページネーションで 16 回線のキー割り当てに対応
- Gigabit Ethernet
- PoE

製品仕様

回線キー (POLY EDGE B10、POLY EDGE B20)

- LED 付きの 2 つの回線キー
- 2 回線表示、ページネーションで 8 回線のキー割り当てに対応

回線キー (POLY EDGE B30)

- LED 付きの 4 つの回線キー
- 4 回線表示、ページネーションで 16 回線のキー割り当てに対応

ユーザーインターフェイス機能

- 2.8 インチ モノクロ LCD 画面
- ボイスメール対応
- 調整式デスク スタンド (2 ポジション)
- 壁面マウント用金具付属
- Unicode UTF-8 対応
- アラビア語[1]、中国語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、ヘブライ語[1]、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語を含む多言語ユーザー インターフェイス

機能キー

- コンテキスト依存の 4 つの “ソフト” キー
- 中央に “選択” キーを備えた、4 方向のナビゲーション キー クラスター
- 対応回線/連絡先数を増やせるページネーション キー
- 音量 +/- コントロール キー
- ホームおよび戻る機能キー
- 保留キーと転送キー
- ヘッドセット選択キー (選択時に点灯)
- スピーカーフォン選択キー (選択時に点灯)
- ミュート キー (ミュート時に点灯)

音声機能

- Polycom HD Voice により、各オーディオ パス (ハンドセット、ハンズフリー スピーカーフォン、オプションのヘッドセット) で臨場感のある音質を実現
- 周波数応答: 150 Hz～7 kHz (ハンドセット、ハンズフリー スピーカーフォン、およびオプションのヘッドセット)
- 全二重方式ハンズフリー スピーカーフォン、アコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンド ノイズ抑制機能搭載 Type 1 準拠 (IEEE 1329)
- コーデック: G.711 (A-law および μ-law)、G.729AB、G.722、iLBC、OPUS
- 表示を確認しながら各オーディオパスの音量を個別に設定可能
- 音声アクティビティの検出
- コンフォートノイズ生成
- DTMFトーン生成 (RFC 2833およびインバウンド)
- 低遅延オーディオ パケット転送
- アダプティブ ジッタ バッファ
- パケットロス補償機能

ヘッドセットおよびハンドセットの互換性

- 専用の 3.5 mm ヘッドセットポート
- 専用の RJ-9 ヘッドセットポート
- オプションの APD-80 アダプタにより電子フック スイッチ (EHS) に対応
- 補聴器規格 ITU-T P.370 および TIA 504A に準拠
- ADA 第 508 項サブパート B1194.23 (すべて) に準拠
- 補聴器の磁気カップリングに対応の補聴器互換 (HAC) ハンドセット
- 市販の TTY アダプタ機器に対応

テレフォニーおよび通話処理機能[2]

- 2 つの物理回線キー、ページネーションで 8 回線を設定可能 (Poly Edge B10 および B20)
- 4 つの物理回線キー、ページネーションで 16 回線を設定可能 (Poly Edge B30)
- 通話/ブリッジ回線共有機能
- ビジー ランプ フィールド (BLF)
- 個別の着信管理/コールウェイティング
- 通話タイマー、コールウェイティング
- 通話転送、保留、応答、通話の再開
- 着信、発信、接続相手の識別情報
- ローカル 5 者通話
- ワンタッチの短縮ダイヤルとリダイヤル
- 不在着信通知
- 応答不可 (DND) 機能

- インターコム
- 通話保留機能の向上
- 発信者番号通知の有効および無効化
- 通話転送 (通話中、応答なし、条件なし)
- 通話待ちインジケーター (MWI)
- 通話状況を示すトーン生成
- サマータイム対応(全世界)
- 鳴り分け着信
- 電子フック スイッチ対応
- ページ グループ (10)
- 非通知通話インジケータ
- 非通知着信拒否
- 短縮ダイヤル (99 件、E.164 または URI)
- 通話記録 (200)
- 通話記録から発信
- 短縮ダイヤル (99 件、E.164 または URI)
- 通話記録 (200)
- 通話記録から発信
- 折り返し通話
- リダイヤル
- バックグラウンド ファームウェア更新 (TR-69 対応)
- 高度なノイズ キャンセル

オープン アプリケーション プラットフォーム

- XML アプリケーション対応
- LDAP を使用した Corporate Directory Access

ネットワークとプロビジョニング

- 2 ポート イーサネット スイッチ、10/100 Base-TX、LAN ポートと PC ポート (Poly Edge B10 および B20)
- 2 ポート ギガビット イーサネット スイッチ、10/100/1000 Base-TX、LAN ポートと PC ポート、(Poly Edge B30)
- SIP プロトコルのサポート
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 および付随 RFC)
- 物理媒体接続に関する IEEE802.3-2005 (第 40 項) に準拠
- リンク パートナーのオートネゴシエーションに関する IEEE802.3-2002 (第 28 項) に準拠
- 手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル) によるネットワーク設定
- SNTP を使用した日時の同期
- TFTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定による大規模導入
- コールサーバーの冗長構成をサポート
- QoS のサポート – IEEE 802.1p/Qタグ (VLAN)、レイヤ 3 TOS、および DHCP
- DHCP VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ用 LLDP-MED
- ネットワーク アドレス変換の静的設定および Keep-Alive 信号に対応
- RTCP および RTP のサポート
- ハードウェア診断
- ステータスおよび統計情報レポート
- IPv4
- TCP
- UDP
- DNS-SRV
- 管理者パスワード保護のファクトリ リセット
- ゼロタッチ プロビジョニング
- PDMS-SP クラウド管理/トラブルシューティング
- Poly LENS クラウド管理/トラブルシューティング
- Syslog イベント ロギング

セキュリティ

- SRTP による 802.1X 認証および EAPOL メディア暗号化
- トランスポート レイヤ セキュリティ (TLS)
- 暗号化された設定ファイル
- ダイジェスト認証
- パスワードによるログイン
- HTTPS で保護されたプロビジョニング
- 「署名」ソフトウェアの実行ファイルをサポート

電源

- 自動検知型 IEEE 802.3af 準拠 PoE (Power over Ethernet) (クラス 2) 搭載 Poly Edge B20 および B30

- 外部 AC/DC アダプタ 5VDC @ 3A (15W、Poly Edge B10 に付属
- 外部 AC/DC アダプタ 5VDC @ 3A (15W) は、Poly Edge B20 およびB30 ではオプション
- ENERGY STAR® 適合

承認規格[3]

- FCC Part 15 (CFR 47) クラス B
- ICES-003 クラス B
- EN55032 クラス B
- CISPR32 クラス B
- VCCI クラス B
- CE および UKCA マーク
- EN55024
- EN61000-3-2、EN61000-3-3
- NZ Telepermit
- UAE TRA
- ロシア CU
- ブラジル ANATEL
- オーストラリア RCM
- 南アフリカ ICASA
- サウジアラビア CITC
- インドネシア SDPPI
- メキシコ NOM ANCE
- 中国 RoHS 2
- RoHS 指令への準拠
- ENERGY STAR

安全性

- UL 60950-1/62368-1
- CE マーク
- CAN/CSA C22.2 No.60950-1/62368-1-1
- EN 60950-1/62368-1
- IEC 60950-1/62368-1
- AS/NZS 60950-1

動作条件

- 温度：0～40°C
- 相対湿度: 5%～95% (結露しないこと)

保管温度

- -40～+70 °C

POLY EDGE B10 の内容

- コンソール
- ハンドセットとコード
- ネットワーク (LAN) ケーブル
- デスク スタンド/壁面マウント金具
- ドキュメントとビデオの QR コードが記載されたセットアップ シート
- 安全情報シート
- 電源ユニット (PSU)

POLY EDGE B10 の外箱寸法 (長さ×幅×奥行き)/重量

- 箱寸法: 176×163×44 mm
- 箱重量: 0.96 kg
  (本体、アクセサリ、ドキュメントを含む)

POLY EDGE B20 の内容

- コンソール
- ハンドセットとコード
- ネットワーク(LAN)ケーブル
- フットスタンド/壁面マウント金具
- ドキュメントとビデオの QR コードが記載されたセットアップ シート
- 安全情報シート

POLY EDGE B20 の外箱寸法 (長さ×幅×奥行)/重量

- 箱寸法: 176×163×44 mm
- 箱重量: 0.90 kg
  (本体、アクセサリ、ドキュメントを含む)

POLY EDGE B30 の内容

- コンソール
- ハンドセットとコード
- ネットワーク(LAN)ケーブル
- フットスタンド/壁面マウント金具
- ドキュメントとビデオの QR コードが記載されたセットアップ シート
- 安全情報シート

POLY EDGE B30 の外箱寸法 (長さ×幅×奥行)/重量

- 箱寸法: 176×163×44 mm
- 箱重量: 0.91 kg
  (製品、アクセサリ、ドキュメントを含む)

マスター カートン数量

- 10

製造国

- 中国

部品番号

- 2200-49800-001:
  POLY EDGE B10 IP 電話機、PSU、NA/JA
- 2200-49800-012:
  POLY EDGE B10 IP 電話機、PSU、
  ANZ/NZ
- 2200-49800-022:
  POLY EDGE B10 IP 電話機、PSU、CN
- 2200-49800-101:
  POLY EDGE B10 IP 電話機、PSU、EU
- 2200-49800-102:
  POLY EDGE B10 IP 電話機、PSU、UK
- 2200-49805-025:
  Poly Edge B20 IP 電話機、PoE
- 2200-49825-025:
  Poly Edge B30 IP 電話機、PoE

保証

- 1年間限定保証

---

[1]ローカライゼーション予定

[2] ほとんどのソフトウェア対応機能は、クラウド プラットフォームまたはサーバーでサポートされている必要があります。サポート対象の機能一覧については、IP PBX/ソフトスイッチ ベンダーまたはサービスプロバイダーにお問い合わせください。

[3]承認取得予定

詳細を見る

Poly Edge B シリーズの詳細については、www.poly.com/edge-b-series をご覧ください。

©2022 Poly.すべての商標は、当該する所有者により所有されています。2.22 1414916