

ES-LU51

Key Features

- 5,000 lumens Brightness
- 8000:1 Contrast
- WUXGA(1920x1200) Wide resolution
- 0.64" 3LCD
- Crestron RoomView™, AMX, PJ Link
- x1.6 manual zoom, focus and lens shift
- 4.5kg
- Corner keystone correction
- 10W speaker
- Quick Power Off




Specification

모델명(Model Name)		ES-LU51
투사방식(Display Technology)		0.64" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
밝기(Brightness)		5,000 lumens*
명암비(Contrast)		8000:1
해상도(Native resolution)		WUXGA 1920x1200
화면비(Aspect ratio)		16:10
램프(lamp)	램프번호(Part Number)	23040049
	타입(Type)	280W
	수명(Lifetime)	4000 hrs(Eco) / 3000 hrs(Normal)
기본렌즈(Lens)	렌즈(Lens)	F 1.65-2.25 (f=18.2~29.38mm)
	투사비율(Throw ratio)	1.3-2.1:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical ±45% Horizontal ±10%
	키스톤(Keystone)	Vertical ±30° Horizontal ±15°
	줌(Zoom)	Manual x1.6
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		코너키스톤
화면사이즈(Diagonal)		40 ~ 300"
입력단자(Input)		2 X 15-pin Mini D-sub(RGB) 2 X HDMI(MHL) 1 X RCA(Composite) 1 X Stereo mini jack(Audio) 1 X 2RCA(L/R) Audio
출력단자(Output)		1 X 15-pin Mini D-sub(RGB IN2 Share) 1 X Stereo mini jack(Audio)
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X D-sub 9pin(RS232C) 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)
입력 신호(Input signal)		VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WSXGA+, WUXGA, MAC
비디오 포맷(Video Formats)		NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL 480i/p, 575i/p, 720p, 1035i, 1080i/p
작동 온도(Temperature)		5 ~ 40°C
스피커(Speaker)		10W
팬 소음(Fan Noise)		40 dB(Normal) / 33 dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		345W(Normal) / 0.5W(Stand-by)
규격(Size)		(W)395 x (H)128 x (D)318 mm
무게(Weight)		4.5kg



※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Terminals



- ① 오디오 출력
- ② 2RCA(L/R) 입력
- ③ 비디오(RCA) 입력
- ④ RGB 입력2/출력
- ⑤ HDMI/MHL 입력
- ⑥ HDMI 입력
- ⑦ USB(A) 입력
- ⑧ USB(B) 입력
- ⑨ RJ45 입력
- ⑩ 오디오 입력
- ⑪ RS-232C 입력
- ⑫ RGB 입력1

Dimension



(W)395 x (H)128 x (D)318 mm

Throw Distance

렌즈명	ES-LU51	
F값	F 1.65-2.25	
초점거리	f=18.2~29.38mm	
투사거리비율	1.3-2.1:1	
줌/포커스	x1.6 Manual	
해상도	WUXGA (1920x1200) 16:10	
인치(WxH(m))	최소	최대
40(0.8x0.5)	1.1	1.8
60(1.2x0.8)	1.7	2.7
80(1.7x1.0)	2.2	3.6
100(2.1x1.3)	2.8	4.5
120(2.5x1.6)	3.4	5.4
150(3.2x2.0)	4.2	6.8
180(3.8x2.4)	5.1	8.1
200(4.3x2.6)	5.6	9.1
250(5.3x3.3)	7.0	11.4
300(6.4x4.0)	8.5	13.7

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.