GreenPerform G3
BN398C/208C



高流明的一体化智能型 LED支架灯

飞利浦GreenPerform第三代支架灯BN398C拥有出众的光学设计，效率高达140lm/W，多种配光满足不同应用需求。多种智能互联可选，安装简易灵活，可靠耐用。

产品特点

畅亮节能

效率高达140lm/W，多种配光选择，满足不同应用需求

多种规格可选

3种长度，4种系统输出，4种驱动，2种色温

智能互联

各种智能互联可选DALI，室内定位，PoE

长效可靠

寿命长达5万小时L70 Ta 25°C

灵活应用

吸顶，悬吊，还可导轨式安装 （可提供开关导轨或DALI调光导轨）

主要应用

- 工厂
- 停车场
- 生产线
- 仓储物流
- 公共区域
- 购物中心



技术参数

产品型号（固定输出版）	8700lm			6900lm			4000lm			2000lm		
系统功率(W)	61	68	68	49	55	55	29	29	29	14.2	15.5	15.5
系统输出(lm)	8700	9000	9000	6900	7200	7200	4000	4000	4000	2000	2000	2000
系统效率(lm/w)	143	132	132	141	131	131	141	141	141	144	132	132
长度	L1500			L1200			L1200			L600		
配光	Opal	DA	WB	Opal	DA	WB	Opal	DA	WB	Opal	DA	WB
功率因数	0.9											
色温	CW (6500K)；NW (4000K)											
串接方式	独立安装											
显色指数	>80											
色容差	SDCM≤5											
IP 防护	IP20											
电器等级	一类											
输入电压	220-240V，50/60 Hz											
出线方式	背后出线											
寿命	50,000 小时@L70B50											
材质	外壳: 0.6mm冷轧钢板 / 透光罩: PMMA											
安装方式	吸顶；悬吊；导轨式											


联 系 人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

技术参数

产品型号（智能版）	8700lm			6900lm			4000lm			2000lm		
控制方式	DALI	PoE	VLC	DALI	PoE	VLC	DALI	PoE	VLC	DALI	PoE	VLC
系统功率(W)	61	-	68	49	45	50	30	30	31	14.5	15	-
系统输出(lm)	8700	-	8700	6900	6000	6900	4000	4000	4000	2000	2000	-
系统效率(lm/w)	143	-	128	141	133	138	137	137	132	141	137	-
长度	L1500			L1200			L1200			L600		
配光	Opal	Opal	Opal	Opal	Opal	Opal	Opal	Opal	Opal	Opal	Opal	Opal
功率因数	0.9											
色温	CW (6500K)；NW (4000K)											
串接方式	独立安装											
显色指数	>80											
色容差	SDCM≤5											
IP 防护	IP20											
电器等级	一类											
输入电压	220-240V，50/60 Hz											
出线方式	背后出线											
寿命	50,000 小时@L70B50											
材质	外壳: 0.6mm冷轧钢板 / 透光罩: PMMA											
安装方式	吸顶；悬吊；导轨式											

尺寸图 (mm)


Coded lighting




PoE



Fix




DALI




型号	L(mm)	W(mm)	H(mm)
Coded lighting L600	573	58	58
Coded lighting L1200	1135	58	58
Coded lighting L1500	1416	58	58
PoE L600	626	58	62
PoE L1200	1188	58	62
DALI L600	573	58	110
DALI L1200	1135	58	110
Fix L600	573	58	94
Fix L1200	1135	58	94

配光曲线


OP version



WB version



DA version



联 系 人：王建良
联系电话：133 3501 5765

技术参数

产品型号（CCCF应急版支架灯）	BN208C LED36 FR EM B	BN208C LED40 FR EM C
CCCF证书名称	PL-ZLZD-E35W-Z1/Z2	PL-ZLZD-E34W-Z1/Z2
系统输出	4100lm	4100lm
系统功率	35W	34W
色容差	SDCM≤5	SDCM≤5
色温	4000K / 6500K	4000K / 6500K
输入电压	220V-240V/50-60Hz	220V-240V/50-60Hz
浪涌保护	1KV/2KV	1KV/2KV
运行温度	0°C ~ 40°C	-20°C ~ 40°C
应急种类	自带电池	集中电源
应急电压	DC (3.7V)	AC (220V)
应急系统输出	200±50 lm （>90分钟）	4000lm
电池时长	<24hrs	NA
IP等级	IP30	
寿命	50,000小时(L70 @Ta=25°C) AC 220V~	
安装方式	吸顶，悬吊	
认证	CCCF (GB_17945-2010)	

CCCF说明

自带电池版

- 应急时长：>90分钟
- 电池规格：3.7V 2200mAh
- 应急系统输出：200±50lm

指示灯 - 绿色，黄色，红色



集中电源版

- 应急电压：AC 220V
- 应急系统输出：4100lm

指示灯 - 黄色，红色



更多详情请参照安装指南

产品信息

产品型号	流明输出	色温	驱动	配光	安装方式
BN398C LED40/CW L1200 PSU OP TC	4000lm	6500K	固定输出	OP(雾面)	搭配RCS170导轨
BN398C LED40/NW L1200 PSU OP TC	4000lm	4000K	固定输出	OP(雾面)	搭配RCS170导轨
BN398C LED40/CW L1200 PSU OP	4000lm	6500K	固定输出	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED40/NW L1200 PSU OP	4000lm	4000K	固定输出	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED20/NW L600 PSU OP	2000lm	4000K	固定输出	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED20/CW L600 PSU OP	2000lm	6500K	固定输出	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED69/NW L1200 PSU OP	6900lm	4000K	固定输出	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED69/CW L1200 PSU OP	6900lm	6500K	固定输出	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED87/NW L1500 PSU OP	8700lm	4000K	固定输出	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED87/CW L1500 PSU OP	8700lm	6500K	固定输出	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED20/NW L600 PSD OP	2000lm	4000K	DALI调光	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED20/CW L600 PSD OP	2000lm	6500K	DALI调光	OP(雾面)	吸顶/悬吊

企业网址：www.wonest.com.cn

产品信息

产品型号	流明输出	色温	驱动	配光	安装方式
BN398C LED40/NW L1200 PSD OP	4000lm	4000K	DALI调光	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED40/CW L1200 PSD OP	4000lm	6500K	DALI调光	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED69/NW L1200 PSD OP	6900lm	4000K	DALI调光	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED69/CW L1200 PSD OP	6900lm	6500K	DALI调光	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED87/NW L1500 PSD OP	8700lm	4000K	DALI调光	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED87/CW L1500 PSD OP	8700lm	6500K	DALI调光	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED20/NW L600 PSU DA	2000lm	4000K	固定输出	DA(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED20/CW L600 PSU DA	2000lm	6500K	固定输出	DA(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED40/NW L1200 PSU DA	4000lm	4000K	固定输出	DA(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED40/CW L1200 PSU DA	4000lm	6500K	固定输出	DA(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED69/NW L1200 PSU DA	7200lm	4000K	固定输出	DA(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED69/CW L1200 PSU DA	7200lm	6500K	固定输出	DA(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED87/NW L1500 PSU DA	9000lm	4000K	固定输出	DA(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED87/CW L1500 PSU DA	9000lm	6500K	固定输出	DA(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED20/NW L600 PSU WB	2000lm	4000K	固定输出	WB(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED20/CW L600 PSU WB	2000lm	6500K	固定输出	WB(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED40/NW L1200 PSU WB	4000lm	4000K	固定输出	WB(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED40/CW L1200 PSU WB	4000lm	6500K	固定输出	WB(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED69/NW L1200 PSU WB	7200lm	4000K	固定输出	WB(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED69/CW L1200 PSU WB	7200lm	6500K	固定输出	WB(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED87/NW L1500 PSU WB	9000lm	4000K	固定输出	WB(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED87/CW L1500 PSU WB	9000lm	6500K	固定输出	WB(清面)	吸顶/悬吊
BN398C LED40/NW L1200 CL OP	4000lm	4000K	DALI-VLC	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED40/CW L1200 CL OP	4000lm	6500K	DALI-VLC	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED69/NW L1200 CL OP	6900lm	4000K	DALI-VLC	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED69/CW L1200 CL OP	6900lm	6500K	DALI-VLC	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED87/NW L1500 CL OP	8700lm	4000K	DALI-VLC	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED87/CW L1500 CL OP	8700lm	6500K	DALI-VLC	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED20/NW L600 POE OP	2000lm	4000K	PoE	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED20/CW L600 POE OP	2000lm	6500K	PoE	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED40/NW L1200 POE OP	4000lm	4000K	PoE	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED40/CW L1200 POE OP	4000lm	6500K	PoE	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED62/NW L1200 POE OP	6000lm	4000K	PoE	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED62/CW L1200 POE OP	6000lm	6500K	PoE	OP(雾面)	吸顶/悬吊
BN398C LED20/NW L600 PSU OP TC	2000lm	4000K	固定输出	OP(雾面)	搭配RCS170导轨
BN398C LED20/CW L600 PSU OP TC	2000lm	6500K	固定输出	OP(雾面)	搭配RCS170导轨
BN398C LED20/NW L600 PSD OP TC	2000lm	4000K	DALI调光	OP(雾面)	搭配DALI导轨
BN398C LED20/CW L600 PSD OP TC	2000lm	6500K	DALI调光	OP(雾面)	搭配DALI导轨
BN398C LED40/NW L1200 PSD OP TC	4000lm	4000K	DALI调光	OP(雾面)	搭配DALI导轨
BN398C LED40/CW L1200 PSD OP TC	4000lm	6500K	DALI调光	OP(雾面)	搭配DALI导轨
BN398C LED20/NW L600 PSU DA TC	2000lm	4000K	固定输出	DA(清面)	搭配RCS170导轨
BN398C LED20/CW L600 PSU DA TC	2000lm	6500K	固定输出	DA(清面)	搭配RCS170导轨
BN398C LED40/NW L1200 PSU DA TC	4000lm	4000K	固定输出	DA(清面)	搭配RCS170导轨

产品信息

产品型号	流明输出	色温	驱动	配光	安装方式
BN398C LED40/CW L1200 PSU DA TC	4000lm	6500K	固定输出	DA(清面)	搭配RCS170导轨
BN398C LED20/NW L600 PSU WB TC	2000lm	4000K	固定输出	WB(清面)	搭配RCS170导轨
BN398C LED20/CW L600 PSU WB TC	2000lm	6500K	固定输出	WB(清面)	搭配RCS170导轨
BN398C LED40/NW L1200 PSU WB TC	4000lm	4000K	固定输出	WB(清面)	搭配RCS170导轨
BN398C LED40/CW L1200 PSU WB TC	4000lm	6500K	固定输出	WB(清面)	搭配RCS170导轨
BN398C LED40/NW L1200 CL OP TC	4000lm	4000K	DALI-VLC	OP(雾面)	搭配DALI导轨
BN398C LED40/CW L1200 CL OP TC	4000lm	6500K	DALI-VLC	OP(雾面)	搭配DALI导轨

产品型号	流明输出	色温	应急种类	出线方式
BN208C LED40/NW L1200 FR EM C S	4100lm	4000K	集中电源	侧边出线
BN208C LED40/CW L1200 FR EM C S	4100lm	6500K	集中电源	侧边出线
BN208C LED36/NW L1200 FR EM B S	4100lm	4000K	集中电源	侧边出线
BN208C LED36/CW L1200 FR EM B S	4100lm	6500K	集中电源	侧边出线
BN208C LED40/NW L1200 FR EM C B	4100lm	4000K	自带电池	中间出线
BN208C LED40/CW L1200 FR EM C B	4100lm	6500K	自带电池	中间出线
BN208C LED36/NW L1200 FR EM B B	4100lm	4000K	自带电池	中间出线
BN208C LED36/CW L1200 FR EM B B	4100lm	6500K	自带电池	中间出线

配件&导轨型号	安装方式
BY398Z CM-S	吸顶安装支架(对称)
BY398Z SPM-S	悬吊安装支架(对称)
RCS170 1C L1000 WH	1m 开关式导轨
RCS170 1C L2000 WH	2m 开关式导轨
DALI TC L1000 WH	1m DALI调光式导轨
PRO-D631 L	DALI导轨左段
PRO-0432	DALI导轨端盖
PRO-D634	DALI导轨中段连接件
BY208Z SP	悬吊杆装安装支架

联 系 人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn