无油隔膜真空泵说明书

产品简介

XZ-1/2 无油真空泵具有结构简单、操作容易、维护方便、不会污染环境等优点。且耐用性好，是抽真空、压缩，两用真空泵，是一种应用范围非常广泛获得真空的基本设备

技术参数:

型号	XZ-1	XZ-2
最大真空度 kg/cm²	0.8 kg/cm² （约合 0.08MPa,12psi）	
最大排气 L/min	10	
正压/负压	正压	正压、负压
额定功率 W	80(W)	
额定电源	220V\50Hz	
重量 kg	3.2	3.5
外形尺寸 mm	250×65×190(mm)	

产品特点:

1.采用电磁式电机，隔膜密封气室，保证气体单向流动，真空度高。

2.非油泵式设计，气室流通气体相对隔离，无污染，安全防爆。

3.汽缸活塞采用新型耐磨材料，使用寿命更长。

4.提包式外型设计，使用更方便，散热效果更佳。

5.表面静电喷涂，附着力更强，抗皱裂脱色。

6.全特氟龙材质，抗强化学腐蚀真空泵，可用于抽取强酸强咸气体，实验室泵的高端产品。

7.真空表监测实时真空度，最大真空度可达 0.08Mpa，可正负压两用(正压型、调压型可选)。

8.免日常维护，使用寿命长。

9.应用范围广泛；配合相应设备可用于增氧机、氮吹仪、固相萃取仪、薄层显色喷雾、溶剂过滤器、大气采样器以及满足其它各种真空或正压需要。

注意事项：

1 不要带压启动。

2 不要将液体抽到泵体，建议加缓冲瓶。

3 连续开机不要超过 30 分钟。

4，该泵不适用于抽除对黑色金属有腐蚀的，对泵油起化学反应的，含有颗粒尘埃的气体，以及含氧过高，有爆炸性的有毒气体。更不能作为传输泵(即从一个容器抽送到另一个容器)使用。