JUNGHANS

GERMANY. SINCE 1861

Automatikwerk

Self-winding movement

J880.3

中文

Junghans. Live your style.

恭喜您拥有Junghans独创腕表！

Junghans腕表一直秉承独特的风格，创造了制表业和业界设计的历史。直到今天依然如此。Junghans的成功故事始于1861年的黑森林地区施兰贝格小镇，现在仍然伴随着每一款新品续写传奇。Junghans的特有元素呈现在每一款手表中：风格、激情、创新精神和无可挑剔的精准。换言之，当传统工艺、顶尖手表技术和典雅设计融为一体时，那就是真正的Junghans！拥有Junghans可彰显自我风采，祝贺您拥有Junghans！

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

目录 **页码**

操作说明书 117


技术信息及指南 120

使用说明书

为手表上链
将表冠置于位置 A，可以为自动机芯手动上链。如果您手表配有螺纹式表冠，在启用时必须逆时针旋转表冠，将其拧松。

起动手表至少需旋动表冠 2 至 3 圈。若手表因长时间未使用而处于停摆状态，可以为腕表手动上链。大约旋转表冠60圈后即上满发条。只要手表戴在手腕上，就能通过手臂的运动获取必要的能量。 上满发条后，可保证最大能量储备

操作元件和功能
Kaliber J880.3



1 时针
2 分计数器
3 停秒计数器
4 分针
5 启-停按钮
6 表冠
7 复位按钮
8 秒针

校时
将表冠拉入位置 B，从而停止指针运动。为了将手表精确设置到秒，最好在秒针经过 60 上方时停止指针运动，此时即可设置所需的时间。为了使时间显示尽可能准确，我们建议随后反向转动分针进行定位，这样能够将齿轮组公差降到最低。举例来说，您希望将时间设置为 10:10，为此，您需要沿顺时针方向旋转分针，直到显示时间 10:20，接着沿逆时针方向旋转分针并将时间设置为10:10。
设置完成后，将表冠复位到位置 A，从而启动秒针。

计时器功能

计时开始：
通过按下起停按钮(5)起动计时器。

计时停止：
再次按下起停按钮(5)停止计时器。

复位：
按下复位按钮(7)。两秒表指针均回到零点。

合并计时：
每次测量之后再次按下起停按钮(5)可以累加秒表计时。计时器此时将从停止的位置继续计时。

技术信息

J880.3机芯
带计时功能的自动机芯
两侧自动上弦功能
每小时28800转
自动走时42小时（不使用计时功能的情况下）
抗磁干扰性能符合DIN 8309标准

防水

标记	使用说明				
	 洗漱、雨水、喷溅	 淋浴	 浴缸	 游泳	 无装备潜水（浮潜）
无标记	否	否	否	否	否
3 BAR	是	否	否	否	否
5 BAR	是	否	是	否	否
10 BAR	是	是	是	是	否
20 BAR	是	是	是	是	是

防水性属于设计性能，符合DIN标准；防水性能可能受冲击、温度变化、紫外线等外部因素影响，接触化妆品和清洁剂（油脂和酸类）也可能影响防水性能。因此，“3–20 bar”仅适用于新出厂的手表。我们建议定期检查手表。

总体说明

外界因素会影响防水性，有可能导致水份侵入手表。因此我们建议您请荣汉斯技术人员定期检查您的手表。其他服务及表带修理工作也应当由荣汉斯技术人员进行。您的手表表带是由荣汉斯精心检验过的高品质表带。如果您需要更换表带，请使用同等质量水平的产品，最好再次使用原厂表带。手表和表带可使用干燥或稍微湿润的毛巾进行清。注意：切勿使用化学清洁剂（例如汽油或　油漆稀释剂）。否则会伤害表面。



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de

42.712-0697 / 0124