

产品特性

Flowstar FL300 是一种聚醚改性的聚二甲基硅氧烷共聚物溶液，具有低表面张力特性，适合于油性体系（涂料、油墨、油漆）中的添加，与烷烃类油性物质及高分子成膜物质具有极好的互溶性。

化学组分

聚醚改性聚二甲基硅氧烷共聚物溶液 非离子型表面活性剂

物化性质

项 目	性 质
外 观	无色至浅琥珀色液体
有效成分 %	50±2
溶剂	二甲苯/异丁醇 4/1
粘度 25℃、CP	500~800
密度 25℃、g/cm ³	1.030

产品优点

- 较低的表面张力，良好的底材润湿性和分散性
- 改善涂料的流平性、表面滑爽性，提高产品光泽度
- 具有消泡、乳化、渗透、抗静电、增溶、防油缩等性能
- 提高抗划痕和抗粘连性，避免形成贝纳德旋窝

使用方法

建议添加量为配方总量的 0.1~0.3%；
客户根据油漆类型、溶剂、树脂及体系性能要求进行试验确定。

储存运输

产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存。
忌曝晒、冰冻； 注意防火！
运输按常规液体要求。保质期 12 个月。

*本资料的配方、数据依据我们所知而提供的。因众多的配方、生产和应用条件不同，客户有责任和义务通过检验和试验来确认，本公司不能做出任何担保，包括专利。根据技术的进步或发展，Amjet 保留作任何变更的权利。

地址：深圳市宝安区沙井镇新和大道（西）丽城科技园 C-4 邮编：518104
电话：0755-61517700、61517767 传真：0755-61517769、61517798