BN:非加工面
Ⓡ:C0.3或R0.3以下

TN:间隙不可
BS:加工面

FN:表面出理不可
PN:无位置关系

FB:处理前尺寸
FA:处理后尺寸

CN:中心孔不可
<=>:纹理方向

临时图纸

1、材质：100克胶版纸，正反面印刷；
2、尺寸：展开尺寸为：360*90(mm)，
折叠后成品尺寸为：90*90(mm)±1；
3、颜色：黑色印刷；
4、产品要符合ROHS指令。

年 月 日	变更记录	作成年月日	变更者
. .			
. .			
. .			
. .			
. .			
. .			
. .			
. .			
. .			
. .			

热处理 / 表面粗糙度
表面处理
材料

未注尺寸公差（±）

尺寸范围 \ 等级	0级	1级	2级	3级	4级	5级
<=4	0.05	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5
>4 ～ 16	0.05	0.1	0.1	0.2	0.3	0.8
>16 ～ 63	0.05	0.1	0.1	0.3	0.5	1.2
>63 ～ 250	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.8
>250 ～ 1000		0.3	0.5	0.8	1.2	3.0
>1000 ～ 4000			0.8	1.2	1.8	5.0

指定等级 4级
角度

□塑胶部品检验标准
□金属部品检验标准
□纸制包装品检验标准
□标签检验标准
■其它:(说明书检验标准)

品名 说明书：WG-B030LM-TYCT0000
尺寸 1:1

承认	审核	检图	设计	料号	版本号
	杨志军	曾胜	杨有洋	EDB03001A-GYY	V1.0

用 户 质 保 卡

用户姓名：_____

用户电话：_____

用户详细地址：_____

购买日期：_____

售后服务电话：_____

合 格 证

Q.C.Passed

生产日期(Date)：_____

验 货 员 (QC)：_____

有害物质名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
内置电源/适配器	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364标准的规定编制

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

本表表示本机器内含有的有害物质情报，部品的有害物质情报是由供应商提供的情报和内部检查结果为基础制作的。部分部品含有的有害物质在目前技术水平条件下是不可能替代，本司为了做到可以替代正不懈地努力着。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为25年。部分部件可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。因型号不同，产品可能不包含除主机外的以上所有部件，其环保标识内的使用年限也可能存在变化，请以产品实际销售配置为准。

产品规格

产品名称	双频千兆路由器
型　　号	TY-6201A Pro
网络接口	3个LAN接口，1个WAN接口
Wifi	支持802.11a\b\g\n\ac\ax标准
电　　源	12V ⎓ 1.0A
工作环境	工作温度：　0℃~+40℃　相对湿度：10%~90%（不凝结） 存储温度：-10℃~+70℃　相对湿度：5%~95%（不凝结）
执行标准	GB4943.1-2011和GB/T9254-2008

温馨提示

- 设备周围保留最小10cm的间隙，不要覆盖报纸等物品。
- 设备不得遭受水滴或水溅，机器上不得放置诸如花瓶一类装满液体的物品。
- 请保持产品远离潮湿、暴晒、高温等环境，远离具有磁力的物品。
- 请避免刮伤机壳和接口，避免产品因掉落、抛掷或遭受强大的撞击而损伤。
- 请不要尝试自行拆解本产品，维修工作仅限本公司授权的工作人员进行。
- 适用于带交流或者直流电源开关的产品，“▂”为开机，“■”为关机。
- 本产品外置电源适配器作为电源断开装置，请注意安全插拔，断开装置应易于方便操作。


中国电信 CHINA TELECOM　　天邑 TIANYI

双频千兆路由器

TY-6201A Pro

扫一扫上方二维码下载小翼管家APP

装箱清单



路由器　　说明书　　电源适配器　　网线

常见问题

为什么插入外网网线完成了快速设置，但是仍然无法上网？

首先检测网线连接是否正确，上网类型是否正确，以及运营商提供的账号与密码是否正确；建议通过手机APP或浏览器访问任意网页，按照智能检测结果尝试修复。可能有以下几种：

问题一：营运商服务器不允许同一账号重复登录

解决办法：重新插拔外网网口连接的网线，并将家庭网关断电重启，10分钟后重试。

问题二：营运商检测到账号密码错误，或账号过期

解决办法：核对用户名与密码是否正确，并向网络运营商客服确认账号、密码和缴费相关信息。


Web管理后台的地址和默认管理密码是什么？

路由器后台管理地址见设备上的铭牌，默认管理密码和初始化时设置的wifi密码相同。

Wifi名称（SSID）是否支持中文？为什么有的时候Wifi名称显示乱码？

路由器的Wifi名称支持中文，但是需要连接到路由器的设备（手机、pad、电脑）也支持中文SSID的显示才能正常显示。

接口与按键



ON/OFF	电 源 开 关	控制路由器通电或断电
POWER	电 源 接 口	接驳路由器的电源适配器
WPS	WPS 按 键	用于建立WLAN的安全连接
RESET	复　位　键	用于重置路由器
WAN	外 网 接 口	连接路由器到外网
LAN1/LAN2 LAN3	局域网接口	有线设备高速连接到路由器

保修说明

适用于中国(除香港、澳门、台湾地区外)地区

三包范围：

1、自购机日起7天内，产品出现质量问题，可选择退换货或修理；
2、自购机日起15天内，产品出现质量问题，可选择换货或修理；
3、自购机日起2年内，主机保修；

不予三包范围(实行有偿维修服务)：

1、产品使用过程中正常的掉漆、脱色、磨损和消耗；
2、未经本公司许可，消费者自行拆卸、维修或保管不当造成的机器故障；
3、因自然灾害或不可抗力量等非产品质量因素造成机器故障、损害者；
4、消费者购机发票、保修单上填写的机器编号与产品机身编号不一致者；
5、产品合格证及机身防拆贴纸损坏者；
6、无购机发票和维修单者，或保修单未填写、未加盖经销商印章者。

保修单(用户保存，遗失不补)

用户姓名	
用户地址	
电话号码	
产品型号	
机器编号	
购机日期	
发票号码	
经销商名称	(章)

制 造 商：四川天邑康和通信股份有限公司
产　　地：四川省成都市大邑县晋原镇雪山大道一段198号
技术支持：400-8879-783

印刷要求

印刷颜色：黑色；


材质：　克胶版纸，正反面印刷；

尺寸：折叠后成品尺寸：

展开尺寸：　（　）；

拆切线

折页线



折页方式