

真空机组说明书

GZK-101



天津品创科技发展有限公司

产品简介

真空机组 GZK-101 是低真空机组，极限真空度为 10^{-3} torr，内部装有双旋机械泵

TRP-12 配套使用，接口为 KF-D25，并配有高真空法兰、数字式真空显示计 CVM-211

和连接管道接头等。

主要特点

- 1、低真空机组。
- 2、已通过 CE 认证。

技术参数

型号	GZK-101		
电源	220V 50/60Hz		
移动架:	尺寸 600 mm×600mm×600mm，最大承重量 1000lbs，带有 4 个滑动轮		
TRP-12 机械泵	电机功率 550W，抽气速率 4L/s，极限压强 4.0×10^{-2} Pa，系统实测压强 ≤ 0.5 Pa		
持续/最大功率	100/110W		
最大压力	6.7×10^{-4} mbar		
油箱容积	1000ml		
电阻真空计	真空度测量范围 1×10^{-1} Pa- 1×10^5 Pa		
法兰	采用 316 不锈钢材质，出气口为 1/8" 宝塔气嘴接头，抽气口为 KF25 接口		
波纹管	$\Phi 25.4$ mm×1000mm		
挡板阀	高真空专用不锈钢阀门，两个 KF25 接口		
标准配件	1	KF-40 不锈钢波纹管（1000mm）	1 根
	2	KF-40 卡箍	2 个
	3	KF-25 卡箍	1 个
	4	T 型 KF 三通接头	1 个
	5	真空计	1 个
产品规格	尺寸：800mm×600mm×600mm		
重量			



品创科技
TIANJIN17.COM

电话 : 022-87938642

传真 : 022-87938643