



GS-105B/GS-108B

安裝容易又可靠的小型/ 家庭辦公室專用Gigabit乙太網路擴充方案

優勢

支援全雙工，使每埠提供高達2000Mbps的頻寬

合勤科技的GS-105B/GS-108B 10/100/1000Mbps桌上型交換器為提供可靠的高效能網路而設計的。由於具備了可於全雙工模式下作業之無阻斷性交換器核心，因此每埠的最高速率均可達到2000Mbps。Store-and-Forward技術帶來了低延遲且無錯誤的網路封包傳遞能力。有了以上這些功能，網路傳輸效能可大幅增加。

簡易的安裝方式

由於具備了N-way速率自動協商功能，GS-105B/GS-108B能自動以網路設備所能支援的最高速率建立連線，並自動啟動全雙工模式。您只需要將網路線插入網路埠中即可自動完成設定，而不需要任何的手動設定。

迷你的外觀設計

迷你的炫銀金屬外殼適合任何工作環境使用。GS-105B/GS-108B交換器提供不同的埠數，提供小型/家庭辦公室一個經濟的網路擴充解決方案。



- 5/8個自動偵測10/100/1000Mbps全雙工及Auto MDI/MDI-X網路埠
- 支援全線速Store-and-Forward技術
- 真正隨插即用的安裝

5/8埠桌上型Gigabit交換器

GS-105B
GS-108B

SWITCH



規格

系統規格

標準

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab與IEEE 802.3x標準
- 5個10/100/1000Mbps RJ-45網路交換埠 (GS-105B)
- 8個10/100/1000Mbps RJ-45網路交換埠 (GS-108B)
- 支援N-way速率自動協商協定
- 10Mbps：全雙工/半雙工
- 100Mbps：全雙工/半雙工
- 1000Mbps：全雙工/半雙工

豐富的LED燈號

- 電源：綠色
- 連線/傳輸：綠色

硬體規格

- 電源供應器
- 外部交換式電源供應器：直流5V，1A (GS-105B)、
直流12V，1A (GS-108B)

外觀規格

GS-105B

- 尺寸：75(寬)x 121(深) x 26(高)公厘
- 重量：271公克

GS-108B

- 尺寸：85(寬)x 154.5(深) x 26(高)公厘
- 重量：382公克

環境規格

- 操作溫度：0°C~40°C(32°F~104°F)
- 操作溼度：10%~90% (非冷凝)

認證

- FCC Class A、CE、VCCI