



MS832

二维条码扫描器

高性价比的最佳选择



Unitech MS832 二维条码扫描器，依照人体工学设计开发外型，展现出极致顺手的绝佳握感，可从容面对一般传统商业、医疗、制造、物流等产业应用需求，也可支持新型态的手机条码相关读取应用。

MS832提供随插即用的USB与K/B两种接头选择，读取按键通过严格的按压测试，IP40与落摔1米认证，品质把关有保证，产品重量仅120g，不仅轻巧方便，更是坚固耐用。另外透过Unitech 自行研究开发的简易设定软体(SCM)，快速完成使用需求设定，提升使用者的工作效率。

采用二维扫描器已成为市场主流趋势，MS832会是企业用户二维入门款物超所值的最佳选择。

■ 产品特色

- 随插即用的 USB & K/B 接头
- 支持简易快速的设定软件(SCM)
- 轻松读取手机屏幕条码
- 搭配固定支架可支持自动扫描功能
- 工业防护 IP40 / 1.0M耐摔
- 重量轻巧仅120g

光学与性能

感测元件	617 nm red LED
光源	Image Sensor, 640 x 480 pixels
分辨率	5 mil (code 39) , 6.7 mil (PDF 417)
黑白对比	35%
扫描角度	Skew $\pm 70^\circ$, Pitch $\pm 60^\circ$
扫描距离	

1D	Distance
Code 39, 5mil	33 - 95 mm (1.3 - 3.7 in.)
UPC-A, 13 mil	32 - 255 mm (1.3 - 10.0 in.)
Code 39, 20 mil	35 - 355 mm (1.4 - 14.0 in.)
2D	Distance
PDF417, 6.7 mil	30 - 95 mm (1.2 - 3.7 in.)
Data Matrix, 10mil	30 - 100 mm (1.2 - 3.9 in.)
Data Matrix, 15mil	21 - 162 mm (0.8 - 6.4 in.)
QR, 20mil	23 - 200 mm (0.9 - 7.9 in.)

通讯接口

接口 USB , K/B

操作环境

IP 等级	IP 40
操作温度	0°C ~ 40°C
储存温度	-40°C ~ 60°C
操作湿度	5% ~ 95% 非凝结
耐摔高度	1米

电力

耗电电流	操作中 < 400mA
	待机中 < 90mA

条码种类

一维条码：Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey.

二维条码：PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417.

机器规格

机器尺寸	L170 x W66 x H85 mm
机器重量	120g

认证

CE , FCC , BSMI , VCCI

配件

支架

厦门精瑞电脑有限公司 Xiamen Unitech Computer Co., Ltd

■ 联络讯息 <http://cn.ute.com> E-mail : info@cn.ute.com

上海：上海市闵行区沪闵路7866弄莲花国际广场1号楼702室

广州：广州市天河路518号地中海国际酒店2725-2726室

厦门：厦门市湖里区火炬高新区新丰三路16号日华国际大厦4楼4010室

■ 全球营销据点 Unitech America Unitech Europe Unitech Japan Unitech Asia Pacific Unitech China Unitech Taiwan



官方网站



微信关注