

永安金属面 EPS 和岩棉夹芯板设备



SP-9 金属面 EPS 和[岩棉板设备](#)

设备型号：SP-9、SP-7、SP-5

主要特点：

1. 金属面 EPS 和岩棉彩钢夹芯板生产线主要由瓦楞板压型机和彩钢复合机组成，可以一次性制做墙面彩钢夹芯板或屋面彩钢夹芯板，并且瓦楞板压型机和复合机可以独立生产。整条流水线压型部分由彩钢板开卷机、冷弯成型主机、切断装置组成，复合机部分由彩钢板开卷，EPS 板或岩棉板输送，墙面浅波峰压制，混合涂胶、加温加压、复合、平板卷边、企口板翻边、开槽、整边、气动夹紧、自动覆膜、自动切割、成品拖架组成；
2. 主机传动采用蜗轮蜗杆传动，保证了复合速度平稳均匀；
3. 主机采用变频调速，可按照预先设定的夹芯板长度自动切断；
4. 主机采用外包橡胶辊卧式复合，保护了彩钢板漆面保护及夹芯板的加压复合；
5. 主机采用优质加厚矩形钢焊接，并进行除锈、抛光、刨平和时效处理；
6. 适用芯板：可发性聚苯乙烯泡沫板，聚氨脂板，挤塑板以及岩棉板；
7. 适用彩钢板：宽 1000-1200mm，厚 0.2-0.8mm，可以任意长度；
8. 设备产量：5-7m/min；设备总长：60m；设备总重：约 30 吨；设备总功率：60kw；设备生产彩钢板厚度：50-250mm。

技术参数：

Number	项目 Items	单位	RF-CP	RF-ZP
1	生产速度 Production Speed	m/min	5-10	4-8
2	钢板厚度 Steel Thickness	Mm	2.5	2.0-3.0
3	总功率 Power Supply	Kw	12	18



SP-7 金属面 EPS 和岩棉夹芯板设备



SP-5 金属面 EPS 和岩棉夹芯板设备

地 址：河北省大城县里坦工业区

联系人：侯永波

手 机：13903166836、13903166836、13323063105

电 话：0316-5702166

传 真：0316-5702166

邮 编：065900

旺 旺：hbyanmian

邮 箱：hbyanmian@126.com