

myApps超级管理员手册

版本2.1



广州市天翎网络科技有限公司版权所有

2008年6月24日

目 录

1. 系统简介	3
2. 基本操作	3
2.1. 系统登录.....	3
2.2. 常见按钮.....	3
2.3. 超级管理员控制面板	4
2.4. “域”管理	5
2.5. “开发”管理	5
2.6. “特权用户”管理	5
2.7. 函数库.....	5

1. 系统简介

myApps 是一个功能强大的业务流程管理（BPM）平台。它的目标是让非 IT 人员也可以轻松构建 IT 业务处理流程。myApps 内建工作流引擎（Workflow Engine），Form 构建器，Report 设计器等。平台支持浏览器（IE/Firefox）做为客户端，同时还提供了强大的图形客户端。myApps 从第一版开发到目前已经有 5 年多的时间，已经包含 40 万行源代码，在著名开源组织 sourceforge.net 的 15 万个项目中排名前 50，是所有中国人开发的开源软件中最为成熟的。

2. 基本操作

2.1. 系统登录




图示为系统的后台登录页面，第一次登录请使用默认的超级管理员账号及密码

用户名: admin

密 码: teemlink

进行登录。

2.2. 常见按钮

按钮名称	按钮作用
 New	新建
 Delete	删除
 Save	保存

 Exit	退出
 Preview	预览
Basic	使用视图设计（Design）
Advance	使用代码设计（Code）

2.3. 超级管理员控制面板

超级管理员在正确登录后，系统自动转入超级管理员控制面板，如图：



超级管理员控制面板具有的内容功能包括：

- ① Logo 标题，显示系统 Logo 及标题；
- ② 导航栏，显示当前使用的功能及提供功能位置的快速切换；
- ③ 返回首页，帮助使用者快速切换回控制面板首页；
- ④ 帮助，提供实时的在线帮助；
- ⑤ 注销，注销当前用户；
- ⑥ 域管理，提供对于“域”的各项管理功能；
- ⑦ 应用管理，提供对“应用”的各项管理功能；
- ⑧ 用户管理，提供对特权用户的管理功能，包括域管理员和开发者；
- ⑨ 函数库，管理系统的公用函数库。

2.4. “域”管理

“超级管理员”有权限进行“域”管理，且管理“域”的操作与“域管理员”相同（详细的功能操作说明见《域管理员操作手册》）。

2.5. “开发”管理

“超级管理员”有权限进行“应用”管理，且管理“应用”的操作与“开发者”相同（详细的功能操作说明见《开发者操作手册》）。

2.6. “特权用户”管理

特权用户指的是：“域管理员”、“开发者”及“超级管理员”。

SuperAdmin	超级管理员
DomainAdmin	域管理员
Developer	开发者

注意：

- ① 如果用户类型被选中为 SuperAdmin，DomainAdmin 和 Developer 将不可选中；
- ② DomainAdmin 和 Developer 可以选其一，也可以共同选中。

2.7. 函数库

“函数库”是 myApps 平台的基础设施之一，是宏语言支持的基础。平台对于各类本地接口的支持以及全局性的宏函数均在此进行定义。“函数库”由“超级管理员”统一进行管理。操作界面如图：

函数库

新建

删除

名称: 类型: 内容:

查询 重置

☐ 软件	名称	函数库	内容
-----------------------------	----	-----	----

#1页/总计0页

点击新建按钮，即弹开新建函数库的界面：

The screenshot shows a web interface for creating a new function library. At the top left, the title '函数库' (Function Library) is displayed in red. To the right are two buttons: '保存' (Save) and '退出' (Exit). The main form has three sections: 1. '名称:' (Name) with a text input field, pointed to by a callout '填写函数库名称' (Fill in function library name). 2. '类型:' (Type) with a dropdown menu, pointed to by a callout '选择函数库类型' (Select function library type). 3. '内容:' (Content) with a large text area, pointed to by a callout '填写函数库内容' (Fill in function library content). A label 'Work Area Frame' is positioned above the content area.

上述界面所包含的字段与说明如下：

字段	说明
Name	名字
Type	类型，（文档，字符串，数字，日期）
Content	函数体

填写相应的函数库名称、内容、选择相应的函数库类型，点击保存：

函数库

保存 退出

名称:

类型:

内容:

```
/* 不能重复*/
function checkFieldUnique(fieldName,fieldValue){
    var doc = $CURRDOC.getCurrDoc();
    var value = doc.getItemValueAsString(fieldValue);
    var application = $WEB.getApplication();
    var dql = "$formname="+doc.getFormname()+""
    and "+fieldName+"="+value+"";
    var dpg = queryByDQL(dql);
    if(dpg.size()>0){
        return fieldName+ " 不能重复!";
    }
    return "";
}
```

点击保存之后，新建的函数库出现在函数库列表中，如下图：

函数库

新建 删除

名称: 类型: 内容: 查询 重置

☐	软件	名称	函数库	内容
☐		weblib	文档	/* 不能重复*/ function

#1页/总计1页

具体关于函数的定义以及宏语言说明请参见：《iScript 操作手册》。