

FAST[®]

迅捷 FH05/FH08

10M 以太网集线器

用 户 手 册

声 明

**Copyright © 2009 深圳市友佳联科技有限公司
版权所有，保留所有权利**

未经深圳市友佳联科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

FAST® 为深圳市友佳联科技有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。



重要提示

网址：www.fastcom.com.cn

技术支持热线：400-8830-660

技术支持 E-mail：fae@fastcom.com.cn

公司地址：深圳市南山区留仙大道红花岭工业区二区三栋四层

邮编：518055

第一章 产品概述

Fast 系列 10M 以太网集线器为用户提供了方便及经济的网络解决方案。此非智能型集线器适用于不断增长的工作组的连接，并且不需要考虑安全性及网络管理。桌面及机架式设计满足不同用户的需求。具有 Uplink 端口，易于集线器之间的级联。前面板的每端口的 LED 显示连接、碰撞等状态，易于观察网络情况。

Fast 系列 10M 以太网集线器具有使用简单、性能优越、价格适宜的特点，是您组建小型局域网络的当然之选！

第二章 主要特性

- 遵循 IEEE802.3 10BASE-T 以太网标准
- 4/8 个 10Mbps 端口
- 面板指示灯显示工作状态
- 每端口自动隔离
- 端口极性检测/翻转
- 数据冲突检测及 Jabber 处理
- 1 个 Uplink 端口方便级联两个集线器，以进一步扩展网络
- 塑胶结构设计

第三章 技术规格

一般特性:

- 标 准: IEEE802.3 10BASE-T 以太网标准。
- 协 议: CSMA/CD。
- 数据传输速率: 以太网: 10Mbps (半双工)。
- 拓扑结构: 10BASE-T: 星形。
- 网络电缆: 非屏蔽双绞线 (UTP) 3, 4, 5 类,
(最大长度: 100 米);
EIA/TIA-568 100 欧姆屏蔽双绞线 (STP),
(最大长度: 100 米)。
- 端 口 数: FH05 提供 4 个 10Mbps 端口和 1 个 Uplink 口
FH08 提供 8 个 10Mbps 端口, 第 8 口与
Uplink 口通过开关切换。
- LED 显示: 电源、冲突、连接/接收指示器。

物理及环境特性:

- 工作温度: 0℃~40℃
- 存储温度: -40℃~70℃
- 湿 度: 5%~95%无凝结