



产品图片

本产品针对监控采集卡研发，设计合理、用料考究；

本产品经过长期测试，可兼容市面上几乎所有品牌型号监控采集卡！

本产品元器件全部采用值得信赖的世界知名顶级品牌：如 SHARP、SONY、AMP、Panasonic、HITACHI 等；

本产品兼容性及稳定性远远超出了普通 PC 主板，为您打造高品质监控系统。

详细参数：

产 品 型 号：HZ-DVR945GC-L

中央处理器：

支持酷睿 2Q6000、E7000、E4000 系列；

支持奔腾 E6000、E5000、E2000 系列；

支持赛扬 E3000、E1000、赛扬 400 系列；

前端总线：FSB 1066/800/533MHZ；

芯 片 组： 北桥 intel945GC/南桥 intel ICH7；

内 存：支持 DDR2/533/667MHZ；支持双通道模式；支持容量 2GB；

显示核心：GMA9500，支持 DX9.0C；

声 卡：板载 Realtek ALC655 6 声道音效解码芯片；

网 卡：板载 Realtek 8100C 百兆自适应网卡芯片, 支持无盘；

存储标准：支持 4 个 SATA 高速硬盘、1 个 IDE 硬盘；

扩展槽：1 条 PCI-Express X16 插槽、5 条 PCI 插槽；

USB 插口：板载 4 个插口、另外支持 4 个扩展；

内部 I/O 接口：

1 x 24-pin ATX 主电源接口

1 x 4-pin ATX 12V 电源接口

4 x SATA 3 Gb/s 磁盘接口

1 x IDE 磁盘接口（可扩接 3 个设备）

1 x CPU fan header CPU 风扇接口

1 x system fan header 系统风扇接口

1 x front panel header 前置面板控制接口

1 x front sound card header 前置音频接口

2 x USB 2.0 headers 2 组 USB 扩展接口

1 x Clear CMOS Header 清 CMOS 插针

1 x CD_IN CD 音频插针

1 x JCOM1 COM 插针

3 x Speed Keys 快速按钮(开关、重启按钮和清 CMOS)

后面板接口：

1 x PS/2 鼠标端口， 1 x PS/2 键盘端口

1 x COM 端口， 1 x VGA 端口， 1 x LPT 打印端口

4 x USB 2.0/1.1 端口， 1 x RJ-45 网卡端口

3 x JACK 接口（6 声道音频接口）

输入输出控制器：板载 I/O 控制芯片（IT8718F-S）

硬件监测功能:

1. CPU 温度监控
2. 系统温度监控
3. 风扇转速监控
4. 各电压监控—可选

BIOS 类型:

使用经授权 AMI BIOS, 1*4Mbit flash

结构尺寸:

ATX 295.00*200.00 mm