

测量参数

- 量子效率
- 量子效率随电流密度的曲线
- 辐射通量，光通量
- 亮度
- 色坐标
- 峰值波长

应用领域

- 无机电致发光
- 有机电致发光
- 分子薄膜EL器件

产品优势

- 体积小巧：便于灵活使用及运输。
- 原位测量：可放至手套箱内，实现原位测量
- 流程化操作：设备无需频繁校准。

产品参数

系统配置					
配置方案		方案1		方案2	
光谱仪	型号	QEPro / QE65Pro（可选）			
	光谱范围(nm)	350-1100			
	信噪比	1000:1			
	分辨率	2.5 nm (FWHM)			
	动态范围	85000:1（QEPro单次采集）；25000:1（QE65Pro单次采集）			
	AD位数	18-bit（QEPro）；16-bit（QE65Pro）			
积分球	尺寸	3.3”		1.5”	
	材质	Spectralon			
源表		Keithley2400			
光纤	芯径	1000um（可更换其他芯径）			
校准灯		角度	2 Pi	型号	HL-3-INT-CAL
		亮度	50 流明	功率	5W（电功率）
无线遥控		通道数	4	无摇控	
软件		SpectrumTEQ-EL专用软件			



口袋光谱世界请关注
蔚海光学
OceanOpticsAsia



www.oceanoptics.cn | asiasales@oceanoptics.com
US +1 727-733-2447 EUROPE +31 26 3190500 ASIA +86-21-6295-6600