NIVELCO NIVOCONT 电导液位开关

简介

根据电导率原理制成的NIVELCO电导液位开关适用于测量电导率高于 20ms/cm的液体。用电导液位开关测量液位时，要将探头浸泡在液体罐中。这些探头（和导电的罐壁）形成电路触点，电导液位开关电路的导通是通过导电液体形成的，并转换成输出信息号。该电导液位开关最多可带 4 个探头和一个辅助探头（在罐壁为非导电体情况下）。



特点

KRK-301	KRK-302	KKH-102
单点液位开关	液位差开关	探头和继电器封装于一体
高或低液位报警	泵控制	2 个独立的继电器输出，用于泵控制
常开/常闭继电器功能选择	常开/常闭继电器功能选择	或液位差开关
灵敏度选择	灵敏度选择	常开/常闭继电器功能选择
输出和是源指示	输出和是源指示	延迟开关
1 个电极和 1 个基准电极	需要 2 个电极和 1 个基准电极	灵敏度可调
延迟开关	延迟开关	

技术参数

探头	单探头			多探头			浸入式
	KSP-201	KSS-201	KSN-201	KSH-202	KSH-203	KSH-204	KSK-201
探头数	1			2+基准	3+基准	4+基准	1
探头座材质	PP	合金碳钢	不锈钢	不锈钢			不锈钢
外壳材质	—			铸铝			PP
绝缘材质	PP	PFA					—
温度	-20℃~ +80℃	-20℃ ~ + 200℃					-20℃~+80℃
耐压	最大 0.3MPa	最大 1.6MPa					—
工艺连接	3/8” BSP			1 1/2” BSP			电缆
防护等级	IP20			IP65			—

订货选型

探头

NIVOCONT KS— □ —20— □

型号	代码
单探头，PP 管座	P
单探头，合金碳钢管座	S
单探头，不锈钢管座	N
多探头，不锈钢管座	H
潜水式探头	K

探头数量	代码
1 个+辅助探头	1
2 个+辅助探头	2
3 个+辅助探头	3
4 个+辅助探头	4

继电器单元

NIVOCONT KRK—30— □ — □

功能	代码
限位开关	1
液位控制	2

供电	代码
230VAC	1
110VAC	2
24VAC	3

电话：010-84917838 传真：010-84918033 邮编：100107
邮箱：info@conasen.com
地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702
©2009 北京康纳森仪表技术有限公司版权所有