康富登万能蒸烤箱简易操作说明 OES/OEB/OGS/OGB

操作

1. 设备开/关按钮

烹饪程序

2. 蒸
3. 蒸烤模式
4. 对流烤
5. 回温
6. 启动/停止

编程/帮助

7. 菜谱
8. Mr. C 按钮
9. 写入/编辑

功能指示

10. 低功率运行*
11. 加热指示
12. 低风速运行*
13. 蒸烤箱运行指示
14. 按钮锁定
15. 香脆口味
16. 程序保护
17. 多功能显示屏

设定

18. 蒸烤温度
19. 烹饪时间
20. 产品中心温度*
21. 左选按钮
22. 右选按钮
23. 设定旋钮
24. Press & Go*（一键启动按钮）



如何使用您的蒸烤箱：

1．打开开关按钮 1

每次使用前必须对蒸烤箱进行充分地预热。

使用一键启动按钮*启动

1．按相应的图示按钮（24）

或

使用一个菜单程序来启动蒸烤箱

1. 在按钮 2 至 5 中选择一个需要的烹饪模式。
2. 按按钮 6 立即启动蒸烤箱，或
2. 按按钮 18 设定烹饪温度
3. 设定烹饪时间或产品中心温度*
   烹饪时间：按按钮 19。
   设定中心温度*：按按钮 20，设定产品中心温度。
4. 按按钮 6 启动蒸烤箱。
5. 如果在菜单程序运行过程中需要更改设定数据，可以按 18、19 或 20 号按钮，然后输入更改的数据即可。
6. 等到蜂鸣器鸣响后，按按钮 6，打开蒸烤箱门。

有关操作使用、维修保养等的详细内容请参见相关的手册。

注意：标注有*的功能仅在某些机型上提供，或是可选功能，需要在订购前提出。

每日维护和保养

在启动蒸烤箱时：冲洗蒸汽锅炉

我们建议在每天开启蒸烤箱的时候，让蒸烤箱直接运行锅炉自动冲洗功能。

1. 打开万能蒸烤箱。
2. 显示“Wash steam generator？（是否清洗锅炉？） Yes/no（是/否）
3. 按按钮 6 确认 yes（是）。
4. 系统将自动完成锅炉冲洗。

如果蒸烤箱连接到软水处理系统，请定期检查软水系统的处理剂。

在蒸烤箱结束运行后：清洁蒸烤箱

半自动清洁：

1. 按 Mr. C（按钮 8），用设定旋钮（23）选择 ，按 Mr. C 按钮确认，再次按 Mr. C 按钮确认运行半自动清洗。
2. 等待第一次蜂鸣器讯响提示后（不要按 Start/Stop 按钮！），用康富登清洁剂喷洒蒸烤箱的内部、层架、排水盖板、排水槽以及进风口的后面，关闭蒸烤箱的门，让清洁剂工作一段时间。
3. 等待第二次蜂鸣器讯响后，用水枪彻底冲洗进风口的后面。

（注意！该步骤仅适用于燃气机型的 OGS 和 OGB）

4. 在第三次蜂鸣器鸣响后，关闭蒸烤箱，用手持水枪彻底清洁蒸烤箱的内部、排水口及燃气蒸烤箱机型的进风口。
5. 蒸烤箱使用完毕或清洁结束后，不要关闭关闭蒸烤箱的门，而是要稍微留一点空隙，让蒸烤箱有通风的余地。

康富登自动清洁功能*：

1. 检查清洁剂的容量及清洁剂的喷嘴。
2. 按 Mr. C（按钮 8），用设定旋钮（23）选择 后按 Mr. C 按钮确认。
3. 用按钮 18 选择清洁层度，有 1 至 4 四个层度可供选择，然后按 Mr. C 按钮确认。
4. 用选择旋钮（23）回答安全问题，并按 Mr. C 按钮确认。
5. 现在康富登自动清洗程序开始运行。

请注意什么时候需要清洁：


定期清洁门密封圈可以延长其使用寿命。
每周清洁旁路管（OES 和 OEB 机型）。
只可以使用康富登原装的清洁剂和光洁剂（不可以使用有腐蚀作用的清洁剂，或是碱性作用或有研磨作用的清洁剂）。不正确的清洁将导致保固期内的索赔失效。请认真阅读清洁剂的使用说明和安全注意事项。


彻底清洁排水槽


取下排水密封盖板


喷洒清洁剂


取下密封圈进行清洁


清洁旁路管

Enodis Foodservice Equipment （Shanghai）Co., Ltd 依诺得餐饮设备（上海）有限公司 上海北京西路 1701 号静安中华大厦 405-407 室
电话：021-51572208 传真：021-51572212 www.enodis.com www.convotherm-aisa.com service@enodis.com.cn