Castrol Power 1 4T 15W-50

嘉实多超霸 4T 15W-50

动力释放配方

产品说明

嘉实多超霸 4T 采用最新动力释放配方，专为高性能摩托车和喜欢享受超凡驾驶体验的车主而设计。

高端品质的合成配方，专为四冲程摩托车设计。流动迅速，可有效减少发动机内部因摩擦产生的动力损失。

采用核心三角技术，确保摩托车在发挥极致性能的同时，引擎也得到坚实的保护。

应用场合

嘉实多超霸 4T 专为高性能四冲程摩托车设计，传递强劲动力，在各种驾驶状况下提供卓越保护。

适用于所有要求和推荐的、需要满足 API SJ 或更早质量等级以及 JASO MA 或 MA2 质量等级的四冲程摩托车，包括含有汽化器及燃油喷射系统的摩托车。

性能特点

- 保持发动机动力持久如新，即使在长时间的高速，高负荷，高温运行后
- 无与伦比的清洁性能，在整个寿命周期内传递强劲动力
- 嘉实多的核心三角技术为摩托车三个重要部件：发动机，离合器及齿轮提供充足保护
- 符合装备催化剂系统的引擎需求

典型数据

项 目	测试方法	单位	典型值
密度@15℃	ASTM D4052	g/ml	0.8
运动粘度@100℃	ASTM D445	mm^2/s	17.5
运动粘度@40℃	ASTM D445	mm^2/s	134
粘度指数	ASTM D2270	-	146
低温动力粘度@-20℃	ASTM D5293	mPa.s	6000
总碱值	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8

技术规格

- API SJ
- JASO MA-2

储存

- 请室内储存。若需室外储存，请将包装铁桶水平放置、遮盖避免进水污染并保证标签完整。
- 不要储存在有强烈阳光、潮湿、严寒或超过60℃的地方。

嘉实多超霸 4T 15W-50
26 May 2014
嘉实多，嘉实多标识，超霸均为嘉实多有限公司(英国)的注册商标。
本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本的《产品技术说明书》.
安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc 或其子公司不承担责任。
所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。
如需更多信息，请联系我们当地的代表。

嘉实多(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区妈湾大道 1120 号　邮编: 518054
www.castrol.com/cn