NIVELCO MULTICONT分体式超声波液位计控制器

MULTICONT 控制器描述

MULTICONT P-100系列是首先实现现场显示物位，然后实现控制室对现场生产过程控制这一技术的多功能控制器。MULTICONT P-100系列可支持多达15个NIVELCO探头通道输入。大屏幕120×32点阵的 LCD显示屏幕。可以直接实现控制和信号的变送输出4-20mA和HART协议还有继电器的输出。另外我们为了现场调试的方便还专为用户设计了与PC机通讯的RS485接口，令现场调试更加方便。当然还可以输出另外一路4-20mA信号给上位机PLC或另一台显示仪表。



通用远程控制器订货选型

型号	P	□	□	-	1	□	□	-	□	选 型 说 明
版本类型		E								标准版本
		R								扩展版本（支持RS485通讯协议）
防护等级			W							IP65 外壳
			C							IP65 外壳，带锁定盖
输入通道数						1				单通道
						2				双通道
						4				4通道
						8				8通道
						M				15通道
显示输出及防爆认证							0			显示
							1			显示+1个继电器输出
							2			显示+2个继电器输出
							3			显示+3个继电器输出
							4			显示+4个继电器输出
							5			显示+1个继电器输出+1路电流输出
							6			显示+2个继电器输出+1路电流输出
							7			显示+3个继电器输出+1路电流输出
							8			显示+4个继电器输出+1路电流输出
							9			显示+4个继电器输出+2路电流输出
							A			显示+RS485
							B			显示+RS485+1路电流输出
供电电源防爆认证									1	220VAC
									2	24VAC/24VDC
									5	220VAC/Ex(最多4通道)
									6	24VAC/24VDC//Ex(最多4通道)

电话：010-84917838 传真：010-84918033 邮编：100107
邮箱：info@conasen.com
地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702
©2009 北京康纳森仪表技术有限公司版权所有