產品說明書

產　品

產品編號	FP3001
產品名稱	麗美居清底漆(套裝)

產品簡介

產品介紹	● 快幹、易打磨、填充性好。 ● 附著力強、施工方便、易流平。 ● 適用于普通底材塗裝。
適用範圍	木器製品

技術資料

基　料	醇酸樹脂、聚氨酯加成物	
顏　色	半透明濁白	
完工表面	無光	
幹結時間 （溫度：25℃）	指觸幹	硬幹
	15-20 分鐘	12 小時
重塗時間	3-4 小時	
膠化時間	6 小時	
比　重	FP3001A：1.23±0.03;FP500B:1.025±0.03	
固體體積含量 (混合後)	62%±2	
理論塗刷面積	12 平方米/公斤/遍 (幹膜厚度：44 微米; 濕膜厚度：83 微米。實際塗刷面積會因施工方法，表面粗糙度及施工環境而異	
閃點	27℃	

表面處理

木器表面	● 施工前表面用砂紙打磨去除粉塵 ● 確保表面清潔乾淨、乾燥、不含油污、水珠

施工方法

施工次數	至少二次
塗布方法	刷塗或噴塗
混合稀釋比例 (體積比)	刷塗：FP3001A：FP500B：FT804=2：1：2 噴塗:FP3001A:FP500B:FT804=2:1:2.2
清 潔 劑	FT801 或 FT804

產品說明書

日期：2003/10/30

配套產品

底材	底漆	面漆
木器	FP3001	FP301,FP302,FP303

包　　裝

包裝規格	5KG(套裝)）(FP3001A:2.1KG　FP500B:0.8KG　FT804:2.1KG)

注意事項

!	● 使用前請先攪勻 ● 不使用時,罐蓋要蓋緊,存放在涼爽,乾燥處

安全守則

+	● 易燃產品,遠離火種及熱源 ● 施工場所需保持空氣流通 ● 不慎入眼時,立即用清水沖洗,並盡速求醫治理 ● 放置在兒童觸摸不到的地方

此產品說明書是依據理論及本公司實驗所得，由於施工時的底材狀況時有不同，若需得到最佳效果或進一步的技術援助，請聯絡敝公司或代理商以獲得表面處理和施工方面的技術指導。我們將不斷改進產品的技術條件，本說明如有修訂，恕不另行通知。