HALO2 tester de pH Smart con cuerpo de titanio y membrana plana









El medidor de pH HI9810312 está diseñado para medir de manera rápida y sencilla el pH en diversas aplicaciones industriales

- Conexión Bluetooth de protocolo abierto, que permite conexión con app HANNA LAB, y sistemas LIMS
- Compensación automática de temperatura
- 0.01 pH resolución y ± 0.05 precisión del pH
- Sonda con cuerpo de titanio, punta plana y unión de tela extraible
- Especial para medidas aplicaciones industriales y cerveza
- Manejo con un solo botón

Se suministra completo con: solución de pH 4.01 (2 sobres), solución de pH 7.01 (2 sobres), solución de limpieza de electrodos (2 sobres), solución de almacenamiento de electrodos (13 ml), manual de instrucciones y certificado de calidad.

Referencia: -

Rango de pH	0.00 a 12.00 pH
Resolución de pH	0.01 pH
Precisión de pH (@ 25ºC)	± 0.05 pH
calibración de pH	Automático, en 3 o 4 puntos.
Compensación de temperatura	Automática (0 a 50º C) o manual

Características generales

Apagado automático	8 minutos, 60 minutos, o puede ser desactivado
Tipo de batería / Vida útil	CR2032 Li-ion / Aproximadamente 1000 horas de uso continuo, con modo bluetooth 500 horas
Ambiente	0 a 50 ° C ; HR 95% max.
Compatibilidad / Requisitos del sistema	Android: compatible con la mayoría de los dispositivos equipados con tecnología Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0) y con **Android 6.0 ó posterior** El permiso de ubicación debe estar habilitado en el dispositivo. El Halo2 tiene una versión **bluetooth 5.0** por lo que se puede conectar a cualquier dispositivo que tenga la **versión Bluetooth 5.0 o anterior** Para IOS, la app funciona con la **versión 12.0 o posterior**
Descargar información	**La aplicación Hanna Lab** está disponible gratis en Play Store o App Store