帕斯菲达

PULSAFEEDER
A Unit of IDEX Corporation

Chem-Tech

EASTERN Centrichem

Eclipse

ECO Gearchem

FOSTER

Isochem

Mec-O-Matic

MicroTrac

MicroVision

MPC

OMNI

Polyfeeder

Pre-Engineered System

Pulsafeeder Engineered Solutions

PulsaPro

PULSAtrol

PULSA Series

PULSAR Series

PULSAtron

PULSAtron Series M

PULSAtron Plus

PULSAblue Series

Pulsafeeder Genuine Parts

帕斯菲达电磁隔膜计量泵

PULSAFEEDER
A Unit of IDEX Corporation

泵送流量范围：0.5-95 L/H　　出口最高压力：21 BAR
泵头材质：可选 PP、PVC、PVDF、SAN、316SS　隔膜材质：PTFE+EPDM 双层复合隔膜
控制方式：可选手动单调、手动双调、液位信号控制、脉冲信号控制、4-20mA信号控制、液晶面板显示
单向阀特性：进出口阀均为双阀球设计，确保了流量的精确性
三功能阀（防虹吸，排气，停泵排液）：标配件，拆除后不影响单向阀正常工作
伍功能阀（安全、背压、防虹吸，排气，停泵排液）：可选件，同时具备安全阀、背压阀之功能
随机配件：进出口软管、单向过滤底阀、三功能阀（可选伍功能阀）、单向注射阀、重锤
备件包：计量泵行业中最实惠的备件包,含：进出口单向阀各1个，隔膜组件1件，泵头1个，O型圈及螺钉等



LC,LB 系列
电磁隔膜计量泵
手动单调、手动双调、脉冲信号控制
最大流量：10L/H
最高压力：17BAR



LE 系列
电磁隔膜计量泵
手动双调：频率、脉冲同时可调
最大流量：95L/H
最高压力：21BAR



LP 系列
电磁隔膜计量泵
手动、自动控制
最大流量：95L/H
最高压力：21BAR



LM 系列
电磁隔膜计量泵
自动控制，液晶显示
最大流量：79.8L/H
最高压力：21BAR



LV 系列高粘度电磁泵
最高物料粘度：20000CPS
手动、自动控制
最大流量：95L/H
最高压力：10BAR



T7 系列定时投加电磁泵
定时器：可设置7天定时器控制
手动:单调冲程
最大流量：7.6L/H
最高压力：7BAR

帕斯菲达机械隔膜计量泵

PULSAFEEDER
A Unit of IDEX Corporation

帕斯菲达机械隔膜计量泵有三种系列： X系列小流量机械隔膜泵
OMNI系列大流量机械隔膜泵
PULSAR M系列机械隔膜计量泵

泵送流量范围：0.47-3200 L/H　　出口最高压力：21 BAR

泵头材质：可选 PP、PVC、PVDF、SAN、316SS　隔膜材质：PTFE+EPDM 双层复合隔膜



100、150 系列
机械隔膜计量泵
手动单调
最大流量：15.77L/H
最高压力：7BAR



100D、150D 系列
双泵头机械隔膜泵
手动单调
单头最大流量：10.88L/H
最高压力：5.25BAR



200、250 系列
高压机械隔膜计量泵
手动单调
最大流量：17L/H
最高压力:15.75BAR



OMNI系列
大流量机械隔膜计量泵
手动、MPC控制器自动控制
最大流量：3200L/H
最高压力：10BAR



PULSAR M系列机械隔膜泵
高压力、多泵头、双隔膜报警功能
手动，MPC/电动冲程控制器自动控制
最大流量：653L/H
最高压力：21BAR



MPC 控制器
自动调节机械隔膜泵流量大小
输入输出信号：4-20mA
调节精度高达：1/1000
移动远程手持式控制面板

帕斯菲达液压隔膜计量泵

PULSAFEEDER
A Unit of IDEX Corporation

美国帕斯菲达有限公司于1939年创立于美国纽约州，是全球液压隔膜计量泵的发明者。
帕斯菲达液压隔膜计量泵完全按照API675（美国石油协会第675号）标准设计、制造。



680 系列

手动、自动控制
最大流量：147L/H
最高压力：207BAR



880 系列

手动、自动控制
最大流量：385L/H
最高压力：124BAR



7120 系列

手动、自动控制
最大流量：923L/H
最高压力：138BAR



7440 系列

手动、自动控制
最大流量：1650L/H
最高压力：221BAR



7660 系列

手动、自动控制
最大流量：6563L/H
最高压力：250BAR



8480 系列

手动、自动控制
最大流量：8676L/H
最高压力：250BAR



9490 系列

手动、自动控制
最大流量：15574L/H
最高压力：1000BAR



25HJ、25HL、55HL 系列

手动、自动控制
最大流量：458.2L/H
最高压力：220BAR



液压泵可选附件和技术

电动/气动冲程长度控制器
双隔膜破裂报警系统
高温泵头移位技术

帕斯菲达旗下泵类品牌

PULSAFEEDER
A Unit of IDEX Corporation

帕斯菲达公司泵类产品丰富，包括蠕动泵、软管泵、磁力泵、齿轮泵、离心泵、滑片泵等。

CHEM-TECH



CHEM-TECK 蠕动泵

MEC-O-MATIC



MEC-O-MATIC 软管泵

PERIFLO



PERIFLO 软管泵

Eclipse Series



ECLIPSE非金属磁力驱动齿轮泵

Isochem®



ISOCHEM 金属磁力驱动齿轮泵/离心泵

ECO Gearchem®



ECO 齿轮泵

PulsaPro®



PulsaPro 高压柱塞泵

FOSTER®



FOSTER 滑片泵

EASTERN®



EASTERN 离心泵

上海亚济流体控制系统有限公司

帕斯菲达计量泵库存代理商

PULSAFEEDER® A Unit of IDEX Corporation

帕斯菲达成立于1939年，生产了世界上第一台液压驱动隔膜计量泵，并用于心脏手术。
帕斯菲达于1992年5月加入IDEX集团。
上海亚济流体控制系统有限公司，为IDEX授权帕斯菲达计量泵库存代理商。
我们不仅提供帕斯菲达计量泵，我们的产品还有：

计量泵安装附件



安全阀/背压阀

阀体材质：PVC、PVDF、316SS
连接口径：1/8″-4″
最高耐压:塑料≤10BAR,金属≤16BAR



脉动阻尼器

外壳材质：PVC、PVDF、316SS
气腔容积：0.15L - 5.0L
最高耐压：250BAR



搅拌机

搅拌机类型：低速、中速、高速
搅拌机材质：316SS、PTFE涂层
搅拌器类型：推进式、轴流式、涡轮式

检测控制器



电导率控制器

测量范围：0-9999us/cm
输入信号：流量开关，水表、液位信号
输出信号：4-20mA,继电器、时间控制器



PH/ORP控制器

测量范围：0-14PH / 0-1000mV
输入信号：流量开关
输出信号：4-20mA,继电器等



MC9000系列多功能控制器

多种组合：电导率、pH、ORP自由组合
可选多种输入输出控制端口
可实现串行通讯，并进行远程控制

加药装置







成套加药装置——公司根据客户的工艺需求，采用先进的三维仿真技术，模块化设计、系统化整合，使整个装置结构紧凑、运行可靠、维护简单，占地面积小。模块化设计将整套装置分成多个独立的单元（托架单元、进水组合单元、箱体单元、搅拌单元、进料单元、检测控制单元、投加单元等），系统化整合将各独立单元有机整合在系统平台上。

地址：上海市曹安路1775号兆地商务B座416/428室　电话：021-69106580 13681890688　传真：021-69106358
Http:www.scfdosing.com　www.yajipump.com　E-mail:market@scfdosing.com