Spheerol™ SHL 00

产品说明

嘉实多Spheerol™ SHL 00(原名SHL 00)是一种半流体润滑脂，该产品采用全合成基础油和复合锂稠化剂调制而成。

应用场合

Spheerol SHL 00适用于卡车轮毂部件的润滑，要求润滑脂泄露少、长寿命。Spheerol SHL 00可有效防止轮毂密封件中油品泄露对刹车片的损伤、维护成本的增加和对整体轮毂单位安全的影响。Spheerol SHL 00可用于各种轮毂底盘系统的润滑。

产品优点

- 复合锂基稠化剂具有优异的抗水性、剪切稳定性和高温稳定性，极大延长了润滑脂的使用寿命。
- 该产品采用PAO合成基础油，高低温性能稳定。
- 极压抗磨添加剂体系可有效防止润滑部件发生磨损、锈蚀、腐蚀，适用于高温环境，从而延长轴承寿命。

典型数据

			SHL 00
NLGI等级	-	-	00
稠化剂类型	-	-	复合锂
颜色	目测/ ASTM D1500		蓝色
外观	Visual目测	-	半流体
工作锥入度 77°F	ASTM D217	-	425
	ASTM D2265	ºF / °C	400 / 204
四球烧结负荷	ASTM D2596	kg	500
四球磨斑	ASTM D2266	mm	0.4
Timken OK值	ASTM D2509	-	60
防锈性	ASTM D1743	-	通过

以上数据在允许的生产误差范围内，典型数据，不代表产品指标。

该产品原名为 SHL 00。 2015 年进行了产品名称变更。

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本的《产品技术说明书》。 安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。 所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。 如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn