Transmax Offroad 10

动力换挡变速箱润滑油

产品说明

嘉实多Transmax Offroad 10 是高精炼矿物基础油调配而成的变速箱润滑油，研发用于非公路机械要求使用Caterpillar TO-4规格油品的动力换挡变速箱、直驱变速箱、湿式刹车盘、后驱和差速器的润滑。该产品获得采埃孚ZF TE ML 03C认证，也可推荐用于Komatsu非公路机械传动系统和液压系统。

产品优点

- 良好的抗氧化性能，在使用周期内保持油品高温性能和变速箱清洁性能；
- 稳定的摩擦特性，消除离合器打滑，减少制动噪音；
- 和大量摩擦材料匹配具有极佳的摩擦性能，确保换挡平顺，延长摩擦材料的耐久性能；
- 较好的抗磨性能，延长零部件寿命。

典型数据

项目	测试方法	单位	Transmax Offroad 10
密度（15℃）	ASTM D4052	g/ml	0.884
外观	Visual	-	清澈透明
运动粘度（100℃）	ASTM D445	mm^2/s	6.5
运动粘度（40℃）	ASTM D445	mm^2/s	30
粘度指数	ASTM D2270	无	95
闪点（开口杯法）	ASTM D92	℃	>200
倾点	ASTM D97	℃	-30

技术规格

ZF TE-ML 03C
Meets CAT TO-4
Recommended for use in Komatsu Equipment

储存

- 请室内储存。若需室外储存，请将包装铁桶水平放置、遮盖避免进水污染并保证标签完整。
- 不要储存在有强烈阳光、潮湿、严寒或超过60°C的地方。

Transmax Offroad 10
17 Jun 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本的《产品技术说明书》。 安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。 所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。 如需更多信息，请联系我们当地的代表。

嘉实多(深圳)有限公司, 广东省深圳市南山区妈湾大道1120号, 邮编: 518054
联系电话：0755 33351001
www.castrol.com/cn