# PV™ 100 胶带

自粘，冷施工的柔韧型双面防水胶带，用于建筑 防水卷材细部处理和修补

## 产品描述

PV™ 100胶带是一种特质的双面压敏胶带，采用高性能压敏胶，专门为 PV 100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材提供建筑防水细部节点和修补处理。

## 应用

为PV 100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材及其他基仕伯防水卷材提供建筑防水细部处理和修补，包括：

- 短边搭接，T形搭接
- 阴阳角处理
- 修补
- 其他应用

## 优点

- 与卷材的优异粘结性 — 用于卷材搭接，可以形成牢固永久连续的粘结
- 完善防水体系整体性 — 形成整体防水体系，减少窜水或渗漏的风险
- 操作简单 — 操作简单，粘结效果好，强度增加快
- 相容性好 — 与基仕伯系列防水卷材具有广泛相容性

## 施工

将PV 100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材搭接区/修补区域的颗粒清除干净。在搭接/修补区域粘贴PV 100胶带并压实，然后铺贴相邻卷材进行搭接或修补，并用压辊反复滚压直至粘牢。

## 产品供应

| | |
|---|---|
| 厚度(标准)* | 0.4毫米 |
| 胶带尺寸 | 80毫米 x 20米 |
| 包装 | 16卷/箱 |
| 储存 | 应存放于干燥、通风的环境, 避免在40 ☒C以上 温度下长期储存, 避免淋雨。 |

*厚度指不带隔离纸的胶带厚度。

关于其他应用，例如角落，桩头, 穿管，修补，请参考节点图和联系基仕伯技术服务。

PV 100胶带不能长期直接暴露在阳光下。施工时，PV 100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材覆盖在胶带区域可以防止紫外线的照射。如有任何疑问，请联系基仕伯技术服务。

## 健康与安全

参考有关的材料安全数据表。

## 质量保证

基仕伯化学材料(中国)有限公司鄂州分公司为PV 100胶带的制造商。通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。

## 基仕伯技术服务

为获取项目施工图和另外的技术咨询的帮助，请联系基仕伯技术服务。



以上信息乃据本公司所知而编，谨供用户参考、研究与核实。由于实际应用的具体条件无法控制和预知，因此，我们无法对本产品在个别情况下的效能提供任何保证。请参阅所有陈述、推荐和建议，并参考所签的销售合约的细节。所有的声明和建议都不可以用来侵犯任何专利权，版权和第三方权益。

PV是GCP Applied Technologies, Inc. 在美国(和/或其他国家) 的商标。此商标名单依据截至出版日期的公开发布的信息得出，或不能准确反映当前商标的所有权或状态。

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies, Inc. All rights reserved.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
北京市大兴区亦庄经济技术开发区凉水河二街8号大族企业湾6号楼1层102单元

本文档仅在以下所述的最后更新日期时有效，仅适用于中国境内。 请务必参阅下面URL中的当前可用信息，以便在使用时提供最新的产品信息，这一点非常重要。 gcpat.com.cn也提供其他文献，如承包商手册，技术公告，详细图纸和详细建议以及其他相关文件。 不能依赖其他网站上的信息，因为它们可能不是最新的或适用于您所在地区的条件，我们不对其内容承担任何责任。 如果有任何冲突或需要更多信息，请联系基仕伯客户服务。

Last Updated: 2023-07-10
gcpat.com.cn/solutions/products/pv-100