基恩士 VT3 VT2线束

MISUMI 全球通用 | 新产品 | 1个起售

自由长 长度单位0.1m



特长 **Global Harness Series**

可自由指定长度的线束！

- 只需指定基恩士制触摸屏显示器线束的长度即可轻松订购。
- 接线图请参考▶1819～1824页。

注意
- 不适用VT3-W4系列，敬请注意。
- 对于米思米产品型号的长度，以米为单位来指定所需长度。
- 长度为0.2m～50m(形状⑨、⑩为9m以下)，请以0.1m为单位指定长度。
- 用于RS-232C通信时请不要超过15m。

Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期	
1～15根	第3天
16根～	另定

非库存品

即时报价 询价请详参 ▶0208 Web报价 Email报价 FAX报价

单价	单价折扣率		
1～15根	16～49根	50～99根	100根以上
标准单价	8.5折起	8.0折起	另定

Order 订货范例

型号	–	指定长度(m)
GTN-KT24D-WA		5


指定长度(m)	～0.9	1～4	4.1～50
公差	±20mm	±50mm	±指定长度的3%

※指定长度公差如上表所示。


分类
- 三菱电机触摸屏线束
- 基恩士触摸屏线束
- 普洛菲斯触摸屏线束
- 欧姆龙触摸屏线束
- 三菱・欧姆龙

形状


① PCS20芯插孔⇔Dsub25芯插孔




② PCS20芯插孔⇔带套号码管




③ PCS20芯插孔⇔带Y端子




④ PCS20芯插孔⇔Dsub9芯插孔




⑤ Dsub 9 芯插孔⇔Dsub 9 芯插孔




⑥ Dsub 9 芯插孔⇔Y型端子




⑦ PCS20芯插孔⇔Dsub25芯插针




⑧ PCS20芯插孔⇔Dsub9芯插针



⑨ PCS20芯插孔⇔miniDIN6芯



⑩ PCS20芯插孔⇔miniDIN8芯



系列	连接方法	形状	PLC型号	适用米思米线束型号	指定长度(m)
基恩士VT⇔基恩士PLC (接线图请参考▶1819～1820页)	计算机链接连接(接线图2) PORT1 / RS-232C	①	KZ-L2	GTN-KT24D-WA	0.2～50 可指定单位0.1m
	计算机链接连接(接线图3) PORT2 / RS-232C	②	KZ-L2/L10	GTN-KT25T-WA	
		③		GTN-KT26Y-WA	
	计算机链接连接(接线图4) PORT2 / RS-422A	②	KZ-L2/L10	GTN-KT27T-WA	
		③		GTN-KT28Y-WA	
	计算机链接连接(接线图5) PORT1 / RS-232C	①	KZ-L10	GTN-KT29D-WA	
	计算机链接连接(接线图6) PORT1 / RS-232C	④	KV-L20R/L20V	GTN-KT32D-WA	

关联产品



基恩士触摸屏线束

基恩士VT3 VT2线束

系列	连接方法	形状	PLC型号	适用米思米线束型号	指定长度(m)
基恩士VT⇔ 基恩士PLC (接线图请参考 ▶1819～1820页)	计算机链接连接(接线图7) PORT2 / RS-232C	②	KV-L20R/L20V	GTN-KT4T-WA	0.2～50 可指定单位0.1m
		③		GTN-KT5Y-WA	
	计算机链接连接(接线图8) PORT2 / RS-422A	②	KV-L20R/L20V	GTN-KT6T-WA	
		③		GTN-KT7Y-WA	
	计算机链接连接PORT3 PORT1 / RS-232C (接线图32)	⑤	KV-L20R/L20V	GTN-KT2D-WA	
	计算机链接连接PORT3 PORT2 / RS-232C (接线图33)	⑥	KV-L20R/L20V	GTN-KT3Y-WA	

系列	连接方法	形状	PLC型号	适用米思米线束型号	指定长度(m)
基恩士VT⇔ 三菱PLC (接线图请参考 ▶1821～1822页)	可编程控制器端口直接连接 (VT3接线图1)	⑦	AnS/AnN/AnA/AnU/QnA CPU FX1/2/2C	GTN-KT8D-WA	0.2～50 可指定单位0.1m
	计算机链接连接 RS-232C (VT3接线图6)	⑧	A1SJ71(U)C24-R2/R4/PRF A1SJ71QC24/R2 QJ71CM0 QJ71C24/C24N/R2/R4	GTN-KT9D-WA	
	计算机链接连接 RS-422A (VT3接线图5)	②	A1SJ71(U)C24-R2/R4/PRF AJ71QC24(N)/R2/R4 A1SCPUC24-R2 A2CCPUC24(-PRF) QJ71C24/C24N/R2/R4 QJ71CM0	GTN-KT22T-WA	
		③		GTN-KT23Y-WA	
	计算机链接连接 RS-232C (VT3接线图7)	⑧	A1SCPUC24-R2 A2CCPUC24(-PRF)	GTN-KT33D-WA	
	计算机链接连接 RS-232C (VT3接线图4)	⑦	A0J2-C214-S1 AJ71C24/-S3/-S6/-S8 AJ71UC24 AJ71QC24(N)/R2/R4	GTN-KT34D-WA	
	可编程控制器端口直接连接 (VT3接线图2)	⑨	Q系列CPU (Q模式)	GTN-KT35D-WM	0.2～9 可指定单位0.1m
	可编程控制器端口 通过QC30R2连接 (VT3接线图10)	⑧	Q00/01/02/02H/06H (Q模式)	GTN-KT36D-WA	0.2～50 可指定单位0.1m
	可编程控制器端口 通过QC30R2连接 (VT3接线图11)	⑧	Q02/02H/06H (A模式)	GTN-KT37D-WA	
	可编程控制器端口直接连接 (VT3接线图3)	⑩	FX0/0N/0S/1S FX1NC/2NC/1N/2N FX3U/3UC	GTN-KT38D-WM	0.2～9 可指定单位0.1m
	可编程控制器端口 FX-20P-CADP通过 FX-422CABO通过 (VT3接线图8)	⑦	FX0/0N/0S/1S FX1NC/2NC/1N/2N FX3U/3UC	GTN-KT39D-WA	0.2～50 可指定单位0.1m
	通信电路板连接 RS-232C (VT3接线图9)	④	FX-1N-232BD FX-2N-232BD FX-3U-232BD	GTN-KT42D-WA	
	通信电路板连接 (VT3接线图3)	⑩	FX-1N-422BD FX-2N-422BD FX-3U-422BD	GTN-KT38D-WM	0.2～9 可指定单位0.1m
	通信电路板连接 FX-20P-CADP通过 FX-422CABO通过 RS-422A (VT3接线图8)	⑦	FX-1N-422BD FX-2N-422BD FX-3U-422BD	GTN-KT39D-WA	0.2～50 可指定单位0.1m
	通信适配器连接 RS-232C (VT3接线图12)	⑦	FX0N-232ADP	GTN-KT45D-WA	
	通信适配器连接 RS-232C (VT3接线图9)	④	FX2NC-232ADP FX3U-232ADP	GTN-KT42D-WA	

基恩士 VT3 VT2线束

系列	连接方法	形状	PLC型号	适用米思米线束型号	指定长度(m)
基恩士VT⇔欧姆龙PLC（接线图请参考 ▶1823～1824页）	RS-232C端口连接（接线图7）	⑧	SRM1-C01/C02/C02-V1 CPM2A CQM1 C200H/HS/HE/HG/HX CJ1M/1G/1H CS1G/1H	GTN-KT47D-WA	0.2～50 可指定单位0.1m
	RS-232C适配器连接（接线图5）	⑧	CPM1-CIF01 CPM2C-CIF01	GTN-KT48D-WA	
	RS-422A适配器连接（接线图9）	②	CPM1-CIF11 CPM2C-CIF11	GTN-KT49T-WA	
		③		GTN-KT52Y-WA	
	外围设备端口连接 通过CQM1-CIF01（接线图10）	⑦	CPM2A CQM1 CJ1M/1G/1H CS1G/1H	GTN-KT53D-WA	
	外围设备端口连接 通过CQM1-CIF02（接线图11）	⑧	CPM2A CQM1 CJ1M/1G/1H CS1G/1H	GTN-KT54D-WA	
	RS-232C端口连接 通过CS1W-CN118（接线图7）	⑧	CPM2C CQM1H CJ1M/1G/1H CS1G/1H	GTN-KT47D-WA	
	RS-232C端口连接通过 CS1W-CN226/626（接线图11）	⑧	CPM2C CQM1H CJ1M/1G/1H CS1G/1H	GTN-KT54D-WA	
	RS-232C端口连接 通过CPM2C-CN111（接线图5）	⑧	CPM2C	GTN-KT48D-WA	
	通信连接 RS-232C（接线图7）	⑧	CQM1H-SCB41 C200HW-COM02/04/05/06 CJ1W-SCU21/41 CS1W-SCB21/41/SCU21	GTN-KT47D-WA	
	通信连接 RS-422A（接线图8）	⑧	CQM1H-SCB41 C200HW-COM03/06 CJ1W-SCU21/41 CS1W-SCB21/41	GTN-KT59D-WA	
	RS-232C端口连接（接线图2）	⑧	C20H/C28H/C40H	GTN-KT62D-WA	
	上位链接单元连接 RS-232C（接线图1）	⑦	C120-LK201-V1 C200H-LK201(-V1)	GTN-KT63D-WA	
	上位链接单元连接 RS-422A（接线图4）	⑧	C120-LK202-V1 C200H-LK202(-V1)	GTN-KT64D-WA	