AXIS Q1765–LE PT Mount Network Camera

室外专用子弹型摄像机，具有集成的红外和 18 倍变焦

AXIS Q1765–LE PT Mount 是一款细长的室外专用子弹型摄像机，具有 18 倍光学变焦和自动对焦，可提供宽视野概览和用于远距离识别用途的详细图像。该摄像机以多个可独立配置的 H.264 和 Motion JPEG 视频流提供 HDTV 1080p 视频。AXIS Q1765–LE PT Mount 支持宽动态范围 (WDR)、安讯士独有的走廊模式和 Axis OptimizedIR 以及四个节能的自调式 LED 灯。这款紧凑型轻质摄像机采用 IP66 级保护，具有安讯士极地温度控制功能，能够在发生电源故障后在极低温度下启动。它具有用于与支持 Pelco D 协议的水平转动–垂直转动电机进行 RS422/485 通信的串行端口。

- > 18 倍光学变焦及自动变焦
- > OptimizedIR
- > HDTV 1080p 和 H.264
- > 安讯士的走廊模式
- > 细长的子弹型设计



AXIS Q1765–LE PT Mount Network Camera

摄像机	
图像传感器	1/2.9" 逐行扫描 RGB CMOS
镜头	4.7–84.6 毫米，F1.6–2.8 水平视角： 59° –4° 自动对焦、自动日夜转换 适用于 62 毫米滤镜的螺纹
日夜	自动可拆卸式红外滤光片（白天模式下使用）和红外通过滤光片 720 纳米（夜间模式下使用）
最低照度	**彩色： 在 30 IRE、F1.6 条件下为** 0.5 lux **黑/白： 在 30 IRE、F1.6 条件下为** 0.04 lux 在红外照明开启的情况下为 0 lux
快门时间	1/28000 秒至 2 秒
视频	
视频压缩	H.264 (MPEG–4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG
分辨率	1920x1080 HDTV 1080p 至 160x90
帧速率	在大多数分辨率下高达 30/25 fps (60/50 Hz)
视频流	提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 可控制的帧速和带宽 VBR/CBR H.264
图像设置	手动快门时间、压缩、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、背光补偿、低照度下的微调行为、旋转、文本和图像叠加、3D 隐私遮罩、日/夜转换级别 宽动态 – 动态对比
平移/倾斜/变焦	18 倍光学变焦和 12 倍数字变焦，预置位
网络	
安全	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS[a] 加密、IEEE 802.1X[a] 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理、签名固件
支持的协议	IPv4/v6、HTTP、HTTPS[a]、SSL/TLS[a]、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB–II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
系统集成	
应用程序编程接口	用于进行软件集成的开放 API，包括 VAPIX® 和安讯士摄像机应用平台；规格请参见 *axis.com* 具有一键式连接功能的 AXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF® Profile G 和 ONVIF® Profile S，规格请参见 *onvif.org*
智能分析	**包括** AXIS 视频移动侦测、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard、主动防篡改报警、门卫值守功能 **支持** AXIS Perimeter Defender、AXIS Cross Line Detection、AXIS Loitering Guard 支持安讯士摄像机应用平台，能够安装第三方应用，请参见 *axis.com/acap*
事件触发	分析、前端存储事件
事件动作	录制视频至前端存储 报警前和报警后视频缓冲 文件上载： FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件 通知： 电子邮件、HTTP、HTTPS、TCP 和 SNMP 陷阱
数据流	事件数据
内置安装帮助	远程变焦、像素计数器、调平助手、自动旋转
常规	
外壳	IP66 和 NEMA 4X 级抗冲击铝质外壳，具有集成的除湿膜 颜色： 白色 NCS S 1002–B
存储器	256 MB RAM，128 MB 闪存
电源	以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af，最大 12.95 W 8–28 V DC 最大 15.2 W 20–24 V AC 最大 22.0 V A
接口	屏蔽型 RJ45 10BASE–T/100BASE–TX PoE DC 电源连接器 RS485/RS422、2 pcs、2 pos、全双工、接线端子
IR照明	高能效、长寿命的 850 纳米红外 LED，可调节照明角度和光线强度。作用范围在广角视野中可达 15 米（50 英尺），而在全长焦视野中可达 40 米（130 英尺）
存储	支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡和加密 录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议，请参见 *axis.com*
工作条件	–40 ° C 至 50 ° C（–40 ° F 至 122 ° F） 湿度 10–100% RH（冷凝）
存放条件	–40 ° C 至 65 ° C（–40 ° F 至 149 ° F） 湿度 5–95% RH（非冷凝）
认证	**EMC** EN 55022 A 类、RCM AS/NZS CISPR 22 A 类、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES–003 A 类、VCCI A 类、KCC KN22 A 类、KN24 EN 50121–4、EN 55024 **环境** EN 61000–3–2、EN 61000–3–3、EN 61000–6–1、EN 61000–6–2 **安全** EN/IEC/UL 60950–22、IS 13252 **其他** EN/IEC 62471 危险组 1
尺寸	112 x 105 x 309 毫米（4 7/16 x 4 1/8 x 12 3/16 英寸）
重量	1.5 千克（3.3 磅）
所含附件	安装指南、Windows® 解码器单用户许可证、连接器套件、Resistorx® L 键 安讯士连接器 A、安讯士遮阳板 C AXIS Q1765–LE 前部套件
可选附件	AXIS T8604 Media Converter Switch AXIS T91A21 支架、AXIS T91B21 支架、YP3040 Pan–Tilt Motor、YP3040 墙挂支架 有关更多附件的信息，请参见 *axis.com*
视频管理软件	AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 *axis.com/vms* 上获得
语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
质保	有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息，请参见 *axis.com/warranty*

a. *本产品包括由 OpenSSL Project 开发用于 OpenSSL 工具包的软件 (openssl.org) 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。*

环境责任：*axis.com/environmental–responsibility*

©2014 – 2019 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、 AXIS 和 VAPIX 均为 Axis AB 的注册商标或正在申请的商标，安讯士公司对其拥有各类管辖权。其它的公司名称和产品均为其各自公司的商标或注册商标。我们保留在未预先通知的情况下提出修改的权利。