

Panasonic

ideas for life

全功能数字式录音电话

数字式双向通话系统

28页文件存储

KX-FP363CN

全功能数字式录音电话普通纸传真机



热转印 / 普通纸

14.4kbps

14.4kbps

复印速度4ppm

4PPM

印字薄膜容量70米

70m

数字式应答



松下传真 连接亲情无限

KX-FP363CN

方便的传真功能与录音电话功能的完美结合



多功能数字应答系统

当您不在时KX-FP363CN会为您应答所有电话、记录留言和接收传真。数字系统使得操作既安静又迅速。



数字式双向通话系统

数字压缩技术有助于减少回音、消音和断线等令人讨厌现象的发生。有了数字式双向通话系统您可以尽享清楚、自然的双向通话之乐趣。



文件存储28页^{*1*2}

本机最多可将28页文件记忆于它内设的存储器中。当要把多页文件分发至多个站点时特别方便。该功能还使得本机在无纸状态下也能接收传真，最多可达28页。

先进功能



操作方便的导航键

有了导航键，操作特方便。它可用在调节音量和振铃级别、查找电话号码簿或拨号器，以及其它先进功能上。



强力复印功能

本机装备有您所需要的各种复印功能：放大(200%/150%)、缩小(92%/86%/72%)、整理(排序)以及最多可达50份的多份复印功能。本机复印性能先进，印刷速度达4ppm^{*3}。



双行显示的液晶屏幕可显示来电信息^{*4}

本机支持来电显示服务。在接电话之前您就能在液晶显示屏上看到所有来电者的姓名和号码(最多显示16文字)。您甚至还能把这些信息打印出来留作记录。无论是公用还是私用它都可为您节约大量时间。



方便的中文语音提示

KX-FP363CN能向您的来电者传达许多重要信息。同时，对记录下来的每个留言都会自动附上日期、时间备查。

其它功能

- 复印速度4ppm^{*3}
- 2行液晶显示
- 自动误码纠错再发方式(ECM)
- 快速扫描
- 分辨率64级中间色调
- 阻止传真广告
- 查询(提取传真文件)
- 便捷传真接收功能
- 扩张线路传送
- 10页自动送稿
- 50页供纸匣
- 10站单键拨号
- 100站导航键拨号
- 电子音量调节
- 听筒静音
- 外接电话接口

KX-FP363CN规格

传真

兼容方式:	ITU-T G3
文件尺寸:	A4
扫描宽度:	208毫米
分辨率:	标准 / 精细 / 超精细 / 照片
中间色调:	64级
调制解调速度:	14.4 kbps, 自动降速
传送速度:	MMR方式下每页约8秒
压缩方式:	MH、MR、MMR
文件存储:	最大28页
打印方式:	普通纸热转印
印字薄膜:	70米(机内已装10米印字薄膜)
纸张容量:	最大50张(75g/m ² 纸)
自动送稿:	最多10页(60-75g/m ² 纸)

全功能数字式录音电话

录音容量:	最大共18分钟
留言录音:	1分钟页 / VOX

多功能电话系统

拨号方式:	音频(DTMF) / 脉冲
拨号存储:	110个电话号码和姓名

电源:	交流电220-240伏, 50/60赫兹
尺寸(长x宽x高):	185mm x 355mm x 275mm
重量:	3.4公斤

^{*1} 以标准模式下ITU-T No.1测试图为准。

^{*2} 无纸接收时最多28页。存储传送时最多25页。ECM未使用时。

^{*3} 使用自动送稿机能，在精细分辨率下复印ITU-T No.1测试图。

^{*4} 需要申请来电显示服务。详情请向销售商店咨询。

选购件

KX-FA300E替换薄膜(70米卷)

设计和规格如有变化，恕不另行通知

松下电器(中国)有限公司 <http://panasonic.cn>
地址：中国北京朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层 邮编：100026
松下电器顾客咨询服务中心：
800-810-0781, 400-810-0781 (手机用户可拨打)

中国指定供货商：
大连信开数码有限公司
信开热线：800-890-9888

本印刷资料仅供参考，具体规格、功能与性能指标以产品实物为准。
松下电器(中国)有限公司，尽最大努力确保本印刷资料准确，如有错漏，敬请谅解。

松下电器