SUNDRAY
信锐技术



信锐技术
您身边的无线网络专家

信锐技术
企业级无线产品手册

深圳市信锐网科技术有限公司
SHENZHEN SUNDRAY TECHNOLOGIES CO., LTD

公司简介





深圳市信锐网科技术有限公司是一家专注于企业级无线网络产品研发、生产、销售的下一代企业级无线网络设备供应商，总部坐落于深圳。公司拥有先进齐全的测试设备、测试环境，研发团队超过200人，产品研发过程获得国际最高的CMMI5标准， 产品质量控制体系符合国际ISO90001标准。

根据IDC权威机构数据显示，信锐技术已跃居中国企业级无线市场前4名。截至2018年6月，信锐技术已服务包括招商银行、张家界景区、峨眉山风景区、吉利汽车、华润万象城、北京科技大学、北京疾控中心、深圳市统计局等超过45000家的行业用户，并且在景区、政府等几个细分行业取得了市场充分认可，已成为该行业无线建设的代表品牌。

在全国，信锐技术拥有北京、上海、广州、深圳、浙江、江苏、福建、辽宁、吉林、黑龙江、四川、重庆、河北、河南、安徽、湖南、陕西、山东、新疆、广西、云南、湖北、贵州、天津、山西、海南、江西、甘肃、内蒙29个省级分支机构以及大连、苏州、厦门、温州、宁波、东莞、珠海、惠州、青岛9个重点办事处， 共计38个服务网点全面覆盖全国。

与此同时，我们也在积极拓展国际市场，已分别在香港、印尼、新加坡、马来西亚、南非、沙特、阿联酋等15个地区/国家设立总代及服务站。

售后服务承诺



7*24小时服务



30分钟响应



AP质保期内包换



好件先行



备机服务

产品列表



无线AC

外观	型号	规格	硬件接口信息	AP管理数	产品特性	部署方式
千兆无线控制器						
	NAC-6100	1U	4个千兆网口	默认出厂管理AP数：8 集中转发模式管理AP数：72 本地转发模式管理AP数：600	●集无线控制器、用户认证、营销推送、客流分析、上网行为管理、流量控制、上网行为审计、防火墙、网络管理于一体； ●具有丰富的用户认证功能，支持802.1x、Portal、CA证书、微信、短信、二维码、APP、WAPI等认证方式； ●具有O2O增值营销功能，可以微信营销、短信营销、用户行为营销，并具有客流分析、用户偏好分析、人流密度、热点地图、人物画像等功能； ●可视化运维管理，AP热点地图，实时查看网络运行状态； ●控制器集群统一管理；管理员分权分级管理；IT/营销分权管理；APP管理； ●强大的上网行为功能，具有国内最大的应用识别库，可精准识别2400多种网络应用，并且根据用户、用户组、时间段、接入位置、终端类型等条件进行上网权限设置； ●行为审计：具有上网行为审计功能，可审计用户访问的URL、邮件、论坛发帖等内容，满足公安部82号令要求； ●强大的流控功能，基于应用、用户、AP组进行流量通道划分，保障关键业务的带宽，配合动态流控，提高带宽利用价值。	1、旁路模式 （集中转发/本地转发） 2、网关模式
	NAC-6200	1U	6个千兆网口	默认出厂管理AP数：16 集中转发模式管理AP数：144 本地转发模式管理AP数：900		
	NAC-6300	1U	6个千兆网口	默认出厂管理AP数：32 集中转发模式管理AP数：288 本地转发模式管理AP数：1200		
	NAC-6380	1U	6个千兆网口 2个万兆光口	默认出厂管理AP数：32 集中转发模式管理AP数：480 本地转发模式管理AP数：1300		
	NAC-6600	2U	6个千兆网口 4个千兆光口 可定制扩展槽	默认出厂管理AP数：32 集中转发模式管理AP数：560 本地转发模式管理AP数：1600		
万兆无线控制器						
	NAC-7100	2U	6个千兆网口 4个千兆光口 可定制扩展槽	默认出厂管理AP数：64 集中转发模式管理AP数：1280 本地转发模式管理AP数：3840		
	NAC-7200	2U	8个千兆网口 2个万兆光口 扩展槽*3	默认出厂管理AP数：64 集中转发模式管理AP数：1560 本地转发模式管理AP数：4680		
	NAC-7300	2U	1个千兆网口 2个万兆光口 扩展槽*4	默认出厂管理AP数：128 集中转发模式管理AP数：2560 本地转发模式管理AP数：7680		
	NAC-7600	2U	1个千兆网口 2个万兆光口 扩展槽*4	默认出厂管理AP数：128 集中转发模式管理AP数：4096 本地转发模式管理AP数：12288		

备注：默认管理AP数指产品出厂自带免授权的管理AP数量，如超过默认管理AP数，则需购买相应数量的AP管理授权

无线AP

外观	型号	名称	硬件信息	无线速率	技术标准	推荐带机量	适用场景
室内无线AP							
	NAP-1500	室内单频AP	3个10/100 自适应RJ45口 (1*WAN+2*LAN)	300Mbps	802.11 b/g/n	普通上网：30-50 办公环境：10-20	酒店客房、学校宿舍 园区宿舍、医院病房等
	NAP-1600	室内11AC智能双频AP	1个百兆以太网口 1个RJ45Console口 1个USB口	733Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网：160-220 办公环境：80-100	学校、政府、营业厅 企业等所有行业使用场景
	NAP-1700	室内双频AP	2个以太网口 1个RJ45口 1个USB口	1167Mbps	802.11 wave2/ac/a/b/g/n	普通上网：80-100 办公环境：50-60	酒店客房、学校宿舍 园区宿舍、医院病房等
	NAP-2400-S	室内单频AP	1个百兆以太网口 1个RJ45Console口	300Mbps	802.11 b/g/n	普通上网:50-60 办公环境:20-30	学校、政府、 营业厅、企业等 所有行业使用场景
	NAP-2800	室内智能双频AP	1个千兆以太网口 1个RJ45Console口 外置型号天线接口 （RP-SMA型口）	600Mbps	802.11a/b/g/n	普通上网：160-200 办公环境：80-100	学校、政府、营业厅 企业等所有行业使用场景
	NAP-3600	室内11AC智能双频AP	1个千兆以太网口 1个RJ45Console口 1个USB接口	1167Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网：160-220 办公环境：80-100	报告厅、会展中心 体育馆等高密度场所
	NAP-3600(MU)	室内双频AP	1个千兆以太网口 1个RJ45 Console口	1167Mbps	802.11 wave2/ac/a/b/g/n	普通上网:160-220 办公环境:80-100	报告厅、会展中心 体育馆等高密度场所
	NAP-3620	电子书包专用变频AP	1个千兆以太网口 1个RJ45 Console口	1167Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网：160-220 电子书包：80-100	电子教室
	NAP-3620(R3)	室内三频AP	2个千兆以太网口 1个RJ45 Console口 1个USB口	3000Mbps	802.11 wave2/ac/a/b/g/n	普通上网:160-220 办公环境:80-100	报告厅、会展中心 体育馆等高密度场所
	NAP-3680	室内11AC功分专用AP	1个千兆以太网口 1个RJ45 Console口	1167Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网：160-220 正常使用：80-100	宿舍、酒店、办公室等屋 多人少信号均匀度要求高 的场景

外观	型号	名称	硬件信息	无线速率	技术标准	推荐带机量	适用场景
	NAP-3700	Wave2.0室内智能双频AP	1个千兆以太网口 1个RJ45口 1个USB口	1267Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网：160-220 办公环境：80-100	普通高密场景
	NAP-4650	室内11AC双频蓝牙AP	2个千兆以太网口 1个RJ45Console口 1个USB口	1750Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网：160-220 办公环境：80-100	商超、报告厅、 会展中心、体育馆等 高密度场所
	NAP-5600	Wave2.0室内光口双频AP	2个千兆以太网口 1个SFP光口 1个RJ45 Console口 1个USB口	2533Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网：160-220 办公环境：80-100	会场、报告厅等 高密场景

面板式无线AP

	NAP-2800-P	全入墙式面板AP	正面：1个RJ11口 2个百兆以太网口 背面：1个网线线槽 1个IP电话线槽 1个百兆以太网口	300Mbps	802.11b/g/n	普通上网:15-20	酒店客房、学校宿舍 园区宿舍、医院病房等
	NAP-3500-P	全入墙式11AC面板AP	正面：2个以太网口 背面：1个以太网上联端口	733Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网:15-20	酒店客房、学校宿舍 园区宿舍、医院病房等
	NAP-3560-P	入墙式面板AP	背面：1个10/100Base-T以太网上联端口 1个RJ-11口 正面：4个10/100Base-T以太网口（其中1个以太网口和1个RJ11口复用）	1167Mbps	802.11 wave2/ac/a/b/g/n	普通上网:40-60 办公环境:20-30	酒店客房、学校宿舍 园区宿舍、医院病房等
	NAP-3600-P	全入墙式面板AP	正面：1个RJ11口 3个千兆以太网口 背面：1个RJ11口 1个千兆以太网口	1167Mbps	802.11b/g/n/ac	普通上网:15-20	酒店客房、学校宿舍 园区宿舍、医院病房等
	NAP-3600-P (MU)	11AC入墙式面板AP	正面：1个RJ11口 3个千兆以太网口 背面：1个RJ11口 1个千兆以太网口	1167Mbps	802.11 wave2/ac/a/b/g/n	普通上网:40-60 办公环境:20-30	酒店客房、学校宿舍 园区宿舍、医院病房等

室外无线AP

	NAP-8000	室外11AC双频AP	2个千兆以太网口 1个SFP接口 6个外置天线接口	1750Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网:160-220 办公环境:80-100	景区、园区等室外场所 注：内置定向天线 可接外置天线
	NAP-8000L 内置定向天线	室外11AC双频AP	2个千兆以太网口 （RJ45） 1个SFP接口	1167Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网:160-220 办公环境:80-100	景区、园区等室外场所
	NAP-8000L 接外置天线	室外11AC双频AP	2个千兆以太网口 （RJ45） 1个SFP接口	1167Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网:160-220 办公环境:80-100	景区、园区等室外场所

场景化AP

外观	型号	名称	硬件信息	无线速率	技术标准	推荐带机量	适用场景
	NAP-3600(BC)	广播AP	1个千兆以太网口 1个RJ45口 包含智能扬声器	1167Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网:80-150	连锁门店、商超、酒店等室内公共区域
	NAP-3600(SD)	烟感AP	1个千兆以太网口 1个RJ45口 1个USB口 内置点型光电感烟型 火灾探测器	1167Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网:80-150	仓储物流、办公、商业等公共场所
	NAP-4100V	车载AP	2*4G射频接口 1*GPS射频接口 1* RJ-45千兆以太网口 1*SIM/USIM卡插槽 1*SD卡插槽(支持扩展64GB) 1*RS232口(Console口)	1167Mbps	802.11a/b/g/n/ac	普通上网:80-150	公交、城际大巴等公共交通场景

“龙脉”家庭全屋解决方案

外观	名称	型号	外形尺寸	硬件信息	产品规格
	无线控制器	HG-2005-P	160*100*30mm	1个百兆WAN口 4个百兆 LAN口 （均支持POE输出）	可管理AP数量：4-20 支持POE供电，输出标准：IEEE 802.3af/at 支持PPPOE拨号、静态IP、DHCP三种主流上网方式
	无线AP	HAP-1100	86*86*38mm	2个百兆以太网口 1个RJ11口	内置2*2mimo天线 整机速率：300Mbps 单台AP终端接入数推荐15

交换机

POE交换机

外观	型号	端口信息	产品规格	POE供电数量
	SW-5008	8个千兆网口	支持802.3af/at 支持1236供电方式	最大同时支持8口af/15.4W输出或4口at/30W输出
	SW-5010	8个千兆网口 2个千兆光口	支持802.3af/at 支持1236供电方式 支持网管功能	最大同时支持8口af/15.4W输出或4口at/30W输出
	SW-5024	24个千兆网口 4个千兆光口	支持802.3af/at 支持1236供电方式 支持网管功能	最大支持24口af/15.4W输出或12口at/30W输出
	S3100-24T-PWR-UN-F	24个百兆网口 2个千兆光电复用口	支持802.3af/at 支持1236供电方式	最大支持24口af/15.4W输出或12口at/30W输出

接入交换机

外观	型号	端口信息	产品规格	交换容量	包转发率
	S3200-10T-2F	8个千兆网口 2个千兆SFP光口	支持网管功能	256Gbps	14.88Mpps
	S3200-28T-4F	24个千兆网口 4个千兆SFP光口	支持网管功能	256Gbps	96Mpps
	S3200-52T-4F	48个千兆网口 4个千兆SFP光口	支持网管功能	256Gbps	132Mpps

智能交换机

外观	型号	端口信息	产品规格	POE供电数量	基础性能
	CAP-S5128	24个千兆网口（POE） 4个万兆SFP+光口	支持802.3af/at 支持1236供电方式 支持网管功能	最大支持4口af/15.4W输出 或13口at/30W输出	最大接入子AP数:24 最大接入用户数:4096 （实际因应用环境存在差异）

外观	型号	端口信息	产品规格	交换容量	包转发率
	RS3300-28T-4F	24个千兆网口 4个千兆SFP光口	支持网管功能	256Gbps	96Mpps
	RS3300-52T-4F	48个千兆网口 4个千兆SFP光口	支持网管功能	256Gbps	132Mpps
	RS5300-28T-4F	24个千兆网口 4个万兆SFP+光口	支持网管功能	256Gbps	96Mpps
	RS5300-52T-4F	48个千兆网口 4个万兆SFP光口	支持网管功能	256Gbps	132Mpps

www.sundray.com.cn



信锐技术部分知名用户

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK　中国银行 BANK OF CHINA　张家界　中国 峨眉山　中国·黄山　中国石化

吉利汽车 GEELY AUTOMOBILE　BYD Build Your Dreams　首都师范大学 CAPITAL NORMAL UNIVERSITY　北京科技大学 University of Science and Technology Beijing　广西医科大学 Guangxi Medical University　東北大學 Northeastern University

东风汽车公司 DONGFENG MOTOR CORPORATION　海印集团 HIGHSUN GROUP　vanke　云南省国家税务局　河北省国家税务局　陕西省高级人民法院

沭阳教育局　文成教育局　甘肃武威无线城市　浙江诸暨无线城市　河南驻马店市无线城市　桂林中山中路无线城市

深圳市信锐网科技术有限公司

地址 / 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A4栋5楼

邮编 / 518055

咨询热线 / **400-878-3313**

服务热线 / **400-878-3389**

微信二维码