PhoneLink 锋联™ *Link Mobile Office 移动办公专家*

PLK-TFG(18)+

产地：厦门

189 双模无线传真机



* 全国统一 189 专用无线传真号码
* A4 普通纸耗材
* Group3 模拟传真 CLASS 1&2
* 支持 PSTN/卫星传真收发
* **189** 无线网络传真收发
* **PSTN/GSM** 语音通话
* 来去电显示、传真页数显示
* 无纸接收容量达 40 页
* 立即复印\打印\扫描
* 3G 高速无线上网（可选）

具有无线**接入连通性**，有线的便利性。语音、传真、复印

工作范围

无线:

* CDMA 800MHZ
* EDGE 900/1800MHZ (可选)
* 3G 2100MHZ(可选)

PSTN:

* **有线公众通信网络**
* **卫星网络**

还具有以下特点

* **液晶显示来去电号码**
* **专门传真功能**
* **有线无线首选模式切换**
* **易于安装**
* **体积小、重量轻、易携带**
* **标配 220V 交流电源**
* **标配 12/24V 车载直流电源**
* **适用车载内置、解决车载电瓶低功率工作的稳定性**

Phonelink Corporation * 公司 * 中国厦门市湖里区禾山路 266-268 号高科技创业中心 B 座 7 层
电话：+86-592-5038116 3727619 * 传真：+86-592-5112282-610* http://www.phonelink.com.cn
电邮：phonelink@phonelink.com.cn * 工厂 * 中国厦门市火炬高新区（翔安）翔虹路 11 号厂房 2 层
版权所有 Phonelink Corporation.保留所有权利。PLK-TFG GSM VOICE/FAX * 技术规格如有变更，恕不另行通知。

PLK-TFG(18)

PhoneLink 锋联™

189 双模无线传真机

功能

* GSM G3 模拟传真 CLASS 1&2 预装
* 海事卫星接入传真
* 189 无线传真收发
* GSM&CDMA 无线语音通话
* PSTN 有线传真收发
* PSTN 有线电话通话
* 车载移动传真稳定性设计
* 车载电源稳定性设计
* 可选应急用大功率临时供电电池组
* 易于安装
* 简易的桌面安装和车载安装
* 标准 GSM 微型 SIM 卡
* A4 普通纸热转印传真接收
* 无纸接收容量可达 40 页

*立即复印\打印\扫描功能

外部配件：

交流电源适配器：

输入：220V 50HZ 输入：24V 2.0A

专用车载直流电源适配器

输入：点烟器 12/24V

通用 30 米 90 页 A4 色带

可选配件：

专用车载天线

400W 临时应急蓄电池 、专用传真、电脑车载固定架

机型

支持 189 无线传真和有线/卫星传真接入

* CDMA 800MHZ
* EDGE 900/1800MHZ 3G 2100MHZ（可选）
* PSTN 有线公众电话网
* 卫星终端传真接口

技术规格

GSM 空中接口标准

* GSM 900/1800 Phase 2+
* CDMA 800MHZ

传输功率

* GSM 900：2 瓦特 * GSM 1800：1 瓦特
* CDMA 800MHZ：0.25 瓦特

频率范围

	传输	接收
* GSM900	890-915MHz	935-960MHz
* GSM1800	1710-1785MHz	1805-1880MHz
* CDMA800	825-845MHz	845-875MHz

尺寸和重量

* 公制（毫米）296 x 180 x 100mm
* 2.75 千克

环境

* 工作温度范围:-10° C 至 +50° C
* 储藏温度范围:-40° C 至 +60° C
* 湿度：5%至 95%

天线（包括）

* 偶极天线（随机附送吸盘式）
  GSM 900/1800：3 dBi 双频
  CDMA 800：3 dBi 单频
* 可选取用更高增益的天线（7-10dBi）车载定制天线

Phonelink Corporation * 公司 * 中国厦门市湖里区禾山路 266-268 号高科技创业中心 B 座 7 层
电话：+86-592-5038116 3727619 * 传真：+86-592-5112282-610* http://www.phonelink.com.cn
电邮：phonelink@phonelink.com.cn * 工厂 * 中国厦门市火炬高新区（翔安）翔虹路 11 号厂房 2 层
版权所有 Phonelink Corporation.保留所有权利。PLK-TFG GSM VOICE/FAX * 技术规格如有变更，恕不另行通知。