DR370涂层测厚仪是一款涡流测厚仪，按国家行业GB/T 4957-1985标准,采用涡流测厚方法，可无损地测量非磁性金属基体（如：铝、铜、不锈钢）上非导电覆层的厚度（如油漆、粉末、塑料、橡胶、珐琅、搪瓷、电泳、防腐层等）,本仪器使用简单，携带便捷，超大液晶显示屏，大字号，背光直读更清晰，采用进口优质金属测头，结构精密牢固，重复性更好，性能犹佳。

仪器特点

1.本仪器简洁大方、便携、外观精美、造工精细、测量精准
2.全智能触摸按键，防滑型，设计独特、新颖，人性化，结构紧密，技术领先
3.采用进口优质金属 测头，性能更稳定，耐磨耐压，长寿命
4.大液晶显示屏，背光，大字号显示，任何角度读数高度清晰准确
5.测试速度快，灵敏度高，稳定性好。
6.连续测试和单次测量两种模式可选;连续测试有效降低人为误差,让测量值更精准
7.可统计最大值、最小值、平均值、测量次数,一键完成，优质，高效，便捷无限
8.大容量存储，可存贮800多个测量数据，连接电脑读出数据及打印永久保存
9.可采用两种校准方式：零点校准和两点校准，两点校准更准确。
10.操作过程有蜂鸣声标示（单次测量方式）
11.自动识别铁基和非铁基底材。
12.公英制转换μm/Mil
13.低电压指示
14.手动/自动关机功能

技术参数

A、测量范围：0-1250/3000μm（超过1250μm要提前告知厂家另行定制）
B、使用环境：温度：0℃-50℃,湿度：20%RH—90%RH,无强磁场环境下使用
C、最薄基体：0.3mm
D、测量精度：±(1%-3%)H+1.5μm
E、分辨率：0.1μm /1μm（100μm以下为0.1μm,100μ以上为1μm）
F、最小基体面积10*8mm
G、最小曲率：凸5mm;凹25mm
H、外形尺寸：130mm*70mm*24mm
I、重量：100g
J、电源：三节（7号）碱性电池



出厂清单

序号	物品名称	DR370（标准配置）
1	DR370涂层测厚仪×1台	√
2	4×校准膜片(50,100,250,370μm)	√
3	铝基体×1块	√
4	ABS 仪器包装箱×1个	√
5	电池×2对	√
6	说明书×1份	√
7	合格证×1份	√
8	清洁布×1张	√
9	通讯数据线	适用于U型主机（选配）
10	软件	适用于U型主机（选配）