4M H.264+ 半球型紅外網路攝影機(防暴)

FEATURES



- ■ H.264 / MPEG4 / MJPEG 壓縮格式
- ■ 夜視有效距離可達30M
- ■ 內建機械式濾光鏡片，顏色不失真
- ■ 2.8 / 4 / 6mm 焦距鏡頭 (可選搭)
- ■ 浮水印錄影格式，防偽不失真
- ■ IP66戶外防水系數
- ■ 支援3G手機監看功能 (iPhone / Windows Mobile/ Symbian / Google Phone)

SPECIFICATION

型號	DFI6416
攝像元件	1/3” Progressive Scan CMOS
解析度	2688 x 1520
鏡頭	2.8 / 4 / 6mm (可選搭)
光圈	F1.2
鏡頭機座	水平旋轉: 0˚ ~ 355˚ / 垂直旋轉: 0˚ ~ 90˚ / 翻轉: 0˚ ~ 355˚
最低照度	0.01 lux (自動增益開啟) , 0 lux (紅外線開起)
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	夜視有效距離可達30M
影像壓縮格式	H.264 / MPEG4 / M-JPEG
傳輸頻率	32 kbps ~ 16Mbps
雙碼硫	支援
影像張數	20fps @ 2688 x 1520 , 30fps @ 1920 x 1080
影像設定	飽和度 / 亮度 / 銳利度 / 對比度
網路儲存	NAS (iSCSSI 可選購)
本機儲存	內建 Micro SD / SDHC / SDXC 記憶卡插槽 (最高可支援128G)
警告通知	位移偵測 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 儲存裝置已滿
通訊協定	TCP / HTTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP/ HTTPS / FTP / 802.1 x Qos (SIP / SRTP / IPv6 Optional)
整合性	ONVIF / PSIA / CGI
安全性	入侵偵測 / 跨線偵測 / 位移偵測 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 影像儲存異常
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
功作溫度	-30˚C ~ 60˚C
功作溼度	95% or less (non-condensing)
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電	Max. 5W
防水系數	IP66
防暴設計	IK10
尺寸	Ø111 x 82 mm

※ 規格如有變動，將不另行通知。