T8-16W 阻容降压灯管技术规格书

LED Light Number: LED 灯具编号：	ATDT8016WZRG13
Base Type: 灯座类型：	G13
Input Voltage: 输入电压：	220AC 220 伏特 交流
Polarity: 极性	Bipolar Protection 双极性保护
Power Factor 功率因数：	>0.7
Efficiency: 效率：	＞85%
Total Power: 总功率：	18W 18 瓦特
Output Power: 输出功率：	16W 16 瓦特
Luminous Flux Output: 输出光通量：	>1200lumens(流明)(乳白 PC 罩) >1300lumens(流明)(透明内条纹 PC 罩)
Rendering Index: 显色指数:	≥70
Total Size: 总尺寸：	L1198×∅26±1mm(not ncluding pins) L1198×∅26±1mm (不包括针脚)
Beam Angle: 发光角度：	150±5Degrees 150±5 度
Light Source: 灯具使用光源：	SMD 0.06W LED 贴片 0.06W LED
Operating Temperature: 工作温度：	-20~+45 Degrees Celsius -20~+45 摄氏度
Storage Temperature: 贮藏温度：	-30~+65Degrees Celsius -30~+65 摄氏度
Correlate ColorTemperature: 相关色温：	2800K~8000K
LED'S Operating Life: 光源工作寿命：	50,000 Hours 50,000 小时
Weight: 重量：	335±5g 335±5 克