GPI经济型数字流量计

简介

经济型数字流量计是专为水处理、食品饮料、化工、油料等行业的设备配套的就地显示的经济型水表。其安装简便，电池供电液晶显示，无需维护（只需每年更换电池一次），精度及重复性好，价格合理，即取即用，是经济型的工业计量产品。



产品特点：

经济型数字流量计是专为水处理、食品饮料、化工、油料等行业的设备配套的就地显示的经济型水表。其安装简便，电池供电液晶示，无需维护（只需每年更换电池一次），精度及重复性好，价格合理，即取即用，是经济型的工业计量产品。

以下是 GPI 经济型数字流量计的主要特点：

TM 系列经济型水表

FM 系列化学流量计

01A 系列水表

01N 系列油表

技术参数

TM 系列水表性能指标：

经济型涡轮流量计，用于水的计量显示

规格： TM050N—1/2”，1—10GPM
TM075N—1/2”，2—20GPM
TM100N—1”， 5—50GPM
TM150N—1--1/2”，10—100GPM
TM200N—2”， 20—200GPM

材质：本体—PVC
轴承—陶瓷
轴---碳化钨
转子---PVCF
环 ---316 不锈钢

精度：读数的±3%

承压：10.2bar (10.2 公斤)

安装：Slip-Schedule 40 Soc 或 NPT 内螺纹

可水平安装或立式安装

01N 系列水表性能指标：

经济型涡轮流量计，用于水的计量显示

规格有：
01N31GM---1”：3---30GM 尼龙
01N31LM----1”：10---100LPM 铝
01N12LM----1”：10---100LPM 铝

材质：本体---尼龙（铝）
轴承---陶瓷
轴 ----碳化钨
转子----PVDF
环 -----316 不锈钢

典型精度：读数的±2.5%，最大±5%

承压：10.2bar (10.2 公斤)

NPT 内螺纹安装

水平安装

两个累积量，一个为批量，一个为总量

电话：010-84917838 传真：010-84918033 邮编：100107
邮箱：info@conasen.com
地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702
©2009 北京康纳森仪表技术有限公司版权所有