

条码产品导航

- •美国**symbol**条码扫描器
- •美国**symbol**数据采集器
- •美国**symbol**无线局域网
- •美国**motolora**条码扫描器
  - •motolora DS4208
  - •motolora RCH50
  - •motolora RS507
  - •motolora RS409
  - •motolora RS309
  - •motolora SE4500 OEM
  - •motolora SE4400 OEM
  - •motolora DS6878_HC
  - •motolora CS3000
  - •motolora CA50
  - •motolora DS9208
  - •motolora DS4208_HC
  - •motolora DS3508
  - •motolora DS3400
  - •motolora MT2000
  - •motolora DS9808
  - •motolora MS3204
  - •motolora MS1204
  - •motolora MS4404

•**motolora LS3578**条码扫描器



motolora LS3578条码扫描器

•

讯宝科技推出了LS3578用手持式无线扫描器，motolora最新无线扫描枪，扫描范围广，距离远。一个基座可以无线连接4只扫描枪。

设计用于在极限条件下工作

LS3578 满足最严格的工业标准，并达到 motolora XE 等级。该设备的密封符合 IP64 规范，以防水和防尘，并能承受多次从 2 米高度跌落到水泥地面的冲击，其使用温度范围在 -22° 至 122°F/-30° 至 50°C。XE 级的高强度和强大的扫描功能使LS3578 成为工业环境中解读一维条码的最佳选择，例如发货场、制造平台和货栈。

革命性的设计

LS3578 不仅具有前所未有的坚固程度，还具有精巧的人体工程学设计和完备的操作功能，以满足工业应用的需求。该扫描器的输出窗口采用防划伤设计，并具有凹陷的形状 以防受到直接撞击。旋锁式线缆使扫描器处于密封状态，并能够有效地缓解张力。为了便于操作和放置，LS3578 带有内置金属挂钩，以固定在滑轮系统上。大型的增强型 LED 显示屏和超大音量的 75 dB

•motolora MS2204
•motolora LS7808
•motolora DS6708
•motolora DS6707
•motolora LS3578
•motolora LS1203
•motolora LS2208AP
•motolora LS4208
•motolora LS3478FZ
•motolora DS3478
•motolora LS4278
•motolora LS3008
•motolora LS9203
•motolora LS4008I
•motolora DS6607
•motolora DS6608
•motolora LS7708
•motolora LS3408FZ
•美国**motolora**数据采集器
•美国**motolora**无线局域网

蜂鸣器使您能在嘈杂的工作环境中更好地收到成功解读条码的信号。LS3578 还采用了深受好评的“handle-forward”设计，使扫描器的使用更舒适，降低了长时间使用扫描器进行工作造成的疲劳。

高效的扫描

motolora 在手持扫描器市场中独占鳌头并具有丰富的设计经验，LS3578条码阅读器采取了多种软硬件改进措施，使扫描器具有更好的性能和耐用性。单芯片集成式多位处理器 ASIC 和数字信号处理器提供了增强型数字模糊逻辑处理功能。这种处理模式加快了扫描解码速度，扩大的工作范围，并增强了读取污损条码的能力。高亮度的 650 nm 激光束使扫描器的操作更简便快速，并可在阳光照射和强背景光环境下完成工作。这些改进共同提供了可靠的高性能扫描，提高了生产效率。

LS3578条码阅读器适用范围
码头
仓库
制造平台
发货场
超市
便利店

LS3578条码阅读器基本参数

尺寸：　　长18.65cm，宽12.25cm,高7.43cm

重量：　　（含电池）220g

电池：　　2200mAh 锂电池

电池充电时间：充满需3小时

颜色：　　浅黑/黄色

LS3578条码阅读器工作特性

扫描器类型： Retrocollective

光 源：　　650 纳米可见激光二极管

扫描重复次数：典型情况下每秒扫描 36 次

最小条宽：　　7.5 mil (0.191 mm)

打印对比度:　最低25%反射差异

旋转视角:　　+/- 10度

倾斜视角:　　+/- 65度

偏移视角:　　+/- 60度

解码能力:　　UPC.EAN, UPC.EAN with Supplemental, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS and RSS variants

支持接口:　　RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation, Scanner Emulation, IBM 468X/469X, USB和Synapse

LS3578条码阅读器环境参数

操作温度：-4°F至122°F (-20°C至50°C)

存储温度：-40°F至140°F(-40°C至60°C)

湿度：　　相对湿度5% 到95%（无凝结）

密封：　　IP65标准

抗震能力：可承受自 6 ft./2 m 高度跌至混凝土地面的多次冲击

基座：　　STB 3408 and FLB 3408　　STB 3578 and FLB 3578

电源：　　4.75 – 14 VDC

蓝牙：　　class1 (2.4GHz), class 2

安全激光:　IEC825-1 Class 2

支持802.11协议,100米直线距离

版权所有(C) 2006－2011 symbol.org.cn 邮箱：mail@symbol.org.cn
电话：021-51088451 51088422