

B75M

Intel® B75 芯片组

ASRock®
www.asrock.com



产品摘要

- 100% 全固态电容设计
- 支持双通道 DDR3 1600 内存技术
- 1 x PCIe 3.0 x16 插槽, 支持 AMD Quad CrossFireX™, CrossFireX™
- 千兆网卡
- 支持英特尔® 高清图形内置的视觉效果
- 多个显示输出选项: D-Sub, DVI-D 和 HDMI
- 支持复合冷却器散热技术(C.C.O.)
- 5.1声道高保真音频(Realtek ALC662 音频编解码器), 支持 THX TruStudio™
- 支持华擎涡轮增压极速内存、涡轮增压极速网络、涡轮增压极速USB、华擎 OMG (网络守门员), Internet Flash云升级, UEFI 系统浏览器
- 支持英特尔快速启动技术, 英特尔智能连接技术, 英特尔® 中小企业通锐
- 附赠: CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎 MAGIX 多媒体套件

详细规格

规格尺寸	- Micro ATX 规格: 9.6 英寸 x 8.4 英寸, 24.4 厘米 x 21.3 厘米 - 全固态电容设计
处理器	- 支持第三代和第二代Intel® Core™ i7 / i5 / i3 (LGA1155封装) - 3 相位降压CPU供电设计 - 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术 - 支持 Intel® X-Series 不间断处理器 - 支持 Hyper-Threading 超线程技术 - Intel® Ivy Bridge CPU 支持 Intel 快速启动技术和 Intel 智能连接技术
芯片组	- Intel® B75 - 支持 Intel® 中小企业通锐
内存	- 双通道 DDR3 内存技术 - 2 x DDR3 内存插槽 - 支持 DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered 内存 - [Intel® Ivy Bridge CPU 支持DDR3 1600, Intel® Sandy Bridge CPU 支持DDR3 1333] - 系统内存最大容量: 16GB - 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2 技术
扩充插槽	- 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCI-E1 x16 模式) *使用 Intel® Ivy Bridge CPU 方可支持 PCI-E 3.0, 若使用 Intel® Sandy Bridge CPU, 仅支持PCI-E 2.0. - 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCI-E2 x16 模式) - 2 x PCI 插槽 - 支持 AMD Quad CrossFireX™ 技术和 CrossFireX™ 技术
显卡	- * 仅内置GPU的处理器可支持 Intel® HD Graphics Built-in Visuals 与VGA 输出。 - 支持 Intel® HD Graphics 内置视觉技术 (Built-in Visuals) : Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD 技术, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000 - Intel® Ivy Bridge CPU 支持Pixel Shader 5.0, DirectX 11 技术, Intel® Sandy Bridge CPU 支持Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1 技术 - 最大共享显存 1760MB - 多个VGA输出选项: D-Sub, DVI-D 和 HDMI - 支持 HDMI 1.4a 技术, 最大分辨率达 1920 x 1200 @ 60Hz - 支持 DVI, 最大分辨率达 1920x1200 @ 60Hz - 支持 D-Sub, 最大分辨率达 2048 x 1536 @ 75Hz - 支持 HDMI, 可支持 Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 与HBR (高带宽音频) - [需配备兼容 HDMI 的显示器] - 通过 DVI 与 HDMI 端口支持 HDCP 功能 - 通过 DVI 与 HDMI 端口支持 1080p 蓝光光盘 (BD) / HD-DVD 光盘高清晰播放
音效	- 5.1 声道音频 (Realtek ALC662 音频编解码器) - 支持 THX TruStudio™
网络	- PCIe x1 千兆网卡 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - 支持网络唤醒功能 (Wake-On-LAN) - 支持网络侦测 - 支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az - 支持 PXE
背板 I/O	I/O 面板 - 1 x PS/2 鼠标接口 - 1 x PS/2 键盘接口 - 1 x D-Sub 接口 - 1 x DVI-D 接口 - 1 x HDMI 接口 - 2 x USB 2.0 接口 - 4 x USB 3.0 接口 - 1 x RJ-45 网卡接口 LED 指示灯 (ACT/LINK LED 和 SPEED LED) - HD 音频插孔: 线性输入 / 前置喇叭 / 麦克风
SATA3	- 1 x Intel® B75 SATA3 (6.0 Gb/s) 连接头, 支持 NCQ, AHCI 和 "热插拔" 功能 - 2 x ASMedia ASM1061 SATA3 (6.0 Gb/s) 连接头, 支持 NCQ, AHCI 和 "热插拔" 功能
USB 3.0	- 4 x USB 3.0 连接头, 支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s
板载接口	- 5 x SATA2 接口 (3.0 Gb/s), 支持 NCQ, AHCI 和 "热插拔" 功能 - 3 x SATA3 接口 (6.0 Gb/s) - 1 x 红外线接口 - 1 x COM 接口 - 1 x 打印机接口 - 1 x COM 端口接口 - CPU/机箱/电源风扇接口 - 24 针 ATX 电源接口 - 4 针 12V 电源接口 - 前面板音频接口 - 2 x USB 2.0 针状接头 (支持 4 个 USB 2.0 接口)
BIOS 特性	- 支持图形界面的 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - 支持 "即插即用" - 符合 ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events) - 支持免跳线 - 支持 SMBIOS 2.3.1 - CPU Core, iGPU, 内存, 1.8V PLL VTT, VCCSA Voltage 电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序, 应用软件, 杀毒软件 (试用版), CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版 - 华擎 MAGIX 多媒体套件 - OEM
独家功能	- ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) - 华擎 Instant Boot - 华擎 Instant Flash - 华擎 APP Charger - 华擎 SmartView - 华擎涡轮增压极速 USB - 华擎涡轮增压极速网络 - 华擎涡轮增压极速内存 - 华擎 Crashless BIOS - 华擎 OMG (网络守门员) - 华擎 Internet Flash (云升级) - Hybrid Booster (安心超频技术): - ASRock U-COP (华擎通用CPU过热保护技术) - Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术) - 组合散热器选项 (C.C.O.) - 晚安指示灯
硬件监控	- CPU 温度检测 - 机箱温度检测 - CPU/机箱/电源风扇转速 - CPU/机箱静音风扇 (可根据处理器或主板温度自动调节机箱风扇转速) - CPU/机箱风扇多速控制 - 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
操作系统	- 支持 Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP (需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)
附件	- 快速安装指南, 支持光盘, I/O 挡板 - 2 x SATA 数据线 (选购)

B75M

Intel® B75 芯片组

ASRock
www.asrock.com



Photoshop
5 倍快

运行Photoshop速度快5倍

涡轮增压极速内存技术将从系统内存中建立一个虚拟碟来提升系统性能。在Photoshop中，速度可比原来快5倍。

性能提升的比例可能因配置不同而有差异。



英特尔® 中小企业通锐



Intel® SBA 搭配新一代 Intel® Core® 处理器，是一个独特的创新方案，可为您提供：

- 简单易用的界面
- 与安全性和生产力密切相关的应用程序
- 自由轻松自定义

安全性



软件监控

软件监控通过在硬件层进行监控，帮助保持关键的安全软件始终运行，如果受到攻击，即会立即向企业发出警报。



数据备份与恢复

数据备份与恢复可在下班后为重要数据提供可靠的备份，使用本地维护计时器来远程开启电脑。



USB Blocker

USB Blocker 让企业在他们的架构内部进行访问控制，防止未经授权 USB 设备或文件导入或导出公司电脑。

生产力



电脑健康中心

电脑健康中心可以排定和执行下班后的电脑维护任务，这样可以无需中断员工工作，只需设备插入，此功能甚至可在电脑关机状态下进行。



节能

有了节能功能 (Energy Saver)，企业可以设置电脑在一天结束后关机，并在开始工作之前提前开启——让员工早晨一到公司就可立即投入工作。

英特尔智能连接技术

英特尔®智能连接技术可以在电脑睡眠模式下，定期唤醒电脑，定时收取电子邮件，收取推特及facebook的留言等。



英特尔快速启动技术

电脑一种全新的关机模式下，迅速启动电脑。



华硕 OMG (网络守门员)

快速、简单、免费 - 华硕 OMG (网络守门员) 技术可让您透过 BIOS 调节在指定时间段，对互联网设置禁用或访问限制。管理员可以设置授权允许其他用户访问互联网的起始时间和结束时间。



ASRock **OMG**

Internet Flash (云升级)

Internet Flash 云升级功能会从华硕的服务器搜索可用的 UEFI 固件。系统可以自动从华硕的服务器上检测到最新的 UEFI 文件，并在 UEFI 工具程序里更新，不需要进入 Windows® 操作系统即可进行更新。



Internet Flash

B75M

Intel® B75 芯片组

ASRock
www.asrock.com

次世代 PCIE 3.0 支持

更高的传输速度 - 8.0GT/s
• 每信道更高的带宽 - 1GB/s
• 更高效率 - 98.5% 的编码效率
• 100% 向下兼容 PCI-E 2.0/1.0 标准
注：支持第三代英特尔酷睿处理器



Intel HD Graphics 内置视觉技术 (Built-in Visuals)

英特尔® HD Graphics 内置视觉技术 (Built-in Visuals)，当无需运用独立显卡时简化你的操作，从而使你感受到惊人的视觉效果以及身临其境的游戏感受。



THX TruStudio

来提供与现场演出、电影与录制音频一样出色的音效体验。



UEFI可扩展图形界面

UEFI可扩展图形界面BIOS，可以让你轻松检查您当前所设置的系统配置。



讯连全方位高效能转码 Cyberlink MediaEspresso 6.5 试用版

专业级极速转档软件。



MAGIX 多媒体套件

增强媒体体验的终极方案。从音乐管理、音乐创作、视频编辑到图片管理，只需简单操作，您的多媒体能做的，远比你想象的更多。

