

# Mikrotik RouterBOARD

产品型号：RB411



RB411采用Atheros MIPS 24k 300MHz CPU，1个100M以太网接口和1个MiniPCI扩展接口，集成802.11bg无线模块，可以用于点对点传输或WiFi覆盖，预装RouterOS L3级操作系统，用于CPE终端设备。

<b>RB411 性能参数 Specifications</b>	
CPU	Atheros AR7130 300Mhz CPU
内存 Memory	32MB DDR 板载内存
Boot loader	RouterBOOT
数据存储 Date storage	64MB 板载 NAND 闪存
以太网口 Ethernet	1 个 10/100Mbit/s 快速以太网
Mini PCI	1 个 MiniPCI 插槽 (无线网卡扩展, 支持 802.11a/b/g/n)
扩展 Extras	复位开关, 蜂鸣器
串口 Serial port	一个 DB9 RS232C 异步串行接口
指示灯 LEDs	电源指示灯、状态指示灯
功耗 Power options	最低 3w, 最大 12w
尺寸 Dimensions	105mm*105mm, 重量: 82g
供电 Power consumption	POE: 20~28VDC, 直流输入: 10~28v
温度 Operating temperature	-30~60℃
操作系统 Operating System	MikroTik RouterOS v3, Level 3 license

## 产品型号：RB411AH



RB411AH采用Atheros MIPS 24k 680MHz CPU, 1个100M以太网接口和1个MiniPCI扩展接口, 集成802.11bg无线模块, 可以用于点对点传输或WiFi覆盖, 预装RouterOS L4级操作系统, 用于高带宽点对点和点对多点设备。

<b>RB411AH 性能参数 Specifications</b>	
CPU	Atheros AR7161 680Mhz CPU (可超频 800Mhz)
内存 Memory	64MB DDR 板载内存
Boot loader	RouterBOOT
数据存储 Data storage	64MB 板载 NAND 闪存
以太网口 Ethernet	1 个 10/100Mbit/s 快速以太网
Mini PCI	1 个 MiniPCI 插槽 (无线网卡扩展, 支持 802.11a/b/g/n)
扩展 Extras	复位开关, 蜂鸣器
串口 Serial port	一个 DB9 RS232C 异步串行接口
指示灯 LEDs	电源指示灯、状态指示灯
功耗 Power options	最低 3w, 最大 12w
尺寸 Dimensions	105mm*105mm, 重量: 79g
供电 Power consumption	POE: 20~28VDC, 直流输入: 10~28v
温度 Operating temperature	-30~60℃
操作系统 Operating System	MikroTik RouterOS v3, Level 4 license

## 产品型号：RB433



RB433支持Atheros AR7130 MIPS 24k 300MHz CPU，预装RouterOS L4级操作系统。可以用于中心AP骨干和多点覆盖应用，支持3个无线模块扩展，即能实现3个AP同时运行，降低运营成本。

<b>RB433 性能参数 Specifications</b>	
CPU	Atheros AR7130 300Mhz CPU
内存 Memory	64MB DDR 板载内存
Boot loader	RouterB00T
数据存储 Date storage	64MB 板载 NAND 闪存
以太网口 Ethernet	3 个 10/100Mbit/s 快速以太网
Mini PCI	3 个 MiniPCI 插槽（无线网卡扩展，支持 802.11a/b/g/n）
扩展 Extras	复位开关，蜂鸣器
串口 Serial port	一个 DB9 RS232C 异步串行接口
指示灯 LEDs	电源指示灯、状态指示灯
功耗 Power options	最低 3w，最大 32w
尺寸 Dimensions	105mm*150mm，重量：137g
供电 Power consumption	POE：20~28VDC，直流输入：10~28v
温度 Operating temperature	-30~60℃
操作系统 Operating System	MikroTik RouterOS v3， Level 4 license

## 产品型号：RB433AH

RB433AH支持MicroSD卡扩张,用于日志、web代理缓存、The Dude和User manager数据存储。Atheros AR7161 MIPS 24k 680MHz CPU (可超频到800MHz), 预装RouterOS L5级操作系统



RB433AH 性能参数 Specifications	
CPU	Atheros AR7161 680Mhz CPU (可超频 800Mhz)
内存 Memory	128MB DDR 板载内存
Boot loader	RouterBOOT
数据存储 Data storage	64MB 板载 NAND 闪存
以太网口 Ethernet	3 个 10/100Mbit/s 快速以太网
Mini PCI	3 个 MiniPCI 插槽 (无线网卡扩展, 支持 802.11a/b/g/n)
扩展 Extras	复位开关, 蜂鸣器, 1 个 MicroSD 扩展槽
串口 Serial port	一个 DB9 RS232C 异步串行接口
指示灯 LEDs	电源指示灯、状态指示灯
功耗 Power options	最低 3w, 最大 32w
尺寸 Dimensions	105mm*150mm, 重量: 137g
供电 Power consumption	POE: 20~28VDC, 直流输入: 10~28v
温度 Operating temperature	-30~60℃
操作系统 Operating System	MikroTik RouterOS v3, Level 5 license