


品名：WR6161K-803

图片			
简介	型号	WR6161K-803	
	名称	20A HID 继电器（单刀）（配电盘用）	
	额定值	输出侧 20A 300V AC 输入侧 0.35A 24V AC	
	备注	JIS 协约尺寸（1 位）	
规格参数	项目	条件	规格值
	电气开关寿命	电阻负载（pf=1） 20A 300V AC 电感负载（pf=0.6） 20A 300V AC 白炽灯泡负载 20A 300V AC 荧光灯负载 20A 300V AC HID 灯管负载（水银灯）20A 300V AC 辅助触点一侧 电阻负载（pf=1）1A 125V（0.5A 250V）	30，000 次以上 （开关频率：20 次/1 分钟）
	机械开关寿命	开关频率：20 次/1 分钟	60，000 次以上
	耐电压	主回路侧端子相互之间（OFF 状态） 主回路侧端子与操作侧端子之间 主回路端子与非充电金属部分之间 主回路侧端子与辅助触点侧端子之间	1 分钟 AC1,600V
		操作侧端子与非充电金属部分之间 辅助触点侧端子之间	1 分钟 AC600V
	动作电压范围		18～30VAC
	温度上升	开关试验前后，开关接触部	65℃以下
尺寸图			
布线图			
注意	本公司的控制系统产品与其他厂家的产品没有互换性，请不要和其他厂家的同类产品混合使用。		