

G3VM-352C/F

MOS FET继电器

新增负载电压350V系列 新推出2输出型

- 更新G3VM-W系列。
- 连接负载电流120mA。
- 输入输出间耐压2500Vrms。

符合RoHS



■用途示例

- 各种计测仪器
- 安全设备
- 娱乐设备



※标记内容与实际商品有所不同。

■端子配置/内部接线图



注. 产品的型号中没有标明“G3VM”。

■种类

形状	接点结构	端子种类	负载电压（最大）＊	型号	最小包装单位	
					每杆装数量	每卷装数量
DIP8	2a	印刷基板用端子	350V	G3VM-352C	50	—
		G3VM-352F				
		表面安装端子		G3VM-352F(TR)	—	1,500

* 负载电压 (最大): 表示峰值AC、DC。

■绝对最大额定 (Ta=25℃)


项目	符号	额定	单位	条件
输入侧	LED正向电流	If	50	mA
	重复峰值LED正向电流	Ifp	1	A
	直流正向电流降低比率	$\Delta I_f / ^\circ\text{C}$	-0.5	mA/°C
	LED反向电压	V _R	5	V
	粘合部位温度	T _J	125	°C
输出侧	负载电压 (峰值AC/DC)	V _{OFF}	350	V
	连续负载电流 (峰值AC/DC)	I _O	120	mA
	导通电流降低比率	$\Delta I_o / ^\circ\text{C}$	-1.2	mA/°C
	粘合部位温度	T _J	125	°C
	输入输出间耐压 (注1)	V _{I-O}	2500	Vrms
使用环境温度	T _a	-40~+85	°C	无结冰、无凝露
贮藏温度	T _{stg}	-55~+125	°C	无结冰、无凝露
焊接温度条件	—	260	°C	10s

(注1): 测量输入输出间的耐压时, 分别对LED引脚、受光侧引脚统一地施加电压。

■电气性能 (Ta=25℃)

项目	符号	最小	标准	最大	单位	条件
输入侧	LED正向电压	V _F	1.0	1.15	1.3	V
	反向电流	I _R	—	—	10	μA
	端子间电容	C _T	—	30	—	pF
	触发LED反向电流	I _{FT}	—	1	3	mA
输出侧	最大输出导通电阻	R _{ON}	—	25	35	Ω
	开路时漏电流	I _{LEAK}	—	—	50	Ω
	端子间电容	C _{OFF}	—	30	—	μA
	输入输出间电容	C _{I-O}	—	0.8	—	pF
输入输出间电容绝缘电阻	R _{I-O}	1000	—	—	MΩ	V _{I-O} =500VDC、RoH≦60%
	动作时间	t _{ON}	—	0.3	1.0	ms
	复位时间	t _{OFF}	—	0.1	1.0	ms
	复位时间	t _{OFF}	—	0.1	1.0	ms

(注2): 动作・复位时间



B-256

OMRON

G3VM-352C/F

MOS FET继电器


■推荐动作条件

为了保证继电器的正确动作和复位，请在以下条件下使用。


项目	符号	最小	标准	最大	单位
负载电压(峰值AC/DC)	V_{DD}	—	—	280	V
动作LED正向电流	I_F	5	7.5	25	mA
连续负载电流(峰值AC/DC)	I_O	—	—	100	mA
动作温度	T_a	-20	—	65	℃

■参考数据


LED正向电流—环境温度




连续负载电流—环境温度




LED正向电流—LED正向电压




连续负载电流—MOS FET导通电压




输出导通电阻—环境温度




触发LED正向电流—环境温度




动作、复位时间—LED正向电流



动作、复位时间—环境温度



开路时漏电流—环境温度



■请正确使用

- 「共通注意事项」请参考相关页。

OMRON

B-257