

Panasonic
ideas for life

大容量高速扫描仪

KV-S3105CCN 

优质成像的可靠选择



130 ppm / 220 ipm (KV-S3105CCN)

(A4, 横向, 200dpi, 黑白)

- 先进的松下图像增强技术
- 大容量、1000 页自动进纸器(从名片尺寸到 A3 幅面)
- 可靠的超声波双页进纸检测
- USB 2.0 和 SCSI III 双重接口

KV-S3105CCN 系列高速扫描仪集特殊功能和卓越性能于一体，可作为您的高效扫描解决方案



KV-S3105CCN 拥有先进的图像增强技术。这种增强技术不仅优化了扫描仪的性能，而且还可以利用包括下列功能在内的多种功能，生成质量高于原始文件的数字图像。

自动黑白 / 彩色区分

自动黑白 / 彩色区分功能可以使扫描仪识别并区分彩色与黑白页面。这一功能可以使扫描仪在提高有效扫描进程的同时缩小扫描结果文件的大小。

双数据流数据影像输出功能

双数据流数据影像输出 (MultiStream®) 功能可以将单次扫描结果同步存储为两种格式。比如，文件可以存储为黑白图像用于 OCR 或者归档，也可以同时存储为全彩色图像用于即时屏幕检索。

颜色滤除功能

在扫描文件时，通过颜色滤除功能，可以滤除三种不同的颜色。这一功能用于图像处理时，可以大大改进 OCR 的效率与精度，提高扫描量，节省费用。

自动纠偏与剪切

通过这些功能解决了扫描文件时原稿尺寸大小不一的问题。如果原稿在送入时出现倾斜，自动纠偏功能会自动矫正倾斜的图像。原稿也可以被自动剪切，恢复至实际尺寸，从而减少预扫描时间，提高工作效率，降低成本。




KV-S3105CCN 系列产品采用便于使用的“蛤壳式”设计和不锈钢机身结构，便于进行日常清理与维护。同时，还具有超长的使用寿命，能够充分满足日常工作的要求。



KV-S3105CCN 系列的设计，提高了工作效率，缩短了停机维护时间，延长了使用寿命，简化了更换辊轮的操作。用户无需等待技术服务人员便可自行更换辊轮。



KV-S3105CCN 系列带有标准 USB2.0 和 SCSI III 接口，可根据办公室的环境连接到任何一台 PC 机上。



Panasonic®

详细规格及功能操作说明，以产品的使用说明书为准
所有资料经仔细核对，以求准确。如有任何印刷错误或在翻译中可能产生的误差，敬请谅解
本产品目录图片均为模拟图片
本产品最终解释权由松下电器(中国)有限公司 系统销售公司享有
松下电器客户服务中心免费电话：800-810-0781 http://panasonic.cn
手机用户可拨打：400-810-0781 (客户拨打时需承担当地的市话费)

规格

KV-S3105CCN		
扫描方式	双面，自动进纸扫描	
扫描方法	3 行 CCD 图像传感器 可选黑白背景参照	
扫描速度	黑白 200dpi	最高 130ppm / 220ipm
A4 尺寸，纵向	彩色 200dpi	最高 130ppm / 175ipm
分辨率 (彩色和黑白)	100 ~ 600dpi (1dpi step)	
检测	超声波双页进纸检测	
图像压缩	黑白	MH, MR, MMR
	灰度	JPEG
	彩色	JPEG
图像输出	黑白 (简单黑白、中间半色调模式)； 灰度 (8 位)；彩色 (24 位) sRGB, ICM (TWIN), MultiStream 输出	
黑白模式半色调	抖动模式、误差扩散模式	
图像控制	图像增强 (5 步)、γ 校正、动态阈值、自动分离、减噪、 去阴影、自动纠偏、自动剪裁、镜像处理、单色逆转、 自动黑白 / 彩色区分 自动多色滤色功能	
其它功能	长度调整，文档尺寸检测，双页进纸检测，条形码检测 (ISIS)， 修补码检测，分页纸，控制纸	
像纸	尺寸 (自动进纸)	最小 48mm 宽 × 70mm 长
		最大 297mm 宽 × 432mm 长
	质量	单张 30 ~ 157g/m²
		连续 50 ~ 157g/m²
	厚度	单张 0.04 ~ 0.2mm
		连续 0.06 ~ 0.2mm
自动进纸器容量	最多 1000 张 (64g/m²)	
长纸模式	最长 84.0m (A3 尺寸，200dpi)	
图像内存	标准	256MB
	最大	基本内存加 256MB 或 512MB
接口	高速 USB 2.0 / SCSI (SCSI III) ~ 40MB/秒	
功率需求	AC 220 ~ 240V 50/60Hz	
功耗	扫描	1.5A (200 ~ 240V)
	待机	0.5A (200 ~ 240V)
	休眠	11W (200 ~ 240V)
运行环境	温度	15°C 到 30°C?
	湿度	20% RH 到 80% RH
储存环境	温度	0°C 到 35°C?
	湿度	10% RH 到 80% RH
外尺寸	627mm (W) × 546mm (D) × 415mm (H)	
重量	约 52kg	
附件	CD-ROM: 操作手册	安装手册
	PIE 手册	RTIV™ 软件
	多色滤色软件	ISIS® / TWAIN 驱动程序
	校正纸	清洁纸
		保修卡
备选件	滚轮更换套件	KV-SS026
	滚轮更换套件 (薄纸)	KV-SS027
	滚轮清洁纸	KV-SS03
	内置打印机	KV-SS028
	打印机墨盒	KV-SS021

扫描速度根据电脑操作环境或应用环境不同而会有差异。



滚轮更换套件

内置打印机

请使用松下电器原厂耗材及零配件
松下电器 (中国) 有限公司对因使用非松下电器原厂耗材及零配件而产生的
相关质量问题不予负责。

ENERGY STAR® 是美国的一个注册商标。
RTIV™ 是松下电器产业株式会社的注册商标。
MultiStream®, ISIS® 和 ISIS-Certified™ 是 Pixel translation (Captiva Software Corporation 的子公司) 的注册商标。
所有其它的商标或产品名称所有权利属于各自的
所有者。如设计和说明有任何改变将不另行通知。



作为 Energy Star® 的合作伙伴，
松下电器确保本产品符合 Energy
Star® 的能源标准。

2006年2月
产品广告
在中国印刷

广告设计：北京技美阳光图文设计有限公司
地址：北京市海淀区北三环西路43号 青云当代大厦

松下电器