

Panasonic
ideas for life

KX-FC538CN/FC538CN2
KX-FC533CN/FC533CN2

2.4 GHz 数字无绳电话 + 普通纸传真

2.4GHz GIGARANGE® DIGITAL

用松下电话通话
乐在其中

2.4 GHz GIGARANGE
数字无绳电话

可支持6部子机

普通纸传真



支持6部备选子机功能

精巧造型 智能集成 时尚设计

精巧造型、时尚设计，集成多种卓越功能于一身的松下KX-FC533CN/538CN新型无绳电话开辟了居家和办公通信的新天地。集传真、电话等多种功能于一身的KX-FC533CN/538CN可以使您领略到2.4 GHz数字无绳电话的清晰话音，普通纸传真的快捷速度，多子机互联的应用更为方便。



今天就来体验未来 通讯世界的新感受！

— 在家中享受真正的自由通话！

边走边谈

长距离意味着您可以在通话的同时绕着房子漫步



2.4 GHz GIGARANGE 无绳电话

KX-FC533CN/FC538CN配上2.4GHz GIGARANGE无绳子机可以使通话声音水晶般的清晰优美，并且还具有数字保密和长距离通话的效果。边走边谈，舒心自如 松下技术使您的居家和工作通话更加智能化，更加方便。

通话办公两不误

您可以在通话的同时
做笔记或击键盘。



双向数字免提通话扬声器

数字压缩技术助人减少讨厌的回音、掉音或杂音，让您通过无绳子机上的数字扬声器享受清晰、自然的免提通话。

每个房间
一部子机

看得更清晰

中文显示提供更多的方便
(仅KX-FC538CN/CN2)



专用子机

通过各个房间里的子机建立相互间的通话



双向无绳子机

KX-FC533CN2/FC538CN2配有2.4GHz 数字双向无绳子机，您可以随时建立多子机间的实时通信

爷爷，您好




清晰的声音

通话流畅，声音清晰

无需切纸

收到的传真为无需裁切的普通纸



普通纸传真

可以发送和接收任何形状的纸张文件，甚至手写便条，使通信内容更加丰富。收到的传真文件打印在普通纸上，您可以在上面做批注。普通纸也比较容易存放和归档，因为普通纸可以长时间保存而不退色，不卷缩。



可支持6部子机

由于是多子机设计，您可以在一部无绳电话主机上加挂并注册5部子机*，把子机放在不同的房间里，或分配给家中的每一个人，从而实现便捷的通话通信。

* 子机和充电器可以另外分别选购。FX-FC538CN/FC533CN可以多加5部子机；另FX-FC538CN2/FC533CN2可以多加4部。

方便的中文显示

KX-FC538CN/FC538CN2子机上标配中文液晶显示，使您的家人都能自如地使用无绳电话。



松下时尚通讯一体机终于诞生

KX-FC533CN2/FC538CN2属于真正的标准级双子机2.4GHz数字无绳电话，可以使您和您的家人尽情享受它所带来的诸多方便，包括子机之间的便捷通话。那么还等什么呢？就让松下公司为您介绍令人激动的2.4GHz数字通信新世界吧。



KX-FC538CN2

双子机 2.4 GHz 数字无绳电话
带普通纸传真
(中文液晶显示)



KX-FC533CN2

双子机 2.4 GHz 数字无绳电话
带普通纸传真



KX-FC538CN

2.4 GHz 数字无绳电话
带普通纸传真 (中文液晶显示)



KX-FC533CN

2.4 GHz 数字无绳电话
带普通纸传真

KX-FC538CN/FC533CN 性能

一般性能

- 超小型台式机
- 普通纸打印
- 来电显示*1 (双制式兼容)
- 主叫方号码编辑/储存
- 主叫方列表打印
- 外接电话插口
- 简易操作导航键
- 双行背光液晶显示
- 自动应答系统/传真切换
- 语音导航

2.4 GHz GIGARANGE 无绳电话

- 工作频率2.40-2.48 GHz
- FHSS (跳频扩频技术)
- 多子机 (最多支持6部)
- 来电显示*1
- 可存150个号码的电话簿
- 数字双向免提通话
- 子机控制系统
- 双向呼叫内部通信
- 重播记忆 (最多10个电话号码)
- 双行背光液晶显示
- 子机中文液晶显示 (KX-FC538CN)
- 语言扰码

普通纸传真

- 无纸接收 (28页*2)
- 多站点发送 (20个站点)
- 调制解调器速率9.6Kbps
- 传输速度: 15秒/页
- 清晰度: 标准/清晰/图像
- 64级中间色调
- 时延传输
- 传真咨询功能
- 传真友好接收功能
- 20页纸盘
- 文件续送器 (5页)
- 随机使用报告

全数字应答系统

- 全数字留言系统 (最长15分钟)
- 远程音调遥控系统
- 双向录音
- 存储记录
- 新信息回放
- 跳跃/重复功能
- 语音时间/日期标记
- 预录问候语
- 信息备份IC

2.4GHz数字无绳电话

- 可存储100个电话号码
- 3部电话单触式拨号
- 来电显示*1
- 自动重拨
- 单触式语音切换
- 自动暂停
- 电子音量控制
- 挂机拨号

KX-FC538CN/FC533CN 性能

传 真	兼容性	ITU-TG3
	文件尺寸	A4
	扫描宽度	208mm
	清晰度	标准/清晰/图像
	中间色调	64阶
	调制解调器速率	9.6 kbps, 自动低效运行
	传输速度	在MR模式下约15秒钟1页*2
	压缩系统	MH、MR
	文件存储	最多28页 (缺纸接收)
	打印方法	普通纸热转印
	复印功能	多份复印 (最多20份)
	印字薄膜	30米 (包括10米)
	纸张容量	最多20张
文件续送器	最多5页	
2.4 GHz GIGARANGE 无绳电话	双频带	2.40 GHz 2.48 GHz
	信道数量	75信道
	显示	双行多功能背光显示

全数字 应答系统	记录容量	最大总容量15分钟
	外来信息	1分钟/语音
集 成 电话系统	拨号模式	语音 (DTMF)/脉冲
	拨号记忆	100个电话号码
电 源	交流220-240V, 50/60Hz	
尺 寸 (高x宽x深)	主机	110.5mmX332.5mmX205mm
	子机	161mmX47mmX39mm
	充电器	90mmX64mmX80mm
重 量	主机	2.9kg
	子机	0.14kg
	充电器	0.08kg

*1 要求用户接受收费电话公司的服务。要了解当地主叫号码显示功能的详细情况, 请与相关交易商联系。

*2 根据ITU-T第1号标准模式测试图。

耗材

KX-FA200E

请使用松下原厂耗材及零配件。
松下电器 (中国) 有限公司对因使用非松下原厂
耗材及零配件而产生的相关质量问题不予负责。



选购部件

KX-FGA511CN/FGA521CN

选购子机



KX-FGA511CN-S (中文显示) KX-FGA521CN-S (英文显示) KX-FGA521CN-T (英文显示)

设计和规格如有变化, 恕不另行通知

本印刷资料仅供参考, 具体规格、功能与性能
指标以产品实物为准。
松下电器 (中国) 有限公司, 尽最大努力确保本
印刷资料准确, 如有错漏, 敬请谅解。

松下电器 (中国) 有限公司 <http://panasonic.cn>
地址: 中国北京朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层 邮编: 100026
松下电器顾客咨询服务中心:
800-810-0781, 400-810-0781 (手机用户可拨打)

中国指定供货商:
大连信开数码有限公司
网址: www.panasonic.coa.com 信开热线: 800-890-9888

松下电器