



配置

		5550N	5550DN	5550DT
速度		最高达50ppm(A4纸)	单面、双面均最高达50ppm(A4纸)	
最大月负荷		每月最高30万印		
纸张处理 进纸	标配	纸盘1(手动进纸盒): 100张, 自定义尺寸: 89 x 98mm到 297 x 432mm		
		纸盘2: 500张, 自定义尺寸: 140 x 182mm到 297 x 432mm		
		纸盘3: 500张, 自定义尺寸: 140 x 182mm到 297 x 432mm		
	选配	纸盘4-5: 1000张, 自定义尺寸: 140 x 182mm到 297 x 432mm		标准
		纸盘6: 2000张, A4		
		信封纸盒: 自定义尺寸: 98 x 148mm到162 x 241mm		
出纸	标配	500张		
	选配	堆叠器: 带500张顶部纸盒的3000张堆叠器		
		装订器: 带500张顶部纸盒的3000张堆叠器, 50张多位打钉和2/4打孔		
自动双面打印		可选	标准	
打印		最快6.5秒		
首页输出时间				
分辨率(最高)		真正1200 x 1200dpi		
处理器		500MHZ		
内存(标准/最大)		256MB/1GB		
打印接口		10/100/1000 Base-T以太网, 并口, USB 2.0		
打印语言		Adobe PostScript 3 PCL 6/PCL 5e模拟, PDF直接输出(需选配硬盘)		
打印特性	标配	智能纸盒, 小册子打印, 边到边打印, 页片图像, 镜像, 缩放, 水印, 自动适合纸张大小,		
		自定义纸张, 封面, 分隔纸, 分页, 多合一, 作业完成通知		
		远程打印和打印作业统计		
	选配	40GB硬盘, 可以实现保密打印/打样打印/个人打印/保存打印,		
		硬盘分页, PDF文件直接打印, 扩展字体存储/表格存储		
质保		三年现场保修*		

* 最终解释权归富士施乐(中国)有限公司所有

设备管理 CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare® Web, Xerox NDPS Gateway, Xerox Usage Analysis Tool, MailInx email alerts, PrintingScout® Alert Notification, PhaserSMART®	操作环境 温度: 5°到30°C 湿度: 15%到85% 声压: 打印时: 54 dB(A), 待机时: 22 dB(A) 声功耗: 打印时: 7.19 B, 待机时: 5.0 B	认证 根据 UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 第一版, FDA/CDRH 一级激光产品, FCC15部分, A级, 加拿大 ICES-003, A级, CE标志, 低压指导 200/95/EEC, EN60950-1, 第一版, EN 60825-1激光产品一级, EMC指导89/336/EEC, EN 55022, A级, EN 55024, RoHS 指导2002/95/EC, WEEE 指导 2002/96/EC	日常维护备件 维护套件, 220V 300,000页 ²	109R00732
打印驱动程序 Windows 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS X 10.3或更高, Novell Netware 5x/6.5(仅NPDS) Linux Red Hat®, Fedora® Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris® 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up®打印驱动支持Windows 2000 或更高	电气性能 电源: 220—240 VAC, 50/60 Hz 功耗: 打印时: 900 W, 待机时: 105 W, 节电模式时: 11 W, 5550DN/DT: 认证能源之星标准	装箱清单 • Phaser 5550打印机 • 墨粉盒(35,000打印容量) ¹ • 硒鼓盒(60,000打印容量) ¹ • 软件, 文档CD, 保修卡 • 电源线	选配 40 GB硬盘 097503878 双面打印模块 097503220 1,000张纸进纸器 097503716 2,000张纸进纸器 097503717 带位置偏移3,500张堆叠器 097503719 3,500张装订器 097503720 信封进纸盒 097503286 256 MB 内存 097503743 512 MB 内存 097503635 32 MB闪存 097503880	
字体 139种PostScript®字体; 83种PCL®字体	机器尺寸(宽x深x高) Phaser 5550N/DN: 640 x 525 x 498 mm 重量: 41 kg Phaser 5550DT: 640 x 525 x 778 mm 重量: 64 kg	耗材 墨粉盒: 35,000页 ¹ 113R00684 硒鼓盒: 60,000页 ¹ 113R00685 装订钉 008R12941	¹ 基于ISO/IEC 19752打印, 实际印量和打印内容、打印覆盖率和打印模式等因素有关 ² 基于连续3页A4或Letter纸打印, 实际印量和作业大小、介质类型和进纸方向等因素有关	

©未经Fuji Xerox Printers公司许可, 禁止复制本手册的内容。Xerox, The Document Company, X 标记, Phaser, CentreWare® 和Phaser-Smart® 是施乐公司的注册商标/商标。提及的其它名称是相应公司的商标。本手册中的信息变更, 恕不另行通知。错误和疏漏之处在所难免。
Fuji Xerox Printers选择连续产品开发的策略, 即长期研发得到的创新和/或改良都可能会并入产品规格参数表中(可能与印刷本页时规定的值不同)。根据普遍接受的商业实践, 通常买方须确认产品规格, 在购买前保证产品性能和具体配置(以满足每项具体要求)满足需求。Fuji Xerox Printers对因买方急于确认规格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。



富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/



富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座17层	电话: 010-58245000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话: 0371-60208180
上海	上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话: 021-23022288	温州	温州市车站大道高联大厦9B3	电话: 0577-86001570
广州	广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼	电话: 020-83140000	合肥	合肥市淮河路303号安徽邮电大厦11层D座2号	电话: 0551-2681160
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01-08、10室	电话: 0755-82842888	南京	南京市汉中门89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话: 025-84781388
成都	成都市锦江区滨江东路9号成都香格里拉中心办公楼6层	电话: 028-84779777	常州	常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元	电话: 0519-88170330
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室	电话: 024-23341820	无锡	无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座	电话: 0510-82711930
天津	天津市南京路75号国际大厦502室	电话: 022-23136010	苏州	苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元	电话: 0512-67671560
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话: 0431-85832020	东莞	东莞市南城区胜利路3号胜利广场C座11C	电话: 0769-22993088
青岛	青岛市香港中路59号青岛国际金融中心37层2号	电话: 0532-86685750/69	厦门	厦门思明区鹭江道8号国际银行大厦12层H室	电话: 0592-8125520
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话: 0411-83670056/80	福州	福州市五四路国贸广场29楼C1	电话: 0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话: 0451-86299410	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话: 029-87651220
杭州	杭州市湖墅路240号银地大厦一层	电话: 0571-88390046	重庆	重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室	电话: 023-63806868
武汉	湖北省武汉市建设大道568号座21层2105-2107室	电话: 027-68850226	昆明	昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室	电话: 0871-3581247
长沙	长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店写字楼1208室	电话: 0731-4183250	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐中山路86号中泉广场13楼B室	电话: 0991-2361630

本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误, 富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区, 规格参数、选件名称和供货情况可能会不尽相同。FXCL 0806

Phaser®
5550



Phaser® 5550 激光打印机 专业级海量打印能力



Phaser® 5550激光打印机

生产能力更强，速度更快。富士施乐5550激光打印机的生产能力强，可靠性高，同时包含很多增值内容，能满足目前商业办公打印多样性和海量输出的需求。

强大的打印能力

Phaser 5550是A3幅面激光打印机，能满足峰值打印生产需要，同时打印质量优异。

- 50
ppm

- 不管是单面打印还是双面打印——打印速度都高达50ppm——再大量的打印工作也能轻松处理。
- 1200 x 1200dpi的打印精度与富士施乐的独有EA-HG墨粉技术，提供了优秀性能和不同寻常的打印质量。
 - 使复杂的打印作业也能轻松应对——即使带有图表，图像和表格的多页纸打印任务，在强大的500MHZ处理器的帮助下，处理起来也会相当的容易。
 - 首页打印输出时间最快6.5秒，即使网络繁忙，用户也无需等待。
 - 自定义的打印纸张尺寸及先进的打印性能，如自动分页，小册子制作和边到边打印，满足了客户复杂的打印要求。可增加装订器做打钉和打孔。

操作灵巧并可靠

Phaser 5550激光打印机的尖端智能化特性，简化了安装和日常使用。打印机零件使用的耐用性使其在出厂后具有极高的可靠性。

- 每月300,000页的强大打印负载能力使得繁重的打印工作输出更容易。
- 富士施乐安装程序自动安装配置客户打印机网络连接，几分钟就能完成安装开始使用。
- 支持IPv6最新网络协议，保证数据安全。
- 网络打印比以前更容易管理。CentreWare IS内置Web Server让用户可以在自己的电脑上管理打印设备，电子邮件提醒管理员日常事件，如在影响打印质量之前，提醒需要加墨粉。
- Phaser SMART® 在线故障处理可随时连接到施乐知识库，查找快速解决方案，及时恢复工作。而且，在打印机出现问题的情况下，Printing Scout通知软件会将信息及时转发到你桌面。

价值链贯穿始终

很简单：Phaser 5550激光打印机的价值很高，运营成本始终保持较低。

- 极低的整体拥有成本(TCO)：无论是打印机的采购成本还是单张使用成本都非常低廉。
- 耗材耐用，机器正常工作的时间长。鼓墨分离设计，优化了这两个部件使用寿命。
- 性能表现一致稳定，故障率低。平均50万页无故障率。
- 极高的产品价值，附有打印机管理工具软件，最大1GB的内存，Adobe Postscript 3和其它更多功能。
- 打印量分析工具和作业记帐功能，为您收集，组织和分析打印量数据，以因一步控制打印开支。

用纸范围广，装订能力强

多个输入输出纸盒适合大批量打印。可以使用各种类型和大小的纸张打印——从明信片到A3，从60gsm到215gsm，如封面、信封、标贴纸、卡片纸和透明胶片等。

印量追踪更简单

对控制预算大有帮助。CentreWare IS内置Web Server的审计功能可以快速简便地追踪设备使用状况，并且能提醒用户提前准备耗材。



进纸

- 1 手动进纸盒，容量100张，用来打印特殊的作业
- 2 自动双面打印模块(DN/DT型号标准配置)
- 3 两个500张容量的进纸纸盒(可调节到A3)
- 4 1000张容量进纸盒，提供了2个额外的A3纸盒(DT机型的标准配置)
- 5 可选的2000张容量进纸盒(A4)(需先安装1000张容量的进纸盒)
- 6 可选的信封进纸盒(未在图中显示)

连接性

- 7 10/100/1000 Base-T以太网
- 8 可选的40GB硬盘，提供了更多的打印性能

出纸

- 9 500张页面朝下出纸盒
- 10 选配件，3,500张装订器，可打钉打孔(也可选供3,500张堆叠器)



• 打印

297 x 432mm

50

ppm

宽 x 深 x 高:

5550N,DN:
640 x 525 x 498mm

5550DT:
640 x 525 x 778mm

Phaser 5550 DT 大小比例示意

Phaser® 5550基本功能

- 打印速度高达50ppm
- 真正的1200 x 1200dpi
- 强大的500MHZ处理器
- 300,000页最大月负荷
- 256MB内存，可扩展到1GB
- 首页输出时间6.5秒

Phaser® 5550打印机配置			选配
Phaser 5550N 3个纸盒，1100张进纸容量 - USB和并口连接 10/100/1000 Base-T以太网	Phaser 5550DN5550N型号加： 自动双面打印	Phaser 5550DT5550N型号加： - 自动双面打印 1000张纸进纸器(2100张总容量)	40GB硬盘 1000, 2000张进纸器 3500张容量堆叠器 3500张容量装订器，打钉或打孔 - 信封进纸盒