

► Polycom® HDX 6000™系列



简单直观、功能强大、经济实用的会议室远程呈现解决方案

性能优越，功能强大，实现立竿见影的投资回报，全面扩展高清视频、语音和内容共享的使用范围。

宝利通会议室型远程呈现解决方案不仅帮助您提高协作能力、降低成本，且经济实惠、使用简便。Polycom HDX 6000 系列为企业各部门提供前所未有的轻松、简单的高清视频通信能力。

提高效率，增强协作

Polycom HDX 6000 可以帮助您在提高协作效率的同时，减少运营和差旅成本。无需亲临现场即可为分布在全球各地的团队讲授课程，为项目团队提供跨地区实时协作，提高跨部门的执行能力。

HDX 6000 使用和管理都非常简单直观，可在标准会议室、大型会议室和其它要求简单连接的环境下提供远程呈现体验。HDMI 输出通过一条电缆就能够实现与高清显示器的快速、无缝整合，而强大的基于标准的 People+Content 可以使用户轻松快捷地共享高质量的文档、电子表格和多媒体内容。Polycom Siren™ 22 和 Polycom StereoSurround™ 所提供的家庭影院式的音频体验使用户获得无可比拟的清晰音质。

宝利通提供整体方案

Polycom HDX 6000 系列可以与所有宝利通视频通信产品组合实现无缝集成，包括 Polycom 极致远真(RPX™)、Polycom 远真(TPX™)、Polycom HDX 极致高清、Polycom RMX 系列会议平台以及 Polycom 融合管理应用(CMA™)。此外，Polycom HDX 6000 还充分利用 POLYCOM 特有的丢包恢复技术(LPR™)，即使采用带宽共享的公共网络，也能够获得高品质的用户体验。

为什么选择Polycom?

在当今以互联网为主导的世界中，部署实时通信和协作的能力已经成为企业制胜的关键。作为业界在语音、视频、数据及Web解决方案的领导者，Polycom屡获大奖的会议整体解决方案，使人们无论身处何地、何种网络、何种环境都能简单、高效率地实施交互式的实时通信。这就是为什么越来越多的企业采用Polycom的会议解决方案，使人们最大化地协同工作。

——协为道 宝利通

如需了解更多相关信息，请登入：www.polycom.com.cn。

突出特点

- 降低运营成本，令各部门之间的沟通更加清晰透明
- 加快决策制定和关键任务项目的执行
- Polycom 丢包恢复技术(LPR™)可以使您在任何网络环境下，从家庭办公环境到企业董事会议室，均可获得高品质体验。

Polycom HDX 6000 系列技术指标

型号

- Polycom HDX 6004™ Package包括Polycom EagleEye™ 高清摄像头、编解码器、麦克风阵列、电缆、HDX 远程控制和Polycom People+Content™ IP
- 视频标准和协议:
 - H.264
 - H.263++
 - H.261
 - H.239 / People+Content
 - H.263 和H.264 视频差错消隐

People 视频分辨率

- 720p/30fps @ ≥832 Kbps
- 4SIF (704 x 480)/4CIF (704 x 576) @ 256 Kbps-784 Kbps
- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
- QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)

Content视频分辨率

- 高达720P
- 输入: WSXGA+ (1680x1050), SXGA (1280x1024), HD (1280x720), XGA (1024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480)
- 输出: 720p (1280x720), 1080(1920x1080), XGA (1024x768), SVGA (800x600)

摄像头

- Polycom EagleEye 摄像头
 - 1280x720P CCD 成像器
 - 12 倍光学变焦
 - 最小焦距时72度视觉
 - +/- 100 度水平旋转范围
 - +20/-30 度倾斜角度
- 输出格式
 - SMPTE 296M 1280x720p, 50/60 FPS

视频标准和协议

- Polycom 环绕立体声StereoSurround™
- G.711
- G.728
- G.729A
- G.719
- G.722、G.722.1
- G722.1 Annex C
- Polycom Siren 14

- Polycom Siren 22
- 自动增益控制
- 自动噪音抑制
- 快速自适应回音消除
- 音频差错消隐
- 键盘噪音降低

ITU支持的其它标准

- H.221通信
- H.224/H.281 远端摄像机控制
- H.323 Annex Q远端摄像机控制
- H.225, H.245, H.241
- H.239 双流
- H.231 多点呼叫
- H.243 主席控制
- H.460 NAT/防火墙穿越

网络

- 接口
 - 10/100/1000 自适应网络交换机
- H.323, 速率可达 2 Mbps
- SIP / H.323 双协议
- iPriority™ QoS 支持
- 可重新配置的MTU 值
- Polycom 丢包恢复™ (LPR™) QoS支持
- Polycom 融合管理应用™ (CMA™)增强技术
 - H.350
 - XMPP presence
 - HTTPS 上的XML设置
- 用于诊断和软件升级的USB 接口

用户界面

- 通讯录服务
- 系统管理
 - 基于Web
 - SNMP
 - Polycom 融合管理应用
- RSS 2000 集成HDX 遥控
- CDR
- 国际语言 (17种)

安全性

- Web安全登录
- 安全模式
- 内置AES FIPS 197、H.235V3和H.233/234
- 安全密码认证

- FIPS-140

选件

- Polycom People+Content
- SoundStation IP 7000

电气特性

- 自适应电源
 - 典型工作电压/功率:
 - 189VA @ 115V @ 60 Hz @ .67 PF
 - 192VA @ 230V @ 60 Hz @ .66 PF
 - 196VA @ 230V @ 50 Hz @ .65 PF
- 以上数据为典型操作情况下的经验值, 并非最大电力消耗。电压及电流为RMS值, 功率单位为伏安。

环境参数

- 工作温度: 0-40°C
- 工作湿度: 10-80%
- 存储温度: -40°C-70°C
- 存储湿度 (无凝露): 10-90%
- 最大海拔高度: 10,000英尺

物理特性

- Polycom HDX 6000 系列基本单元带可拆卸底座
 - 13.87" (H) x 5.08" (W) x 11" (D) (编解码器)
 - 12 磅 (编解码器) / 4.18磅 (摄像头) / 3.3 磅 (麦克风和电缆) / .55磅 (遥控)



© 2009 Polycom, Inc. 版权所有, 保留所有权利。
POLYCOM®, 宝利通“三角形”标识和名称以及与宝利通公司产品相关的标志均为商标, 和/或宝利通公司服务标志和/或普通法商标均在美国和其他多个国家注册。所有其他商标均为其各自所有者财产。在没有宝利通明确的书面许可之前, 不得以除个人以外的任何目的, 以任何形式复制或传播此内容。本文件中的信息如有变更, 恕不另行通知。10 / 01

Polycom 北京办事处

地址: 北京市朝阳区东三环北路5号
北京发展大厦6层
邮编: 100004
电话: +86 10 85884800
传真: +86 10 65908368

Polycom 上海办事处

地址: 上海市长宁区虹桥路1452号
古北国际财富中心602室
邮编: 200336
电话: +86 21 32099911
传真: +86 21 32095070

Polycom 广州办事处

地址: 广州市天河区林和西路9号
耀中广场A座1102室
邮编: 510610
电话: +86 20 22028018
传真: +86 20 22028019

Polycom 成都办事处

地址: 成都市人民南路四段19号
威斯頓联邦大厦1116室
邮编: 610041
电话: +86 28 66801900
传真: +86 28 66801906

Polycom 沈阳办事处

地址: 沈阳市沈河区青年大街167号
北方国际传媒中心2005室
邮编: 110014
电话: +86 24 23182080-85
传真: +86 24 23182086