

J300 控制杆



- ◆ 微型设计，适合有限空间安装
- ◆ 控制旋转柔和，手感轻
- ◆ 标准化产品规格
- ◆ 采用长寿命电位器
- ◆ 高性价比产品



杭州全盛电气有限公司

Hangzhou Prosper Electric CO.Ltd

Http: // www.hzqs.com

Email To: sales@hzqs.com

地址：杭州市艮山东路建华三区 1 号-1

邮编：310021

Tel: 0086-571-86496781 86496782 86496783

Fax: 0086-571-86496785



杭州全盛电气有限公司

Hangzhou prosper electric co.Ltd

特点:

J300 微型工业控制杆（又称操纵杆、摇杆、手柄）是一个较小的精密的模拟控制杆，它主要为键盘和其它只有有限安装空间的设备而设计的，采用高质量碳膜电位器。

典型应用:

- 移动摄像和 CCTV 控制系统
- 测试计量设备
- 医药成像系统
- 自动化机器控制
- 视频编辑及生产设备
- 工业及科学用仪表

电气技术指标:

参 数	单 位
电阻值	5K Ω , 10 K Ω 可选
电阻公差	$\pm 20\%$
独立线性公差	$\pm 1\%$
分辨率	无穷大
抵抗温度系数	± 400 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
输出平滑	最大 0.5 %
X 和 Y 轴电转角	$\pm 25^{\circ}$
Z 轴电转角	$\pm 45^{\circ}$
R300Z 轴电位器、R400 Z 轴电位器及按钮开关导线	AWG28 铁氟龙绝缘镀银彩色导线 标准线长 100mm 或按客户要求
绝缘电阻	50 M Ω @ 500 VDC, 60 sec.

机械技术指标:

参 数	单 位
复位的误差率	0.06 K Ω
预期回转使用寿命	500,000 次
工作温度	-10 $^{\circ}\text{C}$ 到 80 $^{\circ}\text{C}$

地址: 杭州市艮山东路建华三区 1 号-1
Tel:0086-571-86496781 86496782 86496783

邮编: 310021
Fax:0086-571-86496785

J300 控制杆外形尺寸

