

RA-PH800 多功能全矢量室内云台



主要特性

- 最大可以254台云台受控于同一系统
- 可选独立控制和集中控制功能
- 支持松下、索尼、日立、池上等3CCD摄像机
- 支持摄像机参数设置和菜单操作
- 云台、镜头全矢量控制（无级变速）
- 支持SDI、复合信号、分量信号等
- 远程开关机、远程限位设置
- 100个预置位，10条描点式轨迹扫描
- 桌面安装、吊装可设
- 可返回云台、镜头、摄像机等状态信息
- 软着陆、精确定位可选择
- 旋转范围大（水平：330度；俯仰：200度，可软件设置）
- 精度高、噪声低
- 受控于RS422和TCP/IP（选配），可切换
- 专业电缆连接，整体美观、简洁

RA-PS300 电源供应器



主要特性：

- 能够为RA-PH800云台及摄像机提供电源
- 能够接受RA-PH800云台的控制
- 具有LAMP功率输出及OPT开关量输出
- 当系统采用串行布线时具有HUB功能，布线方便，降低成本

RA-CA50T15 松下摄像机电缆



主要特性：

- 连接RA-PH800云台与松下AW系列摄像机
- 提供摄像机电源、控制及传输各种信号

同时提供RA-CA50C15松下摄像机用分量电缆供选择。

RA-CA2HT15 索尼摄像机电缆



主要特性：

- 连接RA-PH800云台与索尼DXC系列摄像机
- 提供摄像机电源、控制及传输各种信号


同时提供RA-CA2HC15索尼摄像机用分量电缆供选择

▲ 其他用于日立、池上摄像机的电缆不单独列举。

技术参数

摄像机视频输出	视频：BNC接口（75Ω） Y：BNC接口（75Ω） Pr：BNC接口（75Ω） Pb：BNC接口（75Ω） SDI：BNC接口
同步锁相输入	BNC接口（黑场或复合视频）
摄像机兼容性	请见摄像机列表或用户定制类型
控制器类型	RA-RP800、RA-RP608、AW-RP655、AW-RP555、个人电脑（RS232、TCP/IP）等
辅助开关控制	控制信号（高阻抗电平接口）
传输距离	RS422：1200米 光纤通道：由光传输设备能力决定 SDI及视频信号：由实际电缆规格及传输设备能力决定
俯仰范围	200°（约±100°）
旋转范围	330°（约±165°）
最大承重	5KG（含摄像机及镜头）
电源	DC12V±10%
功耗	3A（包括摄像机功率） 1.3A（仅旋转云台）
操作环境温度	-10 ~ +45
操作环境湿度	≤85%（无结露）
尺寸	大约W185×H200×D150(mm)
重量	大约2.5Kg

RA-BK100 专业云台安装支架



主要特性：

- 用于安装RA-PH800云台
- 能够支持正装、吊装及顶装等各种安装方式