

SATO M84PRO 条码标签打印机

SATO M84PRO 条码标签打印机(新型的高分辨率工业打印机)满足您工业打印的需求，以款产品以其耐用性而闻名，是新一代的高分辨率打印机，可以打印分辨率为609dpi的图像。还拥有独特的自动检测系统，可自行检测出打印机上安装了何种打印头。使得打印分辨率的选择更简易可行：203 dpi，305 dpi 或 609 dpi。它还能简单、高效地直接

从WORD，EXCEL和 ACCESS等软件生成的标签格式来打印，也可以从标签设计软件来生成标签。这款新型的M84PRO打印机快速可靠、经济实用，可以最大程度地满足您对专业标签打印的需求！

SATO M84PRO 条码标签打印机打印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标、或特殊用途贴纸等工商业运用



SATO M84PRO 打印机规格

打印方式：热转印/直热方式

最大打印范围：宽4.1英寸 ? 长49.2英寸 (宽104 mm ? 长1249mm)

打印分辨率：203dpi (8 像素点/毫米) /305dpi/609dpi

打印速度：2—10英寸/秒 (50—250毫米/秒)

SATO M84PRO物理特性

宽 10.4英寸 ? 长 17.1英寸 ? 高 13.4英寸

(宽265毫米 ? 长 435毫米 ? 高 341毫米)

净重： 39.6磅 (18公斤)

SATO M84PRO产品特性

微处理器：133MHz、32位RISC处理器

字库：12级等比例字体&固定倍率OCR-A & OCR-B 字型；10种矢量字型；

美国/欧洲字体；标准大小写下标字体 (850符号表)

字体特性：12倍位图字体横向与纵向扩大；内存可存储特殊字体；

完整的图形；为复杂高速格式编辑造形

认证：FCC Class A, U/L, CSA, CE, TUV

图像支持： SATO二进制 / 十六进制，BMP与PCX格式

选购件：标签切刀，标签卷制器，标签剥离器，PCMCIA内存卡扩充模块，串/并行接口，USB接口，10/100兆位网卡，同轴电缆/双芯同轴电缆接口

条形码

Bookland(UPC/EAN Supplemental)；EAN-8/13；Codabar；MSi；

Code 39/93/128； Interleaved 2of5； Industrial 2 of 5； Matrix 2 of 5；

UCC/EAN128； UPC-A/E； Data Matrix； Maxicode； PDF417； Postnet；

Micro & Truncated PDF； QR Code

条形码旋转： 0°， 90°， 180°， 270°

使用环境

工作环境: 41 -104 ° F (5 - 40 °C) 相对温度15 -85%结露状态
存放环境: 0 -104 ° F (-20 - 40 °C) 最大相对湿度 90% 无结露状态
耐压: 8kV
其他参数
交流电源: 110V/220V (? 10%) 50/60 HZ (? 1%)
待机状态: 50W 工作状态: 130W
通讯接口: 并行: IEEE1284
串行: RS-232C (9,600-57,600Bit/sec),
RS-422/485 (9,600-57,600Bit/sec),
网卡: 10/100兆位 USB: USB 版本1.1
外部端口: 并行 : 36针Amp接口 串行 : DB-25接口
扩充端口: 14针Amp接口
标签: 宽度: 0.87英寸 - 5.1英寸 (22 毫米 -131毫米)
长度: 0.24英寸 - 14.0英寸 (16毫米 - 356 毫米)
类型: 连续卷筒式, 连续折叠式
碳带: 宽: 111毫米 长: 450米 厚: 4.5微米, 内卷式
SATO M84PRO使用范围
高速重工业领域
选购件: 剥离器、切刀、回卷器