

SATO CL408e/412e 条码打印机 | 标签机



SATO CL408e 条码打印机,sato cl412e 条码打印机规格

打印方式: 热转印/直热方式

最大打印范围: CL408e: 宽 104 mm × 长 1249mm

CL412e: 宽 104 mm × 长 833mm

打印分辨率: CL408e: 203dpi (8 像素点/毫米)

CL412e: 305dpi (12 像素点/毫米)

打印速度: 2—6 英寸/秒 (50—150 毫米/秒)

物理特性: 长 16.9 英寸 × 宽 10.7 英寸 × 高 12.6 英寸 (长 429 毫米 × 宽 271 毫米 × 高 321 毫米)

净重: 28.7 磅 (13 公斤)

SATO CL408e 条码打印机,sato cl412e 条码打印机产品特性

微处理器: 133MHz、32 位 RISC 处理器

字库: 12 级等比例字体&固定倍率 OCR-A & OCR-B 字型; 10 种矢量字型; 美国/欧洲字体; 标准大小写下标字体 (850 符号表)

字体特性: 12 倍字符水平、垂直放大; 特殊字符随机存储; 数字、条形码流水编号; 高速复杂编辑格式

认证: FCC Class A, U/L, CSA, CE, TUV, EMC

图像支持: SATO 二进制/十六进制, BMP 与 PCX 格式

侦测: 可调节位置的标签穿透式感应器; 预先印刷黑标或槽孔式的反射-感应器; 连续打印模式自动检测

选购件: 标签切刀, 标签卷制器, 标签剥离器, PCMCIA 内存卡扩充模块, Coax/Twinax 接口, 串/并行接口, USB 接口, 10/100 兆位网卡

条形码:

Bookland(UPC/EAN Supplemental); EAN-8/13; Codabar; MSi; Code 39/93/128; Interleaved 2 of 5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; UCC/EAN128; UPC-A/E; Data Matrix; Maxicode; PDF417; Postnet; Micro & Truncated PDF; QR Code

条码旋转: 0°, 90°, 180°, 270°

使用环境

工作环境: 温度: 41-104°F (5 - 40°C) 相对湿度: 15-85%, 无结露状态

存放环境: 温度: 0-104°F (-20 - 40°C) 相对湿度: 最大 90%, 无结露状态

上海仙丰条码网(<http://www.xfbarcode.com/>)提供条码 条形码 条码打印机 条形码打印机 标签打印机 数据采集器 碳带 标签 盘点机 条码扫描器 条形码扫描器 条码软件 条形码软件 标签打印软件 标签设计软件 仓库管理系统 (WMS) 物流管理系统 固定资产管理系统 电子票务系统 制造执行系统 (MES) zebra symbol intermec tec datamax datalogic casio sato bartender



耐压: 8kV

交流电源: 100V / 220 V ($\pm 10\%$) 50 / 60 Hz ($\pm 1\%$)

待机状态: 50W 工作状态: 130W

通讯接口: 并行: IEEE1284

串行: RS-232C (9,600-57,600Bit/sec),

RS-422/485 (9,600-57,600Bit/sec),

网络: TCP/IP, USB

外部端口: 并行 : 36 针 Amp 接口 串行 : DB-25 接口

扩充端口: 14 针 Amp 接口

标签:

宽: 0.78 - 5.1 英寸 (22 - 131 毫米)

长: 0.24 -14.0 英寸 (6 - 356 毫米)

类型: 折叠纸, 模切纸, 连续卡纸。

碳带:

宽: 111 毫米 长: 450 米 厚: 4.5 微米 内卷式

使用范围:

工业级列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标 或特殊用途贴纸等工商业运用。